

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-417	株式会社クイックパック	0564-59-3525

417

厨房用品

厨房機器・設備

033 フライヤー・関連商品

厨房機器・設備

029
～
037

029
炊飯器・
保温ジャー

030
冷蔵庫・冷凍
冷蔵庫

031
シーラー

032
冷凍庫・冷凍
冷蔵庫

033
フライヤー・
関連商品

034
ゆで鍋・
電子レンジ

035
電気フライヤー
電子レンジ

036
電子レンジ・
電子レンジ

037
電子レンジ・
電子レンジ

電気フライヤー（スタンドタイプ）



- メーカー独自の遠赤放射材・バイオヒーターを使用。
- ヒーターを小判型にして伝熱面積を増やすことで局部加熱を防止油の劣化を抑えます。
- 油の対流が良くなることで急激な温度変化にも対応でき、揚げ品質を向上させます。



- 回すだけの簡単操作
- 使用可能温度帯100℃～220℃

① サミー NEW 電気式フライヤー DF-EBシリーズ 1層式 [EPRB-39] 1層式

	油量 (ℓ)	サイズ 開口×奥行×高さ	油槽寸法	電気容量 (kW/A)	能力※1		
DF-015EB	15	360×600×800	300×460	4.0/11.5	18	18-0417-0101	¥337,000
DF-020EB	20	450×600×800	390×460	6.0/17.3	24	18-0417-0102	¥395,000
DF-025EB	25	540×600×800	480×460	9.0/26.0	30	18-0417-0103	¥498,000
DF-030EB	30	630×600×800	570×460	9.0/26.0	36	18-0417-0104	¥686,000
DF-040EB	40	810×600×800	750×460	12.0/34.6	48	18-0417-0105	¥824,000


温度設定範囲:100～220℃ ※1:一度に揚げることができるコロッケ(60g)の数
付属品:仕切りアミ、すくいアミ、油切り本体、油切りアミ、Pバケツ、角カゴ、天蓋
●加熱の基本性能が高い為、温度復帰が早く正確な温度管理ができます。

フライヤー（スタンドタイプ）



低温加熱が実現し、油を長持ちさせます。

- 油槽の清掃が楽にできるスイングアップ式ヒーター採用。(油槽内に突起物がなくシンプル)
- 直接加熱方式で熱効率が優れているため食品投入後の油温度復帰が早く、ランニングコスト(燃費)はガスよりもお得です。
- 食品の持つ風味を損なわずにスピーディに調理できます。メニューメモリーキーには5種類の油温をセットできます。
- オプション/バスケット・すべり板・丸型油缶・丸型油缶用油こし



② 電気フライヤー(スタンドタイプ) [EPRB-15] 1層式

	外形寸 法開口	外形寸 法奥行	外形寸 法高さ	電気容量 3φ200V	リード線	油量 (ℓ)	能力※1	排油コック	重量 (kg)		
SEFD-13K	380	600	800	5kW	2mプラグ付接地3P-20A	13	10～15個	32A	30	18-0417-0201	¥463,000
SEFD-18K	450	600	800	6kW	2mプラグ付接地3P-20A	18	15～20個	32A	35	18-0417-0202	¥485,000
SEFD-23K	550	600	800	8kW	2mプラグ付接地3P-30A	23	21～26個	32A	40	18-0417-0203	¥558,000
SEFD-27K	650	600	800	10kW	2mプラグ付接地3P-30A	27	27～32個	32A	45.5	18-0417-0204	¥616,000
SEFD-13KW	760	600	800	5kW×2	2mプラグ付接地3P-20A×2	13×2	10～15個×2	32A×2	60	18-0417-0205	¥880,000
SEFD-18KW	900	600	800	6kW×2	2mプラグ付接地3P-20A×2	18×2	15～20個×2	32A×2	75	18-0417-0206	¥922,000

※1:一度に揚げることができるコロッケ(60g)の数

電磁フライヤー (卓上タイプ・スタンドタイプ)

炎、ニクロ線を使わない誘導加熱方式。



③ 卓上型IHフライヤー MSF-15NT-D [EPRC-03] 1層式

18-0417-0301 ¥569,000
サイズ:380×600×H300 重量:40kg
電源:単相200V 50/60Hz 電流:21.5A 消費電力:3.5kW
油量:15ℓ 調理能力(コロッケ):10～15個
リード線2m・引掛掛けプラグ付:接地2P-30A
付属品:天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、すくい網、ドレンパイプ×各1
●油煙の過剰上昇を少なくする低温加熱方式。
●低温加熱方式のため油の酸化・劣化を抑え、油を長持ちさせます。



④ IHフライヤー MSF [EPRC-04] 1層式

	サイズ	重量(kg)	3相200V 電流	油量(ℓ)	能力※1		
MSF-18K	450×600×H800	60	5.3kW	21.5A	18	15～20個	18-0417-0401 ¥673,000
MSF-23K	550×600×H800	75	7.0kW	26.1A	23	21～26個	18-0417-0402 ¥801,000
MSF-27K	650×600×H800	85	7.0kW	26.1A	29	27～32個	18-0417-0403 ¥832,000

リード線2m・引掛掛けプラグ付:接地3P-30A
付属品:天蓋×1、油切り×1、油切り網×1、仕切り網×1、すくい網×1、ドレンパイプ×1
●油煙の過剰上昇を少なくする低温加熱方式。
●低温加熱方式のため油の酸化・劣化を抑え、油を長持ちさせます。



※上記の価格には消費税は含まれておりません。