ガスフライヤー（卓上タイプ）



❶卓上型 ガス式フライヤー
MGF-12TJ [EFRA-06] P 納 直

LP	13A	
18-0418-0101	18-0418-0102	¥174,000

サイズ：400×500×H400（バック65）
油量：12ℓ　重量：25kg
ガス消費量：6.4kW
ガス接続口：LP/φ9.5㎜ゴム管
13A/φ13㎜ゴム管



❷涼厨 卓上式ガスフライヤー
TGFC-3845C [EFRA-16] L 納 直

LP	13A	
18-0418-0201	18-0418-0202	¥169,000

サイズ：380×450×H400（バック300）
油量：10ℓ　重量：21.5kg
ガス消費量：5.1kW
ガス接続口：LP/φ9.5　13A/13
●オプションで前かごの設置も可能です。

電気フライヤー（卓上タイプ・10ℓ以上）

引火、火災の心配がない、IHならではの高い安全性。



❺卓上電気フライヤー
スイング式 一槽式 [EFRB-29] G 直 200V

OFT-400	18-0418-0501	¥352,000
OFT-600	18-0418-0502	¥352,000

リード線・2mプラグ付：接地3P-20A

コンセント形状



❻卓上電気フライヤー
スイング式 二槽式 [EFRB-30] G 直 200V

OFT-400W	18-0418-0601	¥683,000
OFT-600W	18-0418-0602	¥683,000

リード線・2mプラグ付：接地3P-20A

コンセント形状 ×2

■仕様

型式	サイズ	電気容量 3φ200V	油量（ℓ）	能力（フライドポテト）	付属品
OFT-400	380×600×H300	4kW	13	6.8kg	バスケット（ハーフサイズ）×2、天蓋×1、仕切板×1
OFT-600	380×600×H300	6kW	13	10.3kg	
OFT-400W	720×600×H300	4kW×2	13×2	6.8kg×2	バスケット（フルサイズ）×1、バスケット（ハーフサイズ）×2、天蓋×2、仕切板×2
OFT-600W	720×600×H300	6kW×2	13×2	10.3kg×2	

●低温加熱方式の為、油の酸化・劣化を抑制し油長持ち。

油濾過器

油を長持ちさせ、きれいな仕上がりを保つフライヤーの必需品！
油のコストを削減することが出来ます。



❿油ろ過機 MOF-20
[EROK-04] ◇ P 納 直

18-0418-1001 ¥233,000

サイズ：330×575×H315
容量：20ℓ　重量：25kg
電源：単相100V 50/60Hz　消費電力：150W
濾過能力：6/5.5ℓ毎分（50/60Hz）
リード線：3mプラグ付（接地アダプター）
付属品：ろ紙（10枚）、ろ布（1枚）、延長コード
●油代を節減し、揚げ物の商品価値をしっかりと保ちます。
●コンパクト設計でフライヤーの下に収納できます。
●カス取りアミとろ紙の二重ろ過で細かい揚げカスや不純物がしっかり取り除けます。

コンセント形状

天ぷらフライヤー

コンセント形状



❸卓上型電気フライヤー FL-3TB（天ぷら用） [EFRB-36] J 直

18-0418-0301 ¥186,000

サイズ：464×506×H125（油槽面まで）
重量：9kg　電源：単相100V 50/60Hz
消費電力：1.3kW
油量：3ℓ

コンセント形状



❹電気天ぷらフライヤー
SEFD-4H [EFRB-16] F 納 直 200V

18-0418-0401 ¥493,000

サイズ：500×600×H300
油量：7ℓ　重量：30kg
電源：単相200V 50/60Hz　消費電力：4.0kW
付属品：パンチングスノコ板、
アルミ製天ぷら鍋φ420×深さ115㎜
●デジタル表示式電子温度調節器により、油温の確認・調節が容易に行えます。
●スイングアップ方式ですから、天ぷら鍋の清掃が手軽に行えます。
●ヒーターの火力調節は3段階切り換え式

コンセント形状



❼電気フライヤー 卓上タイプ 13ℓ（オートリフト無し） [EFRB-12] F 納 直 200V

TEF-13-4	18-0418-0701	¥365,000
TEF-13-6	18-0418-0702	¥365,000

リード線・2m引掛プラグ付：接地3P-20A

❽電気フライヤー 卓上タイプ 18ℓ（オートリフト無し）TEF-18-9
[EFRB-14] F 納 直 200V

18-0418-0801 ¥453,000

リード線・2m引掛プラグ付：接地3P-30A

コンセント形状



❾電気フライヤー 卓上タイプ 13ℓ（オートリフト付） [EFRB-13] F 納 直 200V

TEF-13-4-1LN	18-0418-0901	¥591,000
TEF-13-6-1LN	18-0418-0902	¥591,000

リード線・引掛プラグ付：接地3P-20A
●揚げ時間をセットすれば、油槽よりカゴが自動的に上がります。

■仕様

型　式	サイズ	電気 3相200V	油量（ℓ）	能力（フライドポテト）	オートリフト	重量（kg）	付属品
TEF-13-4	380×600×H300	4kW	13	10(kg/h)	無し	23	バスケット（ハーフサイズ）×2 天蓋×1、仕切板×1 ドレンパイプ×1
TEF-13-6	380×600×H300	6kW	13	14(kg/h)	無し	23	
TEF-18-9	480×600×H300	9kW	18	18(kg/h)	無し	29	
TEF-13-4-1LN	380×650×H300	4kW	13	10(kg/h)	付	27	バスケット（フルサイズ）×1 天蓋×1、仕切板×1 ドレンパイプ×1
TEF-13-6-1LN	380×650×H300	6kW	13	14(kg/h)	付	27	



⓫食用油濾過機 [EROK-01] ◇ P 納 直

	サイズ	容量	重量(kg)	
NK-25	334×500×H330	25ℓ	18	18-0418-1101 ¥295,000
NK-35	334×630×H330	35ℓ	20	18-0418-1102 ¥318,000

電源：単相100V 50/60Hz　消費電力：0.2kW
濾過能力：約6ℓ/分
リード線：2mプラグ付2P-15A
付属品：メタルフィルター・カス取りカゴ・カス取りバスケット・濾紙押さえ金具・耐熱ホース・濾布（各1）濾紙（5枚）
●食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。
●使用した油の微粒子、炭化物、不純物をもれなく取り除き食用油の寿命を延ばし（2〜3倍）、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。
●簡単な操作で、油をいつまでも美しく経済的にお使いいただけます。

コンセント形状

※上記の価格には消費税は含まれておりません。