
小型餃子製造機『餃子革命』 ～場所をとらないコンパクト設計で餃子製造に革命を起こします!～



- 小型電子レンジ並みのコンパクトサイズで餃子製造の半自動化を実現!
- 1分間で約30個のハイスピード製造。
- 皮をセットするだけで、握る、並べるを自動運転。手間のかかる餃子の成形が簡単にできるので、コスト削減につながります。

❶TOA小型餃子機 MA-G-1030(テフロン加工)

[EGYX-02] N

18-0424-0101 ¥1,460,000

サイズ:343(コンベア込み760)×255×H408(ホッパー込み701)
重量:約44kg　電源:単相100V　消費電力:65W
材質:ステンレス、アルミ合板　ホッパー容量:約7kg
能力:1,500個/時　電源コード:3.5m
餃子成型可能総重量:13g～30g

【ご注文時の注意】

作りたい餃子に合わせたカスタマイズを行った上での納入となります。
ご注文の際には下記質問事項をもとにお打ち合わせとなります。
(※機械の構造上、ご要望を承りかねる場合もございます。あらかじめご了承ください。)

■ 既に餃子をメニューとして出されている方

① 現在お使いの餃子の皮のサイズをお教えてください。
・直径
・厚さ
・重量(数枚計測して頂いた平均)
② 成形後の餃子の重量

■ 新規で餃子を検討されている方

① 成形後の餃子の重量
(何gくらいを想定されてるか大まかな重量で構いません)

※皮のサイズ、予測重量から逆算した具の量によってはうまく成形できない可能性がございます。詳細に関しましては上記の質問事項をもとにお打ち合わせをさせて頂きます。

電気式餃子焼機 龍(ロン)

(南部鉄鋳物鍋)



量に応じて移動可能な水返しブロック

❷電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-1STR-N (強力タイプ)1連 [EGYB-06] K

18-0424-0201 ¥194,000

サイズ:225×460×H255～265(開蓋時H740～750)
焼面サイズ:180×340×H40　重量:17kg
電源:単相100V　消費電力:1.4kW　コードの長さ:1.5m
昇温温度:20℃～200℃(約7分30秒～12分)
使用可能温度:190℃～220℃
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)
タイマー:ベル付(0～15分)ストッパー付
能力:20g×30個/3分
付属品:水返しブロック×1

❸電気式餃子焼機 龍(ロン) GS-2STR-N (強力タイプ)2連 [EGYB-07] K 200V

18-0424-0301 ¥388,000

サイズ:460×460×H260～270(開蓋時H750～760)
焼面サイズ:180×340×H40×2連　重量:30kg
電源:3相200V　消費電力:5.4kW　コードの長さ:1.5m
昇温温度:20℃～200℃(約7分30秒～12分)
使用可能温度:190℃～220℃
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)
タイマー:ベル付(0～15分)ストッパー付
能力:20g×30個×2/3分
付属品:水返しブロック×2



❹電気自動餃子焼器 NGM-5.6AC

[EGYB-11] P 200V

18-0424-0401 ¥746,000

サイズ:650×600×H250　焼面サイズ:250×395(×2連)
重量:65kg　電源:3相200V　消費電力:5.6kW
電線:2m(接地3P-20A◎プラグ付)　給水口:15A
能力:餃子72個(12個×3列×2面)
●注水量、焼き上げ調節などお客様のマニュアルの自動化ができます。
●少量でも大量でもムラなく均一に焼き上げます。
●高感度電子サーモスタットの優れた加熱コントロール。
●マニュアル化により、どなたでも自動で餃子が上手に焼けます。

自動餃子焼機

1 蓋を閉めるだけの自動スタート!

●タッチパネルの簡単設定です。
●残り時間をカウントダウン表示します。
●焼きあがりはブザーが知らせます。

2 経済性と均一調理!

●少ない電力消費で早い焼きあがり。
●鍋温度を敏感にコントロールし、鍋の温度ムラを追放。均一調理で人を選びません。

3 新機構 BSS(Balance seal system)を採用!

●蓋のシール性を増し、蒸気の押さえ効果で、餃子を芯まで蒸しあげます。
●熱い湯気から手を守る「湯気逃がし」機構を実現!グリップを少し持ち上げると、熱い湯気が背後に抜けです。

<三相電源用、単相電源用を用意しています。>

4 お手入れは簡単!

●レバーを回せば、簡単に蓋がはずせてスッキリ洗えるので、いつも美しくご愛用いただけます。



❺自動餃子焼機 1連式 [EGYB-09] L 200V

	電源	最大電流	電源コード		
GZ171B(単相)	単相200V 50/60Hz	15A	3芯 2.5m	18-0424-0501	¥400,000
GZ171C(3相)	3相200V 50/60Hz	9A	4芯 2.5m	18-0424-0502	¥410,000

サイズ:280×615×H370　焼き鍋寸法:200×370　重量:22kg
消費電力:3.0kW　供給水圧:0.5～2.0kgf/㎠
調理時間設定:調理、注水の各時間は、0～9分59秒まで可能
温度設定:150℃～220℃(デジタル設定)
※水圧2kgf/㎠以上の場合は、給水接続口に減圧弁を接続してください。

❻自動餃子焼機 2連式 [EGYB-10] L 200V

	電源	最大電流	電源コード		
GZ271B(単相)	単相200V 50/60Hz	30A	3芯 2.5m	18-0424-0601	¥700,000
GZ271C(3相)	3相200V 50/60Hz	18A	4芯 2.5m	18-0424-0602	¥720,000

サイズ:560×615×H370　焼き鍋寸法:200×370(×2連)　重量:44kg
消費電力:6.0k　供給水圧:0.5～2.0kgf/㎠
調理時間設定:調理、注水の各時間は、0～9分59秒まで可能
温度設定:150℃～220℃(デジタル設定)
※水圧2kgf/㎠以上の場合は、給水接続口に減圧弁を接続してください。



❼電気餃子焼器 NGM-420

[EGYB-04] P 200V

18-0424-0701 ¥428,000

サイズ:420×470×H250　焼面サイズ:360×385
重量:37kg
電源:3相200V　消費電力:3.9kW
電源:長さ2m　プラグ付(接地3P-20A◎)
調理能力:餃子48個(12個×4列)
●厚手の熱板による、ムラの少ない温度分布と高い熱効率で餃子を美しく、スピーディーに調理できます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。