サービス用品
038〜043
038 スープ&フードウォーマー・おでん鍋
039 缶ウォーマー・ステーマー・ホットショーケース
040 温蔵庫・タオルスチーマー
041 トレー・お盆・オーガナイザー
042 ケットル・お湯用品・ピッチャー・ポット
043 ウォータークーラー・酒燗器・燗ドーコ

ホットスープディスペンサー セルフでキレイに注げる便利&衛生的なスープディスペンサー

●高温になるフタ部分にはシリコンカバーを採用。やけど等を防止します。
●カップとの高さに合わせた専用のカップトレーでスープの飛び散りを防止。片手での操作を可能にしています。
●レードルやお玉を使うことなく片手でスープを注ぐことができるので、周囲を汚すことがありません。ポタージュ・コンソメのスープに加え、あらかじめお椀に具材を盛っておけば、お味噌汁も注げます。





容器容量 3L

①ホットスープディスペンサー HSD-5 [NSPW-05] △ J

18-0462-0101 ¥230,000

サイズ:262×320×H490　重量:8kg　電源:単相100V 50/60Hz　消費電力:620W
温度調節:可変式サーモスタット　温度範囲:30〜90℃　容量:5ℓ
付属品:変換プラグ、食品機械用グリース
●朝食ビュッフェに温かいスープを!
※コーンやクルトンなどの固形物は製品内には入れず、カップに注いでから追加してください。

②BRAS ホットドリンクディスペンサー SCIROCCO 3ℓ [GCDP-27] △ C

18-0462-0201 ¥198,000

サイズ:240×290×H410　重量:4kg
電源:単相100V 50/60Hz　消費電力:600W
保温温度:50℃〜90℃
撹拌方式:スクレイパー付フィン撹拌式
容量:3ℓ
●ホットチョコレートやポタージュスープなど、比較的粘度の高いドリンク類用に設計されている高粘度対応型ディスペンサーです。
●コンテナ内部は、本体下部の加熱装置の間接電熱で温められ、常にスクレイパー付のフィンで撹拌されるため焦げ付きもありません。

スープウォーマーカート



③電気スープウォーマーカート [FSPK-01] C 直 200V

	100V	200V	
OTR-450	18-0462-0301	18-0462-0302	¥415,000
OTR-500	18-0462-0303	18-0462-0304	¥432,000
OTR-550	18-0462-0305	18-0462-0306	¥466,000

温度設定:サーモダイヤル式(30〜110℃)
●加熱調理したスープやみそ汁などを保温したままキャスター付にて移動できます。

●調理をしたスープやシチューを厨房から盛り付け場まで楽に運ぶことができます。
●キャスター付きなので、移動に手間のかかっていた大量に調理したスープの運搬もラクラク!移動した先で電源に繋げれば、出来立てのおいしさをそのまま提供することができます。

■仕様

型式	サイズ 直径	サイズ 高さ	付属品丸ポット	消費電力	定格最大電流(A)	接続法 リード線2m(プラグ付)	排水(A)
OTR-450	φ450	800	φ330×H330 約25ℓ	単相100V 1.0kW	10	接地2P-15A Ⓗ	25
				単相200V 1.0kW	5	接地2P-20A ◎	
OTR-500	φ500	800	φ350×H350 約35ℓ	単相100V 1.0kW	10	接地2P-15A Ⓗ	
				単相200V 1.5kW	7.5	接地2P-20A ◎	
OTR-550	φ550	800	φ406×H355 約45ℓ	単相100V 1.4kW	14	接地2P-15A Ⓗ	
				単相200V 2.25kW	11.3	接地2P-20A ◎	



④電気スープウォーマーカート [FSPK-02] S 納 直

	100V	200V	
SWC-500S	18-0462-0401	18-0462-0402	¥344,000
SWC-550S	18-0462-0403	18-0462-0404	¥361,000
SWC-600S	18-0462-0405	18-0462-0406	¥391,000

温度設定:サーモダイヤル式(30〜110℃)

●加熱調理したスープ・カレー・シチューなど(ホテルパンに収納)を厨房から盛付スペースまで楽に運べます。
●盛付スペースにおいても保温できるため、料理の味を損なわずに、効率良く盛付作業ができます。



※画像はイメージです。

■仕様

型式	サイズ 間口	サイズ 奥行	サイズ 高さ	付属品 ストックポット	消費電力	定格最大電流(A)	接続法リード線2m(プラグ付)	排水(A)	重量(kg)
SWC-500S(100V)	500	500	735	φ330×330 約27ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-15A(プラグ画像Ⓗ使用)	25	25
SWC-500S(200V)					単相200V 1.50kW	7.5	2P-20A(引掛)(プラグ画像◎使用)		
SWC-550S(100V)	550	550		φ350×350 約33ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-15A(プラグ画像Ⓗ使用)		30
SWC-550S(200V)					単相200V 1.50kW	7.5	2P-20A(引掛)(プラグ画像◎使用)		
SWC-600S(100V)	600	600		φ406×355 約45ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-15A(プラグ画像Ⓗ使用)		36
SWC-600S(200V)					単相200V 2.00kW	10.0	2P-20A(引掛)(プラグ画像◎使用)		

※上記の価格には消費税は含まれておりません。