

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-462	株式会社クイックパック	0564-59-3525

038 スープ&フードウォーマー・おでん鍋

サービス用品

厨房用品

462

ホットスープディスペンサー セルフでキレイに注げる便利&衛生的なスープディスペンサー

- 高温になるフタ部分にはシリコンカバーを採用。やけど等を防止します。
- カップとの高さに合わせた専用のカップトレーでスープの飛び散りを防止。片手での操作を可能にしています。
- レードルやお玉を使うことなく片手でスープを注ぐことができますので、周囲を汚すことがありません。ポタージュ・コンソメのスープに加え、あらかじめお椀に具材を盛っておけば、お味噌汁も注げます。



BRAS



容量 3L

① ホットスープディスペンサー HSD-5 [NSPW-05] △ ㉔

18-0462-0101 ¥230,000

サイズ:262×320×H490 重量:8kg 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:620W

温度調節:可変式サーモスタット 温度範囲:30~90℃ 容量:5ℓ

付属品:変換プラグ、食品機械用グリース

●朝食ビュッフェに温かいスープを!

※コーンやクルトンなどの固形物は製品内には入れず、カップに注いでから追加してください。

② BRAS ホットドリンクディスペンサー SCIROCCO 3ℓ [GCDP-27] △ ㉔ ㉕

18-0462-0201 ¥198,000

サイズ:240×290×H410 重量:4kg

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:600W

保温温度:50℃~90℃

攪拌方式:スクレイパー付フィン攪拌式

容量:3ℓ

●ホットチョコレートやポタージュスープなど、比較的粘度の高いドリンク類用に設計されている高粘度対応型ディスペンサーです。

●コンテナ内部は、本体下部の加熱装置の間接電熱で温められ、常にスクレイパー付のフィンで攪拌されるため焦げ付きもありません。

スープウォーマーカート



③ 電気スープウォーマーカート [FSPK-01] ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

	100V	200V	
OTR-450	18-0462-0301	18-0462-0302	¥415,000
OTR-500	18-0462-0303	18-0462-0304	¥432,000
OTR-550	18-0462-0305	18-0462-0306	¥466,000

温度設定:サーモダイヤル式(30~110℃)

●加熱調理したスープやみそ汁などを保温したままキャスター付にて移動できます。

■仕様

型式	サイズ		付属品	消費電力	定格最大電流(A)	接続法	リード線2m(プラグ付)	排水(A)
	直径	高さ						
OTR-450	φ450	800	φ330×H330 約25ℓ	単相100V 1.0kW 単相200V 1.0kW	10 5	接地2P-15A(㉔) 接地2P-20A(㉕)		25
OTR-500	φ500	800	φ350×H350 約35ℓ	単相100V 1.0kW 単相200V 1.5kW	10 7.5	接地2P-15A(㉔) 接地2P-20A(㉕)		
OTR-550	φ550	800	φ406×H355 約45ℓ	単相100V 1.4kW	14	接地2P-15A(㉔)		
				単相200V 2.25kW	11.3	接地2P-20A(㉕)		

- 調理をしたスープやシチューを厨房から盛り付け場まで運ぶことができます。
- キャスター付きなので、移動に手間のかかっていた大量に調理したスープの運搬もラクラク移動した先で電源に繋げれば、出来立てのおいしさをそのまま提供することができます。



④ 電気スープウォーマーカート [FSPK-02] ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

	100V	200V	
SWC-500S	18-0462-0401	18-0462-0402	¥344,000
SWC-550S	18-0462-0403	18-0462-0404	¥361,000
SWC-600S	18-0462-0405	18-0462-0406	¥391,000

温度設定:サーモダイヤル式(30~110℃)

- 加熱調理したスープ・カレー・シチューなど(ホテルパンに収納)を厨房から盛付スペースまで運べます。
- 盛付スペースにおいても保温できるため、料理の味を損なわずに、効率良く盛付作業ができます。



※画像はイメージです。

■仕様

型式	サイズ			付属品	消費電力	定格最大電流(A)	接続法	リード線2m(プラグ付)	排水(A)	重量(kg)
	間口	奥行	高さ							
SWC-500S(100V)	500	500	735	φ330×330 約27ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-15A(プラグ画像㉔使用) 2P-20A(引掛)(プラグ画像㉕使用)		25	25
SWC-500S(200V)					単相200V 1.50kW	7.5				
SWC-550S(100V)				φ350×350 約33ℓ	単相100V 1.35kW	13.5				
SWC-550S(200V)					単相200V 1.50kW	7.5				
SWC-600S(100V)			600	φ406×355 約45ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-20A(引掛)(プラグ画像㉕使用) 2P-15A(プラグ画像㉔使用)		25	30
SWC-600S(200V)	600	600			単相200V 2.00kW	10.0				36

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

サービス用品

038
〜
043

038
おでん鍋

039
ポタージュディスペンサー

040
ポタージュディスペンサー

041
おでん鍋

042
ポタージュディスペンサー

043
ポタージュディスペンサー