

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-467	株式会社クイックパック	0564-59-3525

467

厨房用品

サービス用品

038 スープ&フードウォーマー・おでん鍋

サービス用品

038
おでん鍋

038
おでん鍋

039
おでん鍋

040
おでん鍋

041
おでん鍋


042
おでん鍋

043
おでん鍋

電気おでん鍋

電気おでん鍋は、ガス式と違い温度調節機能が付いており、常に一定温度に保てるのが特長です。

直接鍋を加熱するので、簡単な加熱調理もこなせ、温度調整も簡単です。さらにガス式のように小さい炎で保温時に火が立ち消えることがなく安全です。



① 電気おでん鍋 OOD-6 (6ツ切)

[FODA-15] 目

18-0467-0101 ¥98,000

付属品: 鍋(1個)、蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)

② 電気おでん鍋 OOD-8 (8ツ切)

[FODA-17] 目


18-0467-0201 ¥120,000

付属品: 鍋(1個)、蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)



■仕様

形式	本体サイズ	鍋サイズ	仕切板	電気 (単相100V)	温度調節	重量 (kg)
OOD-6	485×340×H285	445×305×H120	6ツ切	1.0KW	6段切替式	11
OOD-8	600×380×H310	560×345×H145	8ツ切	1.5KW	3段切替式	17

●OOD-6




- ① 仕切板
- ② 天ふた
- ③ 鍋
- ④ 外装板
- ⑤ ゴム脚
- ⑥ 通電ランプ
- ⑦ 温度調節スイッチ
- ⑧ 電源コード



- アルミ鋳込みヒーターを採用。
ヒーター部分にアルミ材を採用することで、鍋と均等に接することが出来、高効率の熱伝導を実現します。
- 仕切り板の組み換えで、4ツ切と6ツ切にできます。 ●デフロンコーティング

電気おでん鍋

安定した温度管理と簡単操作



③ 電気おでん鍋 CVS-6S (6ツ切)

[FODA-01] 目

18-0467-0301 ¥94,000

④ デジタルマイコン式電気おでん鍋 CVS-6D (6ツ切)

[FODA-02] 目

18-0467-0401 ¥136,000

●デジタル温度表示

⑤ 電気おでん鍋 CVS-8S (2槽タイプ・8ツ切)

[FODA-16] 目

18-0467-0501 ¥188,000

⑥ デジタルマイコン式電気おでん鍋 CVS-8D (2槽タイプ・8ツ切)

[FODA-03] 目

18-0467-0601 ¥272,000

●デジタル温度表示

■仕様

形式	本体サイズ	鍋サイズ	仕切板	電気 (単相100V)	温度調節	重量 (kg)
CVS-6S	370×470×H279	275×369×H125	6ツ切	750W	サーモ式	12
CVS-6D					デジタルマイコン式	
CVS-8S	655×470×H279	275×369×H125×2	8ツ切	1.5KW (750W×2)	サーモ式	25
CVS-8D					デジタルマイコン式	

電気おでん鍋

安定した保温ができます。

加熱には耐久性に優れたホットプレートを使用しています。



EOK-6



EOK-8N



⑦ 電気おでん鍋 EOK-6N (6ツ切)

[FODA-10] 目

18-0467-0701 ¥114,000

付属品: 鍋、パンチングスノコ(各1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板

⑨ 電気おでん鍋 EOK-6 (6ツ切)

[FODA-11] 目

18-0467-0901 ¥99,000

付属品: 鍋(1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)

⑪ 電気おでん鍋 6ツ切

[FODA-19] 目

18-0467-1101 ¥103,600

本体サイズ: 570×365×H255

鍋サイズ: 530×325×H100

電源: 単相100V 50/60Hz

消費電力: 1.0kW

温度調節: 約30℃～80℃(ダイヤル調整式)

容量: 約12ℓ 電源コード: 1.5m

⑧ 電気おでん鍋 EOK-8N (8ツ切)

[FODA-14] 目

18-0467-0801 ¥122,000

付属品: 鍋、パンチングスノコ(各1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板

⑩ 電気おでん鍋 EOK-8 (8ツ切)

[FODA-12] 目

18-0467-1001 ¥124,000

付属品: 鍋(1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)

■仕様

型式	本体サイズ	仕切板	電気(単相100V)	リード線2m・プラグ付	温度調節	重量(kg)
EOK-6N	485×335×H180	6ツ切	1.0kW	2P-15A	サーモ式	9.5
EOK-8N	540×360×H180	8ツ切			12	
EOK-6	485×335×H180	6ツ切	1.35kW		カムスイッチ (火力6段切替式)	9.5
EOK-8	540×360×H180	8ツ切			15	

※ 上記の価格には消費税は含まれておりません。