サービス用品
038〜043
038 スープ缶ウォーマー・おでん鍋
039 缶ウォーマー・スチーマー・ホットショーケース
040 温蔵庫・タオルスチーマー
041 トレー・お盆・オーガナイザー
042 ケットル・お茶用品・ピッチャー・ポット
043 ウォータークーラー・酒燗器・燗ドーコ

ティーサーバー（茶葉タイプ）

風味豊かなお茶がワンタッチで淹れられ、
セルフサービスにもピッタリ。接客もスムーズです。

お茶 お湯 水道直結



❶ティーサーバー ATE-250HB
[FTSV-11] G 納 直

18-0507-0101 ¥721,000

サイズ：450×527×H840
単相100V 50/60Hz 12.0A
消費電力：1,200W
連続注出能力：約250杯（80㎖/ 4杯/分）
タンク容量：7.0ℓ（有効容量3.8ℓ+保安水量3.2ℓ）
定量調節：お茶/50〜500㎖（10㎖単位で可変）
お湯・水/連続注出（50〜500㎖の定量注出可）
湯温調節：50〜94℃（標準設定90℃）、湯温表示機能付
給水：水道直結式
排水：直接排水式　重量：29kg
●連続してお茶が淹れられ、忙しい時間もスムーズな対応が可能です。
●ポットや急須で淹れるよりも手間や時間がかからないため、ランニングコストを抑えることができます。



冷温兼用 お茶 お湯

カセット給水式
カセット排水式

❷ティーディスペンサー PTE-100H2WB-T-BK（ブラック）
[FTSV-10] L 直

18-0507-0201 ¥925,000

サイズ：450×527×H1,495〜1,510
電源：単相100V 50/60Hz 13.1A
消費電力：1,035/1,075W
連続注出能力：約100杯（90㎖/杯、4杯/分）
タンク容量：7ℓ（有効容量3.8ℓ+保安容量3.2ℓ）
茶筒容量：約1,000㎖×2個
定量調節：温茶・冷茶/80〜500㎖（10㎖単位可変）
お湯・冷水：80〜500㎖（連続注出可）
湯温調節：65〜94℃（標準設定90℃）、湯温表示機能付
湯量調節：20段階可変式
給水：カセット給水式（カセットタンク容量15ℓ×2個）
排水：ドレンタンク排水：10ℓ×1個
重量：66kg
●高さを調節できる棚付き。

液体充填機

ソースやだしの充填、充填後の機械の清掃に
お困りではありませんか？

簡単操作！

アナログまたはデジタル式のタイマーをセットしてボタンを押すだけ！
簡単操作で定量充填が可能です。

お手入れラクラク！

チューブポンプによる吸い上げなので、機械内部の細かな洗浄などは不要です！
ご使用後は、チューブとノズルを取り外して洗浄するだけ、お手入れも簡単です。
また、予備のノズル・チューブがあれば、別の液体の充填をする際も味の混ざりやニオイ移りの心配もありません。

- 粘性・顆粒のない液体を素早く充填したい……③小分太 KBB-1TH型
- 粘性・顆粒のある液体を充填したい……④粘体小分太 TP-600型（誤差±2%）
  ⑤粘体小分太TP-700型（誤差±1%）

	流動性のある液体	粘性・顆粒のある液体
③KBB-1TH 型	○	×
④TP-600 型	○	○
⑤TP-700 型	○	○

〈注意〉
※ ③は粘度・顆粒を含む液体は使用できません。
※ ④・⑤は粘性・顆粒のある液体に対応していますが、流動性があるものに限ります。
※ ③〜⑤をご注文頂く際は、液体によってはうまく充填が行えないことがあるため、1度デモ機にてお試しいただきます。



めんつゆ等を容器に簡単充填！

❸小型簡易充填機 小分太 KBB-1TH型
[FJTK-01] L 納 直

18-0507-0301 ¥215,000

サイズ：180×360×H340　重量：3kg
電源：単相100V 50/60Hz　消費電力：50W
能力：3,600cc/分 60cc/秒
精度：±5%以下　設定：アナログタイマー方式
使用可能容器：口径9㎜以上 φ80×H180㎜以下
使用液体温度：80℃以下
●スピーディーな充填で操作も簡単！
※粘性の液体や粒等の混入液にはご使用頂けません。



シンプルで取り扱い・洗浄が簡単！

❹小型充填機 粘体小分太 TP-600型
[FJTK-02] L 納 直

18-0507-0401 ¥185,000

サイズ：220×330×H340　重量：5kg
電源：単相100V 50/60Hz　消費電力：20W
能力：600cc/分 6cc/秒
精度：±2%以下　設定：アナログタイマー方式
使用可能容器：口径9㎜以上 φ75×H220㎜以下
●約200cc程度の液体の小分け充填に最適です。
※本機種は簡易タイプのため、2時間以上の連続運転はおやめください。



シンプルで小型・高精度！

❺小型充填機 粘体小分太 TP-700型
[FJTK-03] L 納 直

18-0507-0501 ¥315,000

サイズ：220×330×H340　重量：8kg
電源：単相100V 50/60Hz　消費電力：40W
能力：700cc/分
精度：±1%以下　設定：デジタルタイマー方式
●1/100秒まで細かくタイマー設定できるので、より正確な充填が可能です。



❼

❻食品用 耐熱プラスチック容器(蓋無)
[BSKY-01] ◇

サイズ		
170㎖ 49×49×H113	18-0507-0601	¥130
220㎖ 53×53×H130	18-0507-0602	¥160
530㎖ 64×64×H208	18-0507-0603	¥300

材質：ポリプロピレン　耐熱温度：85〜87℃
●ホット充填・後殺菌が可能な為、幅広い用途で使用可能。
※充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。また乳等省令には適合しておりません。
※キャップは付属しておりません。
※キャップは❼を使用してください。

❼ペットボトル用 キャップ
[BSKY-04] ◇

18-0507-0701 ¥40
※❻に使用できます。



TN-1 TN-2　200-SN

❽食品対応 キャップ付き耐熱容器（500入）
[BSKY-06] ◇

	サイズ	㎖		
TN-1	55×55×H105	230	18-0507-0801	¥66,000
TN-2	54×54×H98	200	18-0507-0802	¥63,000
200-SN	φ60×H115	200	18-0507-0803	¥67,000

材質：本体/PE　キャップ/PP
耐熱温度：80〜85℃

※上記の価格には消費税は含まれておりません。