電気式



① 電気式グリドル MH28SA [HGRD-27] K

18-0587-0101 ¥180,000

サイズ:450×560×H305　鉄板サイズ:447×480　鉄板厚:12㎜
電源:単相200V 50/60Hz　消費電力:2.8kW
電源プラグ:接地2P 20A 250V AC
温度調節範囲:50〜300℃
重量:32kg
●鉄板焼き調理に最適な小型グリドル。



② 電気ミニグリドル MTEG-3 [HGRD-17] J

18-0587-0201 ¥262,000

サイズ:450×450×H250　鉄板サイズ:400×340　鉄板厚:16㎜
電源:単相200V　消費電力:3.0kW
電源電線:2m引掛プラグ付(接地2P-20A)
一次側最大電流値:15A
重量:26.5kg
●小型でスペースを取りません(油の飛散ガード付)。
●グリドル板に厚手鋼板(16㎜)を採用、熱効率が良く全体で調理出来ます。



③ 電気グリドル TEG [HGRD-10] J

	サイズ	鉄板サイズ	焼面区分	電源3相200V	リード線2m付	一次側最大電流値(A)	重量(kg)		
TEG-450	450×600×300	400×470	1	3kW	接地3P-15A ◎プラグ付	8.7	31.0	18-0587-0301	¥276,000
TEG-600	600×600×300	550×470	2	6kW	接地3P-20A ◎プラグ付	17.3	57.3	18-0587-0302	¥344,000
TEG-750	750×600×300	700×470	2	6kW	接地3P-20A ◎プラグ付	17.3	83.5	18-0587-0303	¥383,000
TEG-900	900×600×300	850×470	3	9kW	接地3P-30A ◎プラグ付	26.0	110.0	18-0587-0304	¥457,000
TEG-1200	1,200×600×300	1,150×470	4	12kW	直結	34.6	162.0	18-0587-0305	¥586,000

鉄板厚:TEG-1200は20㎜、その他は16㎜です。
●グリドル板は厚手の銅板(16㎜、20㎜)採用。
●温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)



④ 電気グリドル RG [HGRD-16] G

	サイズ	鉄板サイズ	電源3相200V	リード線2m・プラグ付	重量(kg)		
RG-450	450×485×H285	394×382×16t	4.2kW	接地3P-20A◎	37	18-0587-0401	¥284,000
RG-600	600×600×H285	544×467×16t	6.0kW		58	18-0587-0402	¥348,000
RG-900	900×600×H285	844×467×16t	8.1kW	接地3P-30A◎	112	18-0587-0403	¥494,000

温度調節:50℃〜320℃(サーモ可変式)
●グリドル板に厚手鋼板(16㎜)を採用し、均一で強力な加熱で焼き上げます。
●油の飛散ガード付

具をまぜて入れるだけ。両面ヒーターで焼きムラがなく、焦げてもきれいにスピード調理が可能です。



⑤ 電気式 お好み焼機 OK-1(1連式) [HOKY-01] J

18-0587-0501 ¥138,000

サイズ:255×445×H165(蓋開時440)
電源:単相100V　消費電力:740W
焼き上がり:約φ174×H16



⑥ 電気式 お好み焼機 OK-2(2連式) [HOKY-02] J

18-0587-0601 ¥238,000

サイズ:510×385×H165(蓋開時400)
電源:単相100V　消費電力:1,480W
焼き上がり:約φ174×H16

※上記の価格には消費税は含まれておりません。