

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-994	株式会社クイックパック	0564-59-3525

101 呼び出しチャイム・コールシステム

卓上備品

卓上用品

994



ファクト インコール シリーズ

よりスピーディーな対応を可能に！呼び出しを確実に伝えます。

スタッフ呼び出し用

3色のLEDでお客さまからの呼び出しを表示

- 呼び出し番号を3色のLEDで色分け表示。エリアごとのカラー設定で、効率よく接客が可能になります。
- 受信表示機のディスプレイ部には、先着順に番号を表示。5件以上の呼び出しがあった場合でも、メモリに96件まで記録し、件数をサブディスプレイに表示します。
- 表示番号は一定の時間が経過すると点滅表示となります。時間経過に伴い、点滅速度は4段階で変化します。

受信表示機の機能を凝縮した携帯受信表示機

- 使いやすく見やすい2枠表示。2件以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録し、順次繰り上がり表示します。
- 呼び出し受信時にはサウンドとパイプレーションでお知らせ。
- 番号表示消去機能搭載。対応完了後に他の携帯受信表示機や受信表示機の番号表示を消去できます。

2つボタン型送信機

- ボタン毎に異なる信号を設定できる2つボタン型。いずれかのボタンを「番号消去」に設定すれば、消去と設定機を使用しなくても、受信表示機の番号を消去できます。
- 送信機毎にチャイム音を13種類の中から設定が可能。エリア別にチャイム音を設定しておけば効率よく対応することが可能になります。

受信機



1 ファクトインコール 受信表示機 (3色表示) F-100 [QFIC-01] U

18-0994-0101 ¥220,000

サイズ: 550×55×H130 電源: 単相100V
受信周波数: 426.025MHz ~ (特定小電力)
受信距離: 約100m (使用環境により変わります)
表示方式: 2桁5枠/着信順3色表示設定番号及びコール残数表示
チャイム音: 13種類コターリナー設定 音量調節: 16段階
チャンネル: 1~15チャンネル 使用温度: 0℃~40℃
重量: 1,350g (コード含む)
●二重呼び出し防止機能付
●停電バックアップ機能付

消し機



4 ファクトインコール 消去&設定機 F-400 [QFIC-04] U

18-0994-0401 ¥30,000

サイズ: 245×80×H25 電源: 単3アルカリ電池×2本 (付属)
送信周波数: 426.025MHz ~ (特定小電力)
送信方式: 単信方式 送信出力: 1mW
送信時動作: 5kHzの電子音 (ビップ)
設定: 音量・表示輝度・自動消去時間・音色
チャンネル: 1~15チャンネル 使用温度: 0℃~40℃
重量: 約230g (単3アルカリ電池×2本含む)
●設定と消去機を使用することで、ディスプレイ部に表示されている番号表示を自由に消去することができます。
●受信表示機の音量・LED表示の明るさ、表示時間の設定ができます。

送信機



メタリック ブラウンアッシュ アイボリー

送信機



メタリック ブラウンアッシュ アイボリー

7 ファクトインコール 送信機 カード型 ホルダー付 F-302 [QFIC-04] U

	メタリック	ブラウンアッシュ	アイボリー	
呼出/消去	18-0994-0701	18-0994-0702	18-0994-0703	¥12,000
ご注文/お会計	18-0994-0704	18-0994-0705	18-0994-0706	¥12,000
無地	18-0994-0707	18-0994-0708	18-0994-0709	¥12,000

サイズ: 55×93×H11 (ホルダー装着時は60×98×H15)
電源: アルカリボタン電池LR44×2本 (付属) (仕様は、スタンダード型F-301と同様です。)
重量: 約35g (アルカリボタン電池LR44×2本含む)
※ご注文の際はラベル(ボタンの設定)をご指定下さい。(ボタンの設定および変更は自由に出来ます。)

受信機



2 ファクトインコール 携帯受信表示機 (3色表示) F-200 [QFIC-02] U

18-0994-0201 ¥45,000

サイズ: 51×129×H21 電源: リチウムイオンポリマー充電電池
送信周波数: 426.025MHz ~ (特定小電力)
送受信方式: 単信方式 送信出力(消去時): 1mW
送信時動作: 5kHzの電子音 (ビップ)
表示方式: 2桁2枠/着信順3色表示
メモリ記憶数: 50件 充電時間: 約6時間
待受時間: 約40時間 (使用環境により変わります)
チャンネル: 1~15チャンネル 使用温度: 0℃~40℃
重量: 100g (電池パック含む)
付属品: 専用ストラップ、イヤホン付
●受信ランプ・チャイム音・パイプレーション・番号表示の4スタイルで呼び出しを伝えます。



10台 5台

中継機



3 ファクトインコール 中継機 F-500 [QFIC-07] U

18-0994-0301 ¥30,000

サイズ: 170×85×H40 (アンテナ部含まず)
電源: DC6V専用アダプター
送受信周波数: 426.025MHz ~ (特定小電力)
送受信方式: 単信方式 送信出力: 1mW
チャンネル: 1~15チャンネル 中継機番号設定: 1~15
使用温度: 0℃~40℃ 重量: 約200g
●建物の1階と2階で使用したいという時等、中継アンテナを使用することで、安定した通信が行えるようになります。

5 ファクトインコール 充電器 (携帯受信表示機用) [QFIC-09] U

サイズ

F-705(5台タイプ)	79×165×H54	18-0994-0501	¥25,000
F-710(10台タイプ)	79×290×H54	18-0994-0502	¥30,000

電源: DC6V専用アダプター
充電時間: 約6時間 充電方式: 接続充電
セパレート式: 収納部セパレート方式 (掃除可能)
消費電力: 5台タイプ 約12W (ピーク時)
10台タイプ 約24W (ピーク時)
重量: F-705/400g
F-710/550g

6 ファクトインコール 送信機 スタンダード型 F-301 [QFIC-03] U

	メタリック	ブラウンアッシュ	アイボリー	
呼出/消去	18-0994-0601	18-0994-0602	18-0994-0603	¥12,000
ご注文/お会計	18-0994-0604	18-0994-0605	18-0994-0606	¥12,000
無地	18-0994-0607	18-0994-0608	18-0994-0609	¥12,000

サイズ: 85×78×H71 電源: 単3アルカリ電池×2本 (付属)
送信周波数: 426.025MHz ~ (特定小電力) 送信方式: 単信方式
送信出力: 1mW チャイム音設定: ディップスイッチにて13種類
送信時動作: 5kHzの電子音 (ビップ) 番号設定: 1~FF
表示色設定: 各ボタン3色 チャンネル: 1~15チャンネル 使用温度: 0℃~40℃
重量: 約150g (単3アルカリ電池×2本含む)
※ご注文の際はラベル(ボタンの設定)をご指定下さい。(ボタンの設定および変更は自由に出来ます。)

送信機



メタリック ブラウンアッシュ アイボリー

8 ファクトインコール 送信機 ナブキスタンド型 F-303 [QFIC-05] U

	メタリック	ブラウンアッシュ	アイボリー	
呼出/消去	18-0994-0801	18-0994-0802	18-0994-0803	¥15,000
ご注文/お会計	18-0994-0804	18-0994-0805	18-0994-0806	¥15,000
無地	18-0994-0807	18-0994-0808	18-0994-0809	¥15,000

サイズ: 99×120×H111 電源: 単3アルカリ電池×2本 (付属)
(仕様は、スタンダード型F-301と同様です。)
重量: 約240g (単3アルカリ電池×2本含む)
※ご注文の際はラベル(ボタンの設定)をご指定下さい。(ボタンの設定および変更は自由に出来ます。)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

卓上備品

096
101

096
パイル
マルチ
中継機

097
ナブキ
スタンド
型

098
コール
システム

099
コール
システム

100
会計
クリップ

101
コール
システム