

Catalogue No.

20087-1486

Professional Best Collection

EBM ホール備品

1486

●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内の7けたの数字をご記入下さい。

鉄板焼テーブル

このページの全商品は



鉄板焼
2人掛け
S-6440

鉄板（黒）

鉄板（ミガキ）

⑪和卓タイプ

⑩洋卓タイプ



鉄板焼
4人掛け
S-6460

鉄板（黒）

鉄板（ミガキ）

⑬和卓タイプ

⑫洋卓タイプ



鉄板焼
6人掛け
S-6490

鉄板（黒）

鉄板（ミガキ）

⑮和卓タイプ

⑭洋卓タイプ

製品名	鉄板焼2人掛け	鉄板焼4人掛け	鉄板焼6人掛け
品番	S-6440	S-6460	S-6490
ガス消費量	LP 2.83kw (0.2kg/h)	4.00kw (0.29kg/h)	5.90kw (0.42kg/h)
	13A 2.85kw (2450kcal/h)	3.72kw (3200kcal/h)	5.40kw (4600kcal/h)
点火方式	連続放電点火方式		
ガス接続口	9.5mmゴム管用自在ホースエンド		
外形寸法 (mm)	洋卓 900×800×H700	1,200×800×H700	1,800×800×H700
	和卓 900×800×H350	1,200×800×H350	1,800×800×H350
プレート寸法(mm)	406×365	606×365	906×365

		仕様 (鉄板)	ガス	
			LP	13A
洋卓タイプ	⑩ 2人掛け S-6440	黒	(1689110)	(1689120)
		ミガキ	(1689210)	(1689220)
	⑫ 4人掛け S-6460	黒	(1689310)	(1689320)
		ミガキ	(1689410)	(1689420)
	⑭ 6人掛け S-6490	黒	(1689510)	(1689520)
		ミガキ	(1689610)	(1689620)
和卓タイプ	⑪ 2人掛け S-6440	黒	(1689710)	(1689720)
		ミガキ	(1689810)	(1689820)
	⑬ 4人掛け S-6460	黒	(1689910)	(1689920)
		ミガキ	(1690010)	(1690020)
	⑮ 6人掛け S-6490	黒	(1690210)	(1690220)
		ミガキ	(1690410)	(1690420)

※ご注文の際はガス種の御確認をお願い致します。

※鉄板は、黒とミガキタイプがございます。

——（財）日本ガス機器検査協会形式認証品・ガス機器防火性能評定品 —— テーブル用ユニット鉄板焼機

テーブルに穴を開けるだけで簡単に
鉄板焼テーブルが出来ます。



⑦ テーブル埋込型鉄板焼機 IGO-45

LP (6110810)
13A (6110820)
外形寸法：φ574×410×H150mm
鉄板焼寸法：φ455×360×9mm
ガス消費量：2.3KW
ガス接続口：φ9.5mm
重量：21kg
テーブル切込寸法：540×390（-0+5）mm

⑧ テーブル埋込型鉄板焼機 IGO-60

LP (6110910)
13A (6110920)
外形寸法：φ724×410×H150mm
鉄板焼寸法：φ605×360×9mm
ガス消費量：3.3KW
ガス接続口：φ9.5mm
重量：27kg
テーブル切込寸法：690×390（-0+5）mm

⑨ テーブル埋込型鉄板焼機 IGO-75

LP (6111010)
13A (6111020)
外形寸法：φ874×410×H150mm
鉄板焼寸法：φ755×360×9mm
ガス消費量：4KW
ガス接続口：φ9.5mm
重量：32kg
テーブル切込寸法：840×390（-0+5）mm

材質：本体/ステンレス
※立消安全装置、連続スパーク点火、3段切替コック

お店のテーブル焦げてませんか？

炭化現象は火災の前兆です

高火力でも複合断熱構造でテーブルが焦げない！火事にならない！安心・安全！

●複合断熱構造の開発により安全装置や断熱材等の付属品なしでテーブル温度の上昇を防ぐ事が可能となりました。

●複合断熱構造とは…鉄板の熱が本体の外枠に伝わらない様、何重にも空気断熱層を設けています。さらに、本体内部に熱がこもらない様に外部の上昇気流を整流板で取り入れ、熱気を外部に放出する事で、温度上昇を防ぎます。これらを総合して複合断熱構造と呼びます。

テルモハウザー
シリーズ

ベーキングシート・
トレイ

ミキサー・漣し器

ベーカリーショップ
関連商品

デコレーション用品

挽型・焼型・
流し型

テーブル・
椅子関連商品

ルーム関連商品

介護用品

事務用品・時計・
チャイム