

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

検定つきデジタルはかり



⑤ 防水・防塵 デジタルはかりSK-WP

- 洗えるステンレスボディ (IP65/JIS5等級準拠)
- クッキリ見やすい大型液晶表示
- 容器をのせた状態でゼロ表示可能 (風袋引可能)
- 取引証明用 検定付き
- オートパワーオフの省エネ設計

モデル	SK-1000WP	SK-2000WP	SK-5000WP	SK-10KWP	SK-20KWP
商品コード	(8718500)	(8718600)	(8718700)	(8718800)	(8718900)
ひょう量	1000g	2100g	5000g	10kg	21kg
目量	0~800g 1g	0~1.5kg 2g	0~4kg 5g	0~8kg 10g	0~16kg 20g
使用範囲	800~1kg 2g	1.5~2.1kg 5g	4~5kg 10g	8~10kg 20g	16~21kg 50g
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm				
外形寸法	266(W)×280(D)×146(H)mm				
電源	単一マンガン乾電池(R20P)/アルカリ乾電池(LR20) X6本またはACアダプタ (TB196別売)				

⑥ 防水・防塵デジタルはかりHL-WP

- 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ (IP65/JIS5等級準拠*ACアダプタ使用時を除く) ※水浸には適しません
- 容器をのせた状態でゼロ表示可能
- スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
- 検定付で取引・証明用に使用可能 (HL1000WP-K/HL2000WP-K)
- 1/3000の高分解能で細かく計量 (HL-3000WP/HL-3000WP)
- 乾電池とACアダプタの2電源方式 (別売)
- 取り外して水洗い可能なステンレス皿

モデル	検定付	検定なし
商品コード	HL1000WP-K (2911600)	HL2000WP-K (2911700)
ひょう量	1,000g	2,100g
目量 (自動切替)	0~800g 1g	0~1,600g 2g
使用範囲	800~1,000g 2g	1,600~2,100g 5g
計量皿寸法	10g~1,000g	20g~2,100g
外形寸法	128×128mm	
電源	単三マンガン乾電池/アルカリ電池X6本 又は ACアダプタ (TB196別売)	

⑦ 防水・防塵デジタルはかりHL3000LWP (6110700)

皿寸法: 170×135mm
最小表示: 3000g/1g
※検定なし

水をこぼしても、安心のシャワーブルーフモデル!



- シャワーブルーフ構造
- 清潔なステンレス皿付
- ゼロ点設定機能付
- 風袋機能付
- ホールド機能付
- 校正機能付
- 重量加速度設定機能付
- オートパワーオフ付
- (10, 20, 30, 40, 50, 60, 90分で設定および解除可能) (ACアダプタ使用時も動作)
- はかりの足部を静電気による誤動作防止加工を施してあります

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
※⑤~⑨を除くはかりには必ずご注文時に使用地区のご指定をお願いします。

HV シリーズ 3倍働くトリプルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり、重い物も細かく計れ、重量物への微量追加など高精度な計量に最適。

HW シリーズ 高分解能10000分の1

水に強い台秤! ウォーターキング

防水・防塵デジタルはかり 検定済品 (HV/HW-WP-Kシリーズ) 直

モデル	①HV-15KVWP-K (8497600)	②HV-60KVWP-K (8497700)	③HV-200KVWP-K (8497800)	④HW-60KVWP-K (8497900)
ひょう量	3kg 6kg 15kg	15kg 30kg 60kg	60kg 150kg 220kg	60kg
最小表示	0.001kg 0.002kg 0.005kg	0.005kg 0.01kg 0.02kg	0.02kg 0.05kg 0.1kg	0.01kg
使用範囲	0.02~3kg 0.04~6kg 0.1~15kg	0.1~15kg 0.2~30kg 0.4~60kg	0.4~60kg 1~150kg 2~220kg	0.2~60kg
外形寸法	250×510×H437mm	330×660×H786mm	390×743×H786mm	330×660×H786mm
計量皿寸法	250×250mm	330×424mm	390×530mm	330×424mm
本体重量	7kg	12kg	18kg	12kg

※ご注文時に使用地区のご指定をお願いします。

- 防水、防塵設計のデジタル台秤シリーズです。汚れを洗浄できるので、HACCPなどをはじめ、衛生管理に適しています。
- オールステンレス仕様で製品全体(表示部、計量部)を防水、防塵対応。防水はIP65及びJIS保護等級5に準拠。

大きく見やすいデジタル表示!

- 簡単操作で高精度の計量ができます。
- ケースは樹脂製で防滴設計 (JIS保護等級2準拠)



Dタイプ後面
タイプです。

デジタルはかり 検定済品 (SK/SK-Dシリーズ)

モデル	SK-1000(-D) (8498000)	SK-2000(-D) (8498200)	SK-5000(-D) (8498400)	SK-10K(-D) (8498600)	SK-20K(-D) (8498800)	SK-30K(-D) (8499000)
商品コード	(8498100)	(8498300)	(8498500)	(8498700)	(8498900)	(8499100)
ひょう量	1,000g	2,100g	5,000g	10kg	21kg	30kg
最小表示	0~800g (1g)	0~1.6kg (2g)	0~4kg (5g)	0~8kg (10g)	0~16kg (20g)	0~16kg (20g)
使用範囲	800~1kg (2g)	1.6~2.1kg (5g)	800~1kg (10g)	8~10kg (20g)	16~21kg (50g)	16~30kg (50g)
外形寸法	244×232×H137mm	230×190mm	244×232×H137mm	230×190mm	244×232×H137mm	230×190mm
本体重量	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg	約1.6kg

※別売品: ACアダプタ (7011000) ステンレス皿 (7011100)

計量、コンパクト設計。高分解能な計量に適しています。

EW-iシリーズ



EKシリーズ



⑩ パーソナル電子天びん 検定済品 (EK/EW-i-Kシリーズ) 直

モデル	EW-150i-K (8829500)	EW-1500i-K (8829600)	EW-12Ki-K (8829700)	EK-600i-K (8499600)	EK-6000i-K (8499700)
商品コード	(8829500)	(8829600)	(8829700)	(8499600)	(8499700)
ひょう量	0~30g 0.01g	0~150g 0.01g	0~300g 0.01g	0~600g 0.01g	0~6,000g 0.01g
最小表示	0.01g 0.02g 0.05g	0.1g 0.2g 0.5g	1g 2g 5g	0.1g	1g
使用範囲	0.2g~30g 0.4g~60g 1g~150g	2g~300g 4g~600g 10g~1500g	20g~2000g 40g~4000g 100g~12000g	2g~600g	20g~6,000g
計量皿寸法	φ110mm	φ110mm	φ110mm	170×133mm	170×133mm

※ご注文時に使用地区のご指定をお願いします。

⑫ 防水デジタルはかり CSシリーズ

型番	CS-1000 (0920400)	CS-2000 (0920500)	CS-5000 (0920600)	CS-10K (0921100)	CS-20K (0921200)
商品コード	(0920400)	(0920500)	(0920600)	(0921100)	(0921200)
ひょう量	1,000g	2,000g	5,000g	10kg	20kg
目量	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
表示	5桁表示 大型LCD				
寸法	本体: 250×280×H100mm, ひょう量皿: 232×212mm				
重量	約2.5kg				
電源	単一乾電池X4個、または専用アダプター (別売)				

※オプション: 専用アダプター-KJ35-6-50D (0984000) (別売)

業務用鍋類

キッチンポット、保存容器

中華料理道具

揚げ鍋・フライパン、グリルパン類

フードパン・天板、バット類

給食道具・ストレーナー類

バスボックス、コンテナー類

薬味入・シールウェア容器

水まず、ポール・ザル

はかり・タイマー、温度計