

●お手数ですが、ご注文の際には (商品コード) 内の7けたの数字をご記入下さい。

Raytek



食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。
だから…衛生的！安全的！！

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての段階で素早く・簡単に温度管理ができます。

レイテック



②放射温度計用
中心温度センサ
ST-60用
(7428200)

①放射温度計 ST-60
非接触 デジタル式 (7428100)

●中心温度計センサ (別売) をセットすると、表面温度と中心温度の同時測定が可能。

品 番	①ST-60	④MT-4
測定温度範囲	-32～600℃	-18～260℃
測定速度	読み値の1%もしくは ±1℃いずれか大きい値 (23℃±5℃ / 距離300mmにおいて)	読み値の2%もしくは ±2℃いずれか大きい値
応答速度	0.5秒	
レーザーポインタ	1本レーザー	1本レーザー
測定環境温度	0～50℃	
電 源	9Vアルカリ電池 1個	
寸 法	160×55×H200mm	101×38×H152mm
重 量	320g	227g



放射温度計 非接触
デジタル式
④MT-4 (7269000)



⑦放射温度計用ケース
MT用 非接触デジタル式
(7269200)

※MT-4、MT-2、MTFS専用
(ストラップ付)

充実のHACCP機能で、衛生管理システムを強力サポート

③非接触型温度計
フードプロ・プラス
(中心温度センサ付)
(1699300)

寸法: 165×32×H50mm
重量: 150g
電源: 9Vアルカリ電池1個
●内蔵タイマー搭載
●防滴タイプ
※照準にはLEDライトを搭載。
(レーザーポインターではございません)

測定温度範囲 (非接触)	-35～275℃
測定精度	0～65℃: ±1℃ 0℃以下: ±1℃±0.1℃ 65℃以上: 読み値の±1.5%
測定温度範囲 (プローブ)	-42～200℃
測定精度	-5～65℃: ±0.5℃ -5℃以下: ±1℃ 65℃以上: 読み値の±1.5%
寸法 (プローブ)	φ3.0×H90mm
付 属 品	ナイロン製携帯用ポーチ 簡単クックガイド



⑬非接触型温度計
フードプロ
(中心温度センサ無)
(1699310)

寸法: 150×30×H50mm
重量: 100g
電源: 単3アルカリ電池1個
※照準にはLEDライトを搭載。

応答速度	0.5秒
測定精度 (非接触)	0～65℃: ±1℃ 0℃以下: ±1℃±0.1℃ 65℃以上: 読み値の±1.5%
標準測定距離	25～250mm
測定温度範囲 (非接触)	-30～205℃



⑧放射温度計 非接触 CT2000D デジタル式

寸法: 148×42×H105mm (8800200)
重量: 約157g 電源: 9V 006P 測定範囲: -30～+550℃
測定精度: ±2%rdgまたは±3℃の大きい方
サンプリング: 4回/秒
測定エリアサイズ: 1,000mmでφ100mm
使用湿度: 0～+50℃、70%RH以下
保存湿度: -20～+60℃、80%RH以下
付属品: 006P 9V電池×1、ビニールカバー付
●レーザーポインター付き。



⑨放射温度計 SK-8700 II

寸法: 42×65×H160mm (0835800)
重量: 約140g 測定範囲: -20～+315℃
精度: -20～+100℃ ±2℃
+101～+315℃ ±2%rdg

●測定対象物に接触することなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付。



⑩防水型 赤外線放射温度計 826-T1

寸法: 45×25×H152mm (2870500)
測定温度範囲: -50℃～+300℃
精度: 測定値の±2% (+20～+100℃)
±2% (-50～+100℃)
測定距離と計測スポットの比率: 6:1
放射計数: E=0.95固定
プロテクタ・センサ保護キャップ・ベルトホルダー・バッテリー
●防音構造IP67
●小型・軽量・簡単操作
●上限値または下限値の設定とアラームによる監視



⑪放射温度計 CT-3100-N

寸法: 48×24×H170mm (8146200)
測定範囲: -30～+550℃
分解能: 0.5℃
精度: ±2%rdg又は±3℃のどちらか大きい方
放射率: 0.10～1.00の範囲で可変 (0.01単位)
測定エリアサイズ: 1,000mmでφ100mm
使用湿度: 0～+50℃、70%RH以下
保存湿度: -20～+60℃、80%RH以下
電源: 単4 (1.5V) 電池3個
付属品: 単4 (1.5V) 3個、ソフトケース
●MAX/MIN表示機能付
●Hi/Loアラーム設定機能付
●オートパワーオフ機能付
●レーザーポインター機能付



⑫防水型ハンディ放射温度計 IR-TEチノー

寸法: 60×54×H120mm (1157800)
重量: 約123g (乾電池含む)
測定範囲: -40℃～+300℃
応答速度: 1秒 (90%応答)
再現性: ±1℃
測定径/測定距離: φ45/500 (mm)
測定位置確認: レーザービームにて中心点を指示
測定精度: 測定値の±1%又は±2℃のどちらか大きい方
放射率設定: 0.95 (内部スイッチにて0.8～1.0の間で可変0.05単位)
使用湿度: 0～50℃、90%RH以下 (ただし結露しないこと)
付属品: アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本
●小型・軽量で片手で簡単測定。(レーザービーム付)
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●オートパワーオフ機能付です。



ミニ放射温度計
⑬IR-100 (0265000)
⑭IR-200 (0265100)

品 番	⑬IR-100	⑭IR-200
測定範囲	-20℃～+200℃	-30℃～+300℃
最小分解能	0.1℃	
測定精度	±0.5℃ (+10～+50℃) ±3℃ (+150～+220℃) ±2℃ (上記以外)	±2℃ (+30～+100℃) ±2%rdg (上記以外)
測定時間	0.5秒	0.25秒
放射率	0.95固定	0.1～1.0
使用湿度	0～40℃	
保存湿度	-20～60℃	
電 源	リチウム電池 CR-2032×1個	
寸法・重量	39×18×H74mm, 39g	
付 属 品	取扱説明書、ストラップ、アルミケース リチウム電池 CR-2032×1個	



⑮食品用防水デジタル芯温計 MF1000 チノー (1157900)

寸法: 58×29×H174mm
重量: 165g (電池は含みません)
測定範囲: -40℃～+260℃
測定精度: ±0.5℃ (周囲温度0～50℃において)
表示分解能: 0.1℃ (-40.0～99.9℃)
1℃ (100～260℃)
付属品: マンガン006P (9V) 乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
●オートパワーオフ機能付です。

業務用鍋類

キッチンポット・
保存容器

中華料理道具

揚鍋・フライパン・
グリルパン類

フードパン・天板・
パット類

給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナ類

薬入れ・
シールウェア容器

ボール・ザル・
水ます

はかり・タイマー・
温度計