

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

食品の加熱状況や加熱時間の管理に。業務用温度計。



② 温度計 CT-700 SD
デジタル式 (7570900)
測定範囲: -200℃~+1372℃
64×30×H184mm
重量: 約210g
付属品: 電池(006P、9V)
キャリングケース

●温度/時間のデュアル表示。 ●MAX、MIN、AVG表示機能付。
●測定時間の管理に便利なストップウォッチ機能付。



③ 温度計 TES-1305 直
データロガー付 (6720800)
193×74×H37mm
重量: 300g
測定範囲: -200℃~+1200℃
最少表示: 0.1℃
測定精度: ±0.1℃ (0.1%rdg+0.8℃)
電 源: 006P 9V電池1個
※RS-232Cインターフェースによりパソコンと接続しデータを分析、解析、又市販のソフトを用いて計測データをグラフ化、図化することが可能なデータロガー付温度計です。



④ 温度計 TES-1304 直
プリンタ付 (6720900)
193×74×H37mm
重 量: 365g
測定範囲: -200℃~+1200℃
最少表示: 0.1℃
測定精度: ±0.1℃ (0.1%rdg+0.8℃)
※プリンタと一体型なので計測・記録がリアルタイムで行えるT1、T2の二点測定が可能な温度計です。



⑤ デジタル温度計CT-480
寸法: 79×40×H176mm (8145800)
測定範囲: -200~+1,370℃ (オプション
センサー交換必要)
測定精度: ±1℃ (-50~+740℃
±2℃ (上記以外))
分解能: 0.1℃
サンプリング: 1回/秒
電源: 単4 (1.5V) 電池 3個
付属品: 単4電池×3、ホルスターケース
●測定データは10件までメモリーすることが可能です。
●H/L/Aアラーム設定機能付。
●最大値・最小値表示機能付。
●タイマーセット、オートパワーオフ機能付。
※専用センサーを御使用下さい。



⑥ デジタル温度計CT-1310D
寸法: 71×36×H148mm (8145900)
測定範囲: -50℃~+1,300℃
分解能: 1℃、0.1℃切換可能
温度係数: ±0.015%rdg+0.03℃
サンプリング: 2回/秒
表示: 3.5桁LCD表示、オーバーの時“OL”マーク表示
電池電圧低下表示: — マーク
使用温度・湿度: 0℃~50℃ (確度保証範囲23℃±
80%RH以下(結露のないこと))
保存温度: -20℃~+60℃
電源: 電池006P (9V) 1個
重量: 約190g (電池は含まず)
付属品: 電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個
※専用センサーを御使用下さい。



⑬ 放射温度計 CT-4100 (2001600)

放射温度計・K熱電対(別売)の1台2役

●レーザーマーカー機能付 ●オートパワーオフ機能付

■一般仕様

電 源: 006P (9V) 電池1個
寸法・重量: W62×D35×H190mm、210g
付 属 品: 006P (9V) 電池×1、取扱説明書、レーザーケース付

■放射温度計仕様

測定範囲: -20~+550℃
分 解 能: 0.5℃ (-20~199.5) / 1℃ (200~550)
測定精度: ±2%rdgまたは±3℃の大きい方
放射率設定: 0.10~1.00で可変 (0.01単位)
測定エリアサイズ: 1,000mmで100mmφ

■熱電対仕様 (K)

測定範囲: -200~+1,372℃
分 解 能: 0.1℃ (1~199) / 1℃ (左記以外)

②~⑥・⑬の温度計のセンサー部分は別売になっております。温度の範囲と用途に合わせて⑦~⑩の中から選び下さい。

＜温度計用センサープローブ＞ (計測コード) (長さ1m)



⑦ LK-300
(液体・固体の内部温度用)
(6381000)
測定範囲: -160℃~+300℃
シースサイズ: φ3.1×150mm
(計測先端部分)

先端形状



⑧ LK-800
(液体・固体の内部温度用)
(6381100)
測定範囲: -160℃~+800℃
シースサイズ: φ3.1×150mm

先端形状



⑨ LK-250
(表面測定用)
(6381200)
測定範囲: -160℃~+250℃
シースサイズ: 80mm

先端形状



⑩ LK-500
(表面測定用)
(6381300)
測定範囲: -160℃~+500℃
シースサイズ: 90mm

先端形状

＜⑪用オプションセンサー＞ (長さ1m、重さ約120g)

⑪ 温度計 SK-250WPII-N

防水型食品用 (6619510)

測定範囲: -40℃~250℃
本体寸法: 71×36×H170mm
本体重量: 約145g (電池含む)
付属品: 単4アルカリ電池2本
※濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。



⑫ 食品用標準センサー SWPII-01 (防水)

-40℃~250℃ シースサイズ: φ3×100mm (6619610)

⑬ 食品用標準高温センサー SWPII-02 (防水)

-15℃~250℃ シースサイズ: φ3×100mm (6619710)

⑭ 食品中心温度測定用センサー SWPII-04 (防水)

-15℃~250℃ シースサイズ: φ2×150mm (6619910)

⑮ 揚げ油測定用センサー SWPII-05 (防水)

-15℃~250℃ シースサイズ: φ3×400mm (6620010)

⑰ デジタル温度計 ST-925

外寸: 64×40×H180mm (2869800)

電源: 9Vプロテクト型電池

保管温度: -20~+70℃

●-50~+1000℃の広い計測範囲 (センサー別)

※センサーは専用センサーを御使用ください。(別売)

※耐水型として利用時必ずプロテクターを御使用下さい。(別売)

※防水構造 IP68 (プロテクター装着時)



⑲ ST-925用 耐熱メタルケーブル

(2870100)

測定範囲: -50~+230℃

センサー針寸法: φ4×240mm

ケーブル長: 約1m

●温度センサーのケーブルが

溶けないメタルタイプ。



⑳ ST-925用 プロテクター

(2869810)

ST-926用 プロテクター

(2870000)

※プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

⑱ ST-925用 温度センサー

(2869900)

測定範囲: -60℃~+800℃

センサー部サイズ: φ5mm×60mm

ケーブル長: 1.2m

●食品内部や半固体状の

プラスチックの測定に

適しています。



㉑ デジタル温度計 ST-926 (2869600)

57×42×H190mm

電源: 9V006P乾電池付属

保管温度: -20~+70℃

防水構造 IP68 (プロテクター装着時)

●-50~+350℃の中低温の計測範囲 (センサー別)

※センサーは専用センサーを御使用ください。(別売)

※耐水型として利用時必ずプロテクターを御使用下さい。(別売)



㉒ ST-926用温度センサー

(2869700)

測定範囲: -50℃~+350℃

精度: ±0.2℃ (-20~+70℃)

±0.5℃ ±0.001×計測温度+

(その他の範囲)

ケーブル長: 1.2m

センサー部: φ3×60mm



触れずに測れて、刺しても測れる温度計

㉔ 放射温度計 AD-5612A (0834200)

外寸: 40×24×H156mm

測定範囲: -33~220℃ (放射温度計)

-55~330℃ (外部温度センサー) (接触温度計)

表示分解能: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃

応答速度: 放射温度計 約1秒 (90%) 外部温度センサー 約13.8秒 (90%)

測定精度 (保証範囲): 放射温度計 ±2%または ±2℃のいずれか大きい方の値

外部センサー ±1%または ±0.8℃のいずれか大きい方の値 (-9.9~330℃)

レーザーマーカー: なし

電源: CR2032形リチウム電池1個 電池寿命: 約30時間 (連続使用時)



㉕ 放射温度計 AD-5613A (0834300)

外寸: 39×19×H77mm

測定範囲: -55~220℃

表示分解能: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃

応答速度: 約1秒 (90%)

測定精度 (保証範囲): ±2%または ±2℃のいずれか大きい方の値 (-33~220℃)

±4℃ (-33℃以下)

レーザーマーカー: なし

電源: CR2032形リチウム電池1個

電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

ストップカー・裏渡し・

オーブン・ウェア・

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・

包丁・砥石・

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・

温度計