

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

172

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。



- ① 温度計 CT-450WR
防滴デジタル式 (8365600)
測定範囲: -50℃～+250℃
測定精度: ±1℃ (-30℃～+150℃)、
±2℃ (上記以外)
電源: 単4 (1.5V) 電池1個
寸法: 本体/80×184×H40mm
センサー/φ3.5×135mm
コード/約100cm
●HI/LOアラーム機能、データホールド機能付。
●MAX (最高値)/MIN (最低値) メモリ表示機能付。



- ② 温度計 CT-281WR
防滴型 ポケット式 (8365700)
測定範囲: -50℃～+250℃
測定精度: ±1℃ (-30℃～+150℃)、
±2℃ (上記以外)
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
寸法: 本体/80×112×H32mm
センサー/φ4.5×103mm
コード/約550mm
●データホールド、HI-LOアラームMAX-MINメモリ機能付。



- ③ 温度計 CT-280WR
防滴デジタル式 (7344200)
測定範囲: -50℃～+250℃
測定精度: ±1℃ (0℃～+100℃)、
±2℃ (-50℃～0℃、
+100℃～+150℃)
±3℃ (+150℃～+250℃)
最小表示: 0.1℃
電源: 単4乾電池2個
寸法: 73×123×H19mm
プローブの長さ: 106mm
コードの長さ: 750mm



- ④ デジタル温度計 Testo110
GT-110 (2870200)
寸法: 57×42×H190mm
保管温度: -20℃～+70℃
●-50℃～+150℃の低温域
※センサーは専用センサーを御使用ください。
(別売)



- ⑤ GT-110用 温度センサー
(2870300)
測定範囲: -50℃～+150℃
センサー部サイズ: φ4mm×125mm
ケーブル長: 1.5m



- ⑥ GT-110用 プロテクター
(2870400)
●プロテクター使用により、水・油・塵
などから本体を守ります。



- ⑦ デジタル温度計 AD-5601
(8377200) ⑩
寸法: 70×39×H147mm
接点露出型センサーAD-1214
標準装備 (φ1mm×リード線1m)
測定範囲: -50℃～+200℃
分解能: 0.1℃・1℃
精度: ±0.3%rdg±1℃
電源: 9V006P乾電池付属
保管温度: -20℃～+60℃
●-50℃～+1300℃の広い計測範囲
(センサー別)



- Kタイプ熱電対ローブ
⑧ AD-1215 (8377300)
測定範囲: -50℃～+700℃
センサー針寸法: φ3.2×160mm
リード線長さ: 1m
●液体・ゲル測定用に適しています。
⑨ AD-1217 (8377400)
測定範囲: -50℃～+750℃
センサー針寸法: φ12×100mm
リード線長さ: 1m
●表面温度の測定に適しています。



- ⑩ 温度計 OT-530 アラーム付
(2869100)
65×18×H100mm
測定範囲: -50℃～+150℃
精度: ±1℃ (-10℃～+100℃)
±2℃ (その他の範囲)
付属品: バッテリー (単4乾電池×2個)
●摂氏 (°C)・華氏 (°F) 表示切替
●設定した温度を超えるとブザーで知らせます。
●調理温度の確認から、粉体、気体、液体の計測
まで様々な用途に応用できます。



- 温度計 デジタル式
⑪ CT-200 (6381400)
測定範囲: -10℃～+110℃
最小表示: 0.1℃ コード: 800mm
寸法: 64×18×H101mm 重量: 94g
⑫ CT-210 (6381500)
測定範囲: -40℃～+50℃
最小表示: 0.1℃ コード: 800mm
寸法: 64×18×H101mm 重量: 94g



最高(MAX)、最低(MIN)をセット。
セットした値から外れるとブザーが鳴る。
温度管理に大変便利な温度計。

温度計 デジタル式

- ⑬ CT-230 (6721100)
コード: 800mm
測定範囲: -50℃～+250℃
最少表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (-20℃～+100℃)
寸法: 65×18×H100mm
⑭ CT-250 (6381600)
測定範囲: -50℃～+150℃
最小表示: 0.1℃
コード: 800mm
寸法: 64×18×H101mm 重量: 94g
⑪～⑭ プローブの長さ: 100mm
電源: 単4乾電池×1



- ⑮ 温度計 PC-9400
デジタル電子式
(0417200)
使用範囲: -10℃～+110℃
寸法: 66×20×H107mm
コード: 1m
付属品: 単4電池×1
●最高最低温度設定
アラーム付



- ⑯ ハンディタイプ金属探知器 MDS-100 (8341600)
寸法: 55×245×H57mm
重量: 220g
電源: 6F22乾電池 (9V) ×1
(使用時間: 1日8時間の使用で約1ヶ月)
探知幅: 10×4cm
材質: 本体 (ABS樹脂)
※すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段切替で
知らせる超高感度な金属探知機
●異物混入に: 各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理。
●医療用に: MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製器具の隠匿チェック。



食品加工での検査に 店内商品の安全管理に

金属ボタンを避けた検針や、
部分的な検針に便利なハンディタイプ。



- ⑰ 検針器 ハンディタイプTY-20N (8368900)
寸法: 60×35×H145mm 重量: 260g
電源: 単3乾電池 (1.5V) ×2
警報方式: ランプ電子ブザー
探知能力: 虫ピン程度で探知面から最高3～4cm
探知幅: 2×5cm
●縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
●食品、医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホチキス等
の鉄片の探知。
●医療用として検査前のヘアピンなどの鉄片探知、除去に。

ストッカー・裏返し・
スリッパ通し類

オーブンウェア・
デリカフレイト類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
包丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・
温度計