

●お手数ですが、ご注文の際には (商品コード) 内の7けたの数字をご記入下さい。

業務用鍋類

キッチン
保存容器

中華料理道具

揚鍋・フライパン・
グリル・バーナー

バーナー・天板・
鍋類

給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナー類

調味入・
シリルウエア容器

ボイル・
水ます・ザル

はかり・
温度計



- ① ミニ温度データロガー Testo174 ソフト&ログセット (2869200)**
セット内容: testo174ロガー本体、壁掛けホルダー、ソフトウェア、インターフェース
- 本体 (2869300)**
55×35×H17mm
メモリ容量: 3,900データ
測定範囲: -30~+70℃
精度: ±0.5℃ (-20~+40℃)
±0.8℃ (その他の範囲)
電源: リチウム電池CR2032/1個付
バッテリー寿命: 約500日
壁掛けホルダー付
●データ保護機能 (電池切れや電池交換の際もメモリーデータは消失しません)
●充実した表示機能 (温度実測値、最大/最小値、アラーム設定値、バッテリー残量を日数で表示)

- ③ 防水型 放射温度計 Testo826-T3 (中心温度計測付) (2870900)**
45×25×H220mm
・仕様 赤外放射温度計
測定範囲: -50℃~+300℃
放射計数: E=0.95固定
・仕様 中心温度計
測定範囲: -50℃~+230℃
付属品: プロテクター・センサー保護キャップ・ベルトホルダー・バッテリー
- 中心温度計測と非接触温度計測を1台で実現。
食品業界のHACCP対応に最適な温度計です。
●表面温度 約2秒 (非接触)
中心温度 約10秒 (接触)

- ④ デジタル温度計 106 (耐水型) 食品用 (2870600)**
45×25×H220mm (センサー長55mm)
測定範囲: -50℃~+230℃
精度: ±0.5℃ (-30~+99.9℃)
±1℃ (-50~+30.1℃)
付属品: プロテクター・センサー保護キャップ・ベルトホルダー・バッテリー

- ⑤ 温度計 CT-420WR 防滴型ペンタイプ (8367300)**
外寸: 本体部/40×43×H15mm
センサー部/φ2×300mm
重量: 約44g
測定範囲: -50℃~+250℃
最小表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (-30℃~+150℃)
±1℃ (上記以外)
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池X1
●測定データの最大値・最小値・メモリ表示機能付。

- ⑥ スティック型 温風速・風量計 Testo405-V1 (2870700)**
φ12×H300mm
測定範囲: 0~+10m/s 0~+9999m/3h
-20℃~+50℃
精度: 風速/計測値の±5% ±0.1m/s (2m/s迄)
計測値の±5% ±0.3m/s (2m/s超)
温度/±0.5℃
●ダクト内及び、ダクト吹き出し口での計測可能
●単4電池3本使用

- 温度計 デジタル式**
⑦ CT-160 (6381700)
寸法: φ40×165mm
最小表示: 0.1℃
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池X1
測定範囲: -40℃~+110℃
プローブ寸法: φ3.3×125mm
- ⑧ CT-260 (6721000)**
寸法: φ40×255mm
最小表示: 0.1℃
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池X1
測定範囲: -50℃~+250℃
測定精度: ±1℃ (-20℃~+100℃)
プローブ寸法: φ3.7×250mm

- ⑨ デジタル式 防水温度計 CT-412WP (0264900)**
測定範囲: -30~+260℃
分解能: 0.1℃ (-19.9~+19.9℃)
測定精度: ±1℃ (-20℃~+120℃)
サンプリング: 2回/秒
寸法: 89×29×167mm
重量: 約45g
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
付属品: 取扱説明書、電池1個、プローブキャップ
●表示値を固定するデータホールド機能付。

- ⑩ 防水ペン型デジタル温度計 CT-411WP (8146100)**
測定範囲: -30~+260℃
測定精度: ±1℃ (-20~+120℃)
±2℃ (-20~+50℃)
付属品: LR44ボタン電池1個付
プローブキャップ
●表示を固定するデータホールド機能付。
●オートパワーオフ機能付。
●防水等級7級
- ⑪ 温度計 CT-410WR 防滴型ペンタイプ (7242000)**
寸法: 表示部/φ47×H16mm
センサーロープ/φ3×110mm
測定範囲: -10℃~+200℃
最小表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池X1
付属品: プローブキャップ・電池
●計測したデータをメモリーし、MAX (最大)、MIN (最小) 値をボタンを押すだけで表示させることができます。

- ⑫ 温度計 HI-146 壁掛け式 (8368000)**
測定範囲: -50.0℃~+150.0℃
検出単位: 0.1℃
精度: ±0.3℃ (-20℃~90℃の範囲)
±0.5℃ (それ以外の範囲)
センサー: 160×3mm ステンレス製、1mケーブル付
電源: 1.5V 単3電池1個
寸法: 86×94×H33mm
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を測定できます。

- 温度計 高強度 T型 デジタル式**
⑬ HI-145-00 (8368200)
測定範囲: -50.0℃~+220℃
精度: ±0.3℃ (-20℃~90℃の範囲)
±0.4℃ (それ以外の範囲)
プローブ寸法: φ5×125mm (HT145-00)
φ5×300mm (HT145-20)
電源: 1.5V単4電池1個
寸法: 92×165×H38mm (HT145-00)
92×340×H38mm (HT145-20)
- ⑭ HI-145-20 (8368300)**
測定範囲: -50.0℃~+220℃
精度: ±0.3℃ (-20℃~90℃の範囲)
±0.4℃ (それ以外の範囲)
プローブ寸法: φ5×125mm (HT145-00)
φ5×300mm (HT145-20)
電源: 1.5V単4電池1個
寸法: 92×165×H38mm (HT145-00)
92×340×H38mm (HT145-20)

- ⑮ スティックタイプ中心温度計 OT-528 (2869500)**
測定範囲: -40℃から+230℃
測定精度: ±0.3℃ (+54~+90℃)
±1℃ (-19~+53℃、+91~+179℃)
±1.5℃ (-40~+20℃、+180~+230℃)
分解能: 0.1℃
動作温度: -10~+50℃
全長: 145mm
付属品: ボタン電池 (LR44X1個)
●防水型温度計 (IP67構造)

- ⑯ 防水型中心温度計 TBW-1 (0258500) TBW-2 (0258600)**
外形寸法: プロブ/φ3.5×105mm
本体/44.5×24×H162mm
測定温度範囲: -50~+200℃
測定精度: -100~+150.0℃: ±0.5℃
表示分解能: -20~+200℃: 0.1℃
その他: 1℃
機能: MAX/MINメモリ、自動電源OFF (10min.)
電源: LR44 (ボタン電池) X1
- ⑰ 温度計 AD-5625 防水デジタル式 (8334000)**
測定範囲: -50~+260℃
測定精度: ±1.0℃ (0~60℃)
±2.0℃ (-20~0℃、60~100℃)
付属品: LR-44 タイプ電池1個付き、シースホルダー
●防水設計ですので水洗いできます。

- ⑱ 温度計 TT-508 デジタル式 (3071700)**
サイズ: 215×37×H16mm
測定範囲: -50℃~+250℃
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池X1
●丸洗いできる防水タイプ
●はかった温度を記憶して表示するホール機能付
●オートオフ機能: 約10分