

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。



①塩分濃度計 SK-10S
外寸: 82×24×H148mm (0837500)
質量: 140g (電池除く)
測定方法: 電気抵抗式
測定範囲: 0.1~10.0%
使用電池: 006P (9V) 1コ



②塩分計 ES-421 デジタル式
(6382000)
サイズ: 170×90×H40mm
重量: 300g
測定範囲: 食塩濃度相当0.00~10.0%
最小表示: 0.00~2.99まで...0.01%
3.0~10.0まで...0.10%
※検出方法は従来の感率率を算出するやり方ではなく、より精度の高い導電率式を採用(導電率とは、電気を通る量で、塩分が入っているほど電気の流れる量が多くなるという原理に基づいて算出するやり方です。)

③デジタル塩分計 SS-31A セキスイ

外寸: 233×20×H30mm (8367600)
測定方式: 導電率方式
測定範囲: 0~5.0%
温度範囲: 0~70℃
電源: LR1130タイプ電池3ヶ付
※温度計機能付 (-15~+105℃)

④塩分計 No.6303 電子式 しおみ

電源: LR44タイプ乾電池3個付
測定範囲: 0.4~1.4% (5504100)
寸法全長: 205×幅29×厚さ18mm
表示方法: 3段階式です。
うす味 0.4~0.7%
ふつ味 0.8~1.1%
から味 1.2~1.4%



⑤塩分計 No.6302 防滴タイプ しおみスプーン タニタ
外寸: 本体28×160×13mm (4215500)
測定範囲: 0.6~1.2% (ホット専用)
表示方法: 3段階式
0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~
電源: LR44タイプ電池3個内蔵

ストッカー・裏返し・
スリッパ通し類

オーブンウェア・
デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・
温度計



⑦デジタル塩分計 SA-01
外寸: 212×24.8×15.4mm (4798100)
重量: 36g 測定範囲: 0.3~2.0%
表示: 7段階LED表示 測定液体温度: 60~80℃
材質: ABS樹脂(本体)/銅(センサー)
消費電力: 最大20mA (全LED点灯時)
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池4個
付属品: 電池(LR-44 1.5V)×4、取扱説明書
●スイッチを押すだけのお手軽に操作。
●分かりやすい電池交換ランプ付。



⑧デジタル塩分計 塩(ソルト)シェフ CH-1
(2863300)
外寸: 16×225×H32mm
重量: 約54g
付属品: 計測補助スプーン、センサー保護キャップ、電池3個 (LR44またはLR1154)
●一台三役!
塩分濃度 測定範囲: 0.00~5.0%
温度 測定範囲: 0~100℃
濃度 測定範囲: 0~999ppm.mg/L



⑨糖度塩分 測定機 フードテスター FD-1
(0265200)
質量: 350g
●糖度と塩分を高精度で測定し、これ1台で調味管理を実現します。
小さなサンプルを各測定セルにのせただけで簡単に測定できます。

糖分・塩分は調味管理の基本。
食事療法や栄養管理に。

糖度測定部	塩分測定部
測定対象	水溶液の糖度
測定原理	屈折率法
測定範囲	0~40Brix%
測定精度	表示値±0.5% (計器、サンプル温 20~25℃一定)
最小表示	0.1Brix%
使用温度	10~40℃自動温度補正機能付 20~80%RH
電源	単3乾電池×3本



⑫用途
飲料工場
...果汁飲料・清涼飲料・コーヒー・豆乳など
食品工場
...醤油・ソース・漬物・ゼリー・シロップ(低糖)・調味液・スープ・煮汁・牛乳のたれ類(低糖)・ジャム(低糖)・マーマレード(低糖)

片手で操作でき、水で丸洗いOK!

デジタル ポケット 糖度計

⑫PAL-1 (1618800)
サイズ: 109×55×H31mm
重量: 100g
測定範囲: Brix0.0~53.0%
(自動温度補正)
分解能: Brix0.1%
測定精度: Brix±0.2%
温度補正範囲: 10~60℃
使用環境温度: 10~40℃
サンプル量: 0.3ml
測定時間: 約3秒
電源: 単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命: 約11,000回測定
(アルカリ乾電池)
●防水構造 (IP65) でブリスに水をかけて洗えます。
●高温の煮詰めサンプルも測定可能。
●測定時間わずか3秒!

⑬PAL-2 (1618900)
サイズ: 109×55×H31mm
重量: 100g
測定範囲: Brix45.0%~93.0%
(自動温度補正)
分解能: Brix0.1%
測定精度: Brix±0.2%
温度補正範囲: 10~60℃
使用環境温度: 10~40℃
電源: 単4アルカリ乾電池×2本
●丸洗い可能でとても衛生的です。
防水構造 (IP65)
●ジャム、マーマレード、ゼリー、はちみつ、液糖、濃縮果汁の測定に安定した値が得られます。



おいしいお菓子作りの必需品!
Brixと糖ボーメ度のダブル目盛!!
Brix0.0~85.0%のワイドレンジ!!

20 デジタルポケット 糖度計 PAL-Pâtissier (パティシエ)

糖度計 PAL-Pâtissier (パティシエ) (3427900)
外寸: 109×55×H31mm
重量: 100g
測定範囲: Brix (糖度) 0.0~85.0%
糖ボーメ度 0~45°
分解能: Brix (糖度) 0.1%
糖ボーメ度 1°
測定精度: Brix (糖度) ±0.2%
糖ボーメ度 ±1°
温度補正: 10~75℃
使用環境温度: 10~40℃
電源: 単4アルカリ乾電池×2



最高の味の確保に!
常に一定した味に!

⑭デジタルポケット 調味温度計 PAL-97S (1643600)

外寸: 109×55×H31mm
重量: 100g
測定範囲: 調味温度0.0~70.0%
分解能: 0.1%
測定精度: ±0.2%
温度補正範囲: 10~60℃
使用環境温度: 10~40℃
電源: 単4アルカリ乾電池×2
電池寿命: 約11,000回測定
●濃さを一定に保つことが出来ます。
●溶け出したエッセンスの量がわかります。
●煮込みの終点を知らることができます。
●材料の濃さがあらかじめ把握できます。



⑮デジタルポケット塩分計 PAL-ES1 (1643400)
外寸: 109×55×H31mm
重量: 100g
測定範囲: 食塩濃度0.00~3.00%
分解能: 食塩濃度0.00~0.99%まで±0.01%
食塩濃度1.0~3.0%まで±0.1%
測定精度: ±0.10% (0.00~0.99%)
±0.1% (1.0~2.0%)
±0.2% (2.1~3.0%)
温度補正範囲: 10~40℃ (自動温度補正)
使用環境温度: 10~40℃
サンプル量: 0.5ml
測定時間: 約3秒
電源: 単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命: 約11,000回測定

ラーメンスープ濃度管理の必需品!

⑯デジタルポケットラーメンスープ濃度計 PAL-96S (1643500)

外寸: 109×55×H31mm
重量: 100g
測定範囲: 主目盛 ラーメンスープ濃度 0.0~53.0%
副目盛 かん水ボーメ度 0.0~9°
分解能: 主目盛 ラーメンスープ濃度 0.1%
副目盛 かん水ボーメ度 0.1°
測定精度: 主目盛 ラーメンスープ濃度 ±0.2%
副目盛 かん水ボーメ度 ±0.3°
温度補正範囲: 10~60℃ (スープ濃度) 10~40℃ (ボーメ度)
使用環境温度: 10~40℃
サンプル量: 0.3ml以上
測定時間: 約3秒
電源: 単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命: 約11,000回測定 (アルカリ乾電池使用時)

わずか2秒で高速測定! 広範囲で高精度測定! !

デジタルポータブル糖度計

外寸: 43×26×H170mm
重量: 約100g 精度: ±0.2%
防水構造: IP-65
電源: 単4×2(アルカリ乾電池)
電池寿命: 30,000回(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)
⑰RA-250 (2255300)
測定範囲: 0~60% 分解能: 0.1%
温度補正範囲: 10~40℃
⑱高温タイプ RA-250H (2255400)
測定範囲: 0~60% 分解能: 0.1%
温度補正範囲: 10~70℃
⑲RA-252H (2255500)
測定範囲: 45~90% 分解能: 0.1%
温度補正範囲: 10~70℃



糖度測定
●製菓・野果・みかん、りんご、いちご、ぶどう、もも、さくらんぼ、梅、桃、グレープフルーツ、パイナップル、バナナ、メロン、レモン、トマト、大根など
●飲料・ジュース、紅茶、ソーダ水、ココア、お茶、チョコ、コドリンク、スポーツドリンク、コーヒー、牛乳、カフェオレ、乳製品、乳酸菌飲料、清涼飲料水、炭酸飲料、ビール、ウイスキー、ワインなど
●食品類・あん、クリーム、チョコレート、ゼリー、プリン、カレー、シチュー、あん、ソース、あんかけ、揚げ物、お菓子など
●調味料・醤油、食酢、みりん、ソース、食塩、砂糖、ブドウ糖、シロップ、合成調味料、人工甘味料など