

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

220

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

電気蒸器



① 蒸器 M-11 電気式 (3079500)

定格電圧：単相100V
消費電力：1.5kW
温度調節：750W、1.5kW2段切換方式
外寸：400×390×H270mm
重量：12kg
湯槽：11ℓ
蒸気立上りまでの時間：30分
蒸し台ノズル数：φ15×1穴
※角セイロは45cm、中華セイロ30cm3段まで使用出来ます。



② 蒸器 M-22 電気式 (3079600)

定格電圧：3相200V
消費電力：4.5kW
温度調節：3段切換方式
外寸：550×500×H300mm
重量：20kg
湯槽：22ℓ
蒸気立上りまでの時間：30分
蒸し台ノズル数：φ15×5穴
※角セイロは45cm、中華セイロ3段迄使用出来ます。



③ 蒸器 YM-11 電気式 (3078300)

定格電圧：単相100V
消費電力：1.5kW
温度調節：2段切換式(保温機能付)
外寸：400×390×H270mm
重量：12kg
湯槽：11ℓ
蒸気立上りまでの時間：30分
蒸し台ノズル数：φ10mm×4穴
※角セイロは使用できません。
※中華セイロ(φ150)16ヶまで使用できます。



④ 蒸器 YM-22 電気式 (3078400)

定格電圧：3相200V
消費電力：4.5kW
温度調節：3段切換式(保温機能付)
外寸：550×500×H300mm
重量：20kg
湯槽：22ℓ
蒸気立上りまでの時間：30分
蒸し台ノズル数：φ10mm×9穴
※角セイロは使用できません。
※中華セイロ(φ150)27ヶまで使用できます。



⑤ 蒸器 YMA-60 電気式 (3078500)

定格電圧：3相200V
消費電力：6kW
温度調節：3段切換式(保温機能付)
外寸：670×550×H300mm
重量：25kg
湯槽：5ℓ
蒸気立上りまでの時間：10分
蒸し台ノズル数：φ10mm×12穴
※角セイロは使用できません。
※自動給水(15A)タイプです。
※中華セイロ(φ150)36ヶまで使用できます。



⑦ 蒸器 NES-450 手動給水式 電気式 (3078700)

温度調節：サーモスタット可変式
湯槽：18ℓ
蒸気立上りまでの時間：40分
※角セイロ39cm迄使用出来ます。



⑧ 蒸器 NES-3 手動給水式 電気式

三相 200V (3078810)
単相 200V (3078820)
温度調節：3段切換式
湯槽：14.5ℓ
蒸気立上りまでの時間：52分
※角セイロ39cm迄使用出来ます。
三相と単相があります。
ご注文の際は御指定下さい。

モデル	外形寸法 (mm)			排水 バルブ	電 気	リード線2m ・プラグ付	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
⑦ NES-450	500	550	340	25A	3φ200V 3.0kW	接地3P-15A	29
⑧ NES-3	470	515	350	15A	3φ200V 3.3kW	接地3P-15A	27
					1φ200V 3.3kW	3P-30A	

※付属品/吹き出し口キャップ(9個)・角セイロ用台(1個)



⑩ 電気式 蒸し器 スチーム (台付)


(1919600)
電源：単相100V
消費電力：920W
温度調節：強・中・弱 3段切換
外寸：465×465×H230mm
※中華セイロφ450mmまで使用可能です。
※中華セイロは別売になります。



⑪ 電気式 蒸し器 スチーム (台なし)

(1919700)
電源：単相100V
消費電力：920W
温度調節：強・中・弱 3段切換
外寸：φ390×H175mm
※中華セイロφ270mm～φ360mmまで使用可能です。

■セイロ板寸法図



※このページの電気蒸し器にセットされているセイロは全て別売りです。
※中華セイロはP217～P218、角セイロはP216、18-8角蒸し器はP214を参照して下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
庖丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル
調理機械

炊飯器・
ジャー