

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

※お取り扱いには必ず取扱説明書(メーカー保証)をお読みください。必ず安全確認を。

スチール・裏返し・
スチール・裏返し・

オープンウェア・
デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

おにぎり・寿司・
抜型類

フードパン・天板・
プレート類

給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナー類

薬味入・
シールウェア容器

ポイル・ザル・
水ます

はかり・
温度計・
タイマー



① すしメーカー ASM-400T
20g (0255200) 28g (0255500)
22g (0255300) 30g (0255600)
25g (0255400)

- ベルトレス方式のシャリ供給部と特許成形機構を一体化した高性能マシン
- 毎時2,160個(50Hz) 2,590個(60Hz)と、卓上型でトップクラスの成形スピードを実現
- 握り具合はコントロールツミで調整可能
- 設置場所を選ばないコンパクトサイズ

ASM-400T	
電 源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	50W/50Hz 60W/60Hz
成形能力	毎時2,160個/50Hz 毎時2,590個/60Hz
量目調整	成形ローラーの駆動速度と送りローラーの回転速度調整による方式
シャリ容量	約7.5kg (約2.5升)
外形寸法	310×465×H599mm
重 量	約24.5kg

※種類についてはお問合せください。



② シャリ玉成形機 ASM-340L 業務用
18g (6852410) 25g (6852440)
20g (6852420) 28g (6852450)
22g (6852430) 30g (6852460)

ASM-340L	
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	38W/41W (50/60Hz)
能力	(50Hz) 850個/時 (60Hz) 1,000個/時
量目調整	成形ローラーの駆動速度と送りローラーの回転速度調整による方式
シャリ容量	0.8升 (2.5kg)
寸 法	370×256×H460mm
重 量	約17.5kg



④ 小型おにぎり機 SSG-700 (1208400)
寸法: 289×529×H512mm
重量: 30kg
消費電力: AC100V 単相50W
生産能力: 700個/時間
●卓上サイズのおにぎり成形機です。コンパクトで使いやすく、優秀な一台です。
※別途、設置費がかかります。



⑥ おにぎり製造器 おにぎりころりん

外寸: 440×210×H350mm
重量: 3.5kg
生産能力: 350個/時 (標準タイプ)
※型を換えるだけでいろいろなバリエーションが作れます。

仕上がり寸法 飯量
標準タイプ 3ヶ取 80×70×H28mm (100g) (1139000)
具出しタイプ 3ヶ取 80×70×H28mm (100g) (1139100)
手まりタイプ 6ヶ取 38mm (30g) (1139200)
サンドタイプ 3ヶ取 80×70×H14mm (50g) (1139300)

※ご注文の際は、型タイプを御指定下さい。
※寸法、飯量はご飯のコンディションにより誤差が出ます。
あくまでも目安です。

⑦ おにぎりころりん専用 オプション型
標準タイプ (1139400)
具出しタイプ (1139500)
手まりタイプ (1139600)
サンドタイプ (1139700)



③ のりまきメーカー ASM850T
電源: 単相AC100V 50Hz及び60Hz専用機※
消費電力: 75W (瞬間最大140W) 50Hz/60Hz
ホッパー容量: 約7.5kg (約2.5升)
シャリ供給方式: 自動カクラン供給方式
重量: 約45kg
外形寸法: 345×554×H646mm
(電源コード、ねじ凸部含まず)

- 巻上がりまで、従来機比40%アップの高速成形
- 奥行60mm通常の作業台にラクらく乗るコンパクト設計
- 取外し部品が少ないので洗浄、組立がカンタン
- 巻ユニット1セット付属
- シャリが冷めにくい保温ホッパーを搭載
- ボディ外装には錆びにくいステンレスSUS304を採用し、耐久性にも配慮

巻ユニット(別売)の交換により下記の記事が可能です。

巻ユニット	商品コード	巻上がり寸法	適用海苔サイズ
細巻 S	(0254700)	24mm×26mm×185mm幅	103mm×185mm
中巻 SM	(0254800)	30mm角×185mm幅	140mm×185mm
中巻 M	(0254900)	35mm角×185mm幅	165mm×185mm
太巻 L	(0255000)	45mm角×185mm幅	205mm×185mm
極太巻 LL	(0255100)	50mm角×185mm幅	205mm×185mm



⑤ おにぎりメーカー ASM535M (0255700) ASM535L (0255800)
●成形機構の手動化で大幅な価格ダウン
●形状は手にぎり風の丸三角型、サイズは2種類から選択、厚さは6段階設定可能
●奥行600mmの作業台にラクらく置けるコンパクトな卓上型
●手動成形だから固定(にぎり加減)の調整ができる
●ボディ外装には錆びにくいステンレスSUS304を採用
●成形型は丸三角型M (60~120g) とL (90~160g) のどちらか選択

丸三角型-M (60g~120g)	丸三角型-L (90g~160g)
消費電力	AC100V 80W 50Hz/60Hz
成形能力	MAX600個/時 (※成形の最終動作をします。)
形 状	丸三角型 (60×58mm) 丸三角型 (70×68mm)
厚 さ	10/20/30/35/40/45mm (成形レバーのストッパー位置で設定します。)
具穴の有無	オプションで選択可能
量 目	60~160g
にぎり加減	無段階調整 (量目調整とレバーの押下時間と加減でできます。)
シャリ容量	約2升 (約6.5kg)
寸 法	300×430×H670mm
重 量	約25kg



⑧ 飯盛り達人 (計量ディスペンサー) GRK-1 (1203300)
外 寸: 390×440×H740mm
(保温ボックス上まで)
消費電力: 100V 200W
生産能力: 250g 約3秒
350g 約4秒
盛付仕様: 100~500g 6種類
●ボタン一つでお好みの量のご飯が盛れます。
●食堂やレストランで大助かりの一台です。
※別途、設置費がかかります。

⑨ 扇風機 EF-30KR2 (C) 壁掛式 サンヨー

(6302620)
寸法: 337×300×H409mm
羽根サイズ: φ300mm
電源: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 44/48W
重量: 3.5kg
●モーター機能
●4時間電子タイマー
●点突起りリモコンスタートボタン
●リモコン (入/切、風量、リズム風、タイマー、首振り)

