


●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内の7けたの数字をご記入下さい。

このページの①～⑦



ガス式炊飯機

「あと、ひと炊きほしい!!」炊き上がりへのお客様のこだわりを追い炊き機能が実現!
従来の自動マイコン型には無い独自の炊き上げりを追求できます。



① 炊飯機 LG-606-100 立体型

LP (4286610)

13A (4286620)

炊飯容量: 7kg (5升) × 2

外寸: 725×633×H1,082mm

ガス消費量: 都市ガス16,000kcal/h

プロパン1.3kg/h



② 炊飯機 LG-606-150 立体型

LP (4286510)

13A (4286520)

炊飯容量: 7kg (5升) × 3

外寸: 725×633×H1,082mm

ガス消費量: 都市ガス24,000kcal/h

プロパン2kg/h

- 炊き上がり感知に2つのサーミスターを使い感知温度差を十分に押さ込みます。
- 日本の厨房の現状に合わせて、操作パネルのマイコンや電装部品を特殊防水ウレタンで包み、さらにケースでガードしました。業務用ならではの、湿気による電装部品の異常は、もう宿命ではありません。
- 防水ですから濡れた手でも大丈夫。凸凹したスイッチ類の突出がありませんので、スムーズに操作でき、操作による破損もほとんどありません。また、スイッチの数を減らし、操作を簡単にしました。
- 火力調節用の2つの電磁弁の一つに一体型2連続電磁弁を採用!
- ガス経路の安全性を確保して万が一に備えました。
- 関係省庁で定められる調理機の消毒は、消毒液を含ませた布で表面を拭いて消毒すること。耐食性に優れたステンレス製の外装は食品安全の必須条件。
- 火災反応の早いフレイムロッドによる立ち消え安全装置。食缶の異常温度に反応するハイリミットセンサー(異常温度上昇防止装置)、フェイルセーフ思想で設計された制御回路、何れもガス器具の安全技術の最上レベルです。

		仕様	精米炊飯能力	ガス消費量	電源	外寸 (mm)	炊飯容量
①	LG-606-100	2段	14kg	20.9kW	AC100V	725×633×H1,082	7kg (5升) ×2
②	LG-606-150	3段	21kg	31.4kW	AC100V	725×633×H1,082	7kg (5升) ×3



⑥ ライスウォーマー
ティスベンサー RCK-56

700×600×H870mm (5142700)

単相100V使用

電力消費量450W

※発注の場合あらかじめ炊飯釜のメーカー名と機種を明示下さい。

●自動リフトダウン機構で3釜をストックできます。

●キャスターで移動はラクラク。

●保温しながら盛り付けできます。

●65℃±3℃に自動調節します。

●自動リフトアップ機構内蔵。

●運搬・盛り付けの省力化に。



⑦ ライスコンテナー ティスベンサー
RK-5040

540×570×H870mm (5142600)

コンテナー受台 435×365mm

総重量調節範囲 30～60kg

キャスターφ100

ウレタン2輪スッパ付

- 7ℓ用保温コンテナー(外寸485×375×H256mm)を3段積載し、盛り付けラインへ移動させてそのまま盛り付け作業を、3コンテナー連続しておこなうことができます。3段積載した場合でも、盛り付けに素早く盛り付けレベルは床から約90cmになるよう特別に設計されています。

- からになったコンテナーを取り出すときに、少し力を入れると受台は1段分リフトアップし、半固定スッパの働きで盛り付け時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛り付けレベルを保ちます。からになったコンテナーは受台の下へ1～2個置いて使うことができます。コンテナーのふたは、盛り付け時立てかけフックに立てかけておきます。

電気式立体炊飯機

高感度センサー(サーミスター+IC回路)。

ご飯(または変わりご飯)を自動的に炊飯。予約タイマーで出勤や開店時間に炊き上げるタイムリーなセットができます。本体は重ね式でスペースを取らず機能的な使用ができます。



＜主機能＞

- 炊飯予約タイマー(24時間)で、炊き始めの時間予約ができます。
- ふっくらとつやのある出来上がりで、むらし加減はお好みのセットができます。
- パネル上のマルチ表示器で炊飯工程を表示しますので炊飯状況が一目で判ります。

炊飯機 立体型 電気式

③ ERC-9N2 1段 (5877400)

④ ERC-18N2 2段 (5877500)

⑥ ERC-27N2 3段 (5877600)

モデル	タイプ	外形寸法 (mm)	標準炊飯量	標準調理量	電気容量 3φ 200V	一次側最大 電流値 (A)	電源	本体重量 (kg)
③	ERC-9N2	1段 750 715 540	(3kg～6kg)	(0.3kg～2kg)	6kW	18	端子台受け	62
④	ERC-18N2	2段 750 715 1092	(3kg～6kg) × 2段	(0.3kg～2kg) × 2	12kW	35	端子台受け	124
⑥	ERC-27N2	3段 750 715 1345	(3kg～6kg) × 3段	(0.3kg～2kg) × 3	18kW	52	端子台受け	186

※付属品/食缶 (蓋付) (ERC-9N2: 1個、ERC-18N2: 2個、ERC-27N2: 3個)



⑧ 炊飯鍋 ガス用 角型 蓋付 アルミ
5.4ℓ (3升炊)

内寸: 345×345×H175mm (0816000)

9ℓ (5升炊)

内寸: 395×395×H185mm (0816100)

12.6ℓ (7升炊)

内寸: 450×450×H195mm (0816200)



⑨ 炊飯鍋 ガス用 丸型 蓋付 アルミ
5ℓ (3升用)

内寸: φ390×170mm (0816600)

9ℓ (5升用)

内寸: φ420×190mm (0816700)

12.6ℓ (7升用)

内寸: φ450×210mm (0816800)



⑩ 炊飯鍋 蒸気用 蓋付 アルマイト
6.3ℓ (3.5升用)

内寸: 480×300×H150mm

(0816900)

7.2ℓ (4升用)

内寸: 510×330×H150mm

(0817000)

ストック・裏返し・スリッパ通し類

オーブンウェア・デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・おにぎり・抜型類

磨丁・砥石類

マナ板類

調理小物類

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー