

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

ストッカー・裏漉し・
スリッパ

オーブンウェア・
デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
磨き石

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー

ガス炊飯器



炊飯器 卓上型 リンナイ

① **RR-20VG α かまど炊き**

LP (8331810) 13A (8331820)

※タイマー・機能搭載

② **RR-30G1**

LP (6396010) 13A (6396020)

③ **RR-50G1**

LP (6396110) 13A (6396120)

●ガス接続は専用ホースをご使用下さい。

●全周加熱でかまど炊きの味を再現。ファジィ制御による炊飯量に応じた火力調節でいつでも安定した炊きあがり。

●「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度と、むらし時間を設定する「ユーザー炊飯モード」を選択することができます。

●時間タイマーを搭載。1～24時間までの予約が可能です。

●炊飯の行程表示付。炊飯の様子を目で確認できます。

●釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用。本体はオールステンレス製で清潔に使用します。

●リモコンで遠隔操作が可能。(別売部品)

④ 炊飯器用部品 RRR-10

卓上型専用リモコン

リンナイ (6396200)

※①～③専用。



⑤ 炊飯器用部品 卓上型専用ガスホース リンナイ

長さ プロパン用 サイズ 13A・12A用 サイズ

0.5m RGH-05PH φ7mm (6396300) RGH-05NH φ7mm (6396700)

1m RGH-10PH φ7mm (6396400) RGH-10NH φ7mm (6396800)

1.5m RGH-15PH φ7mm (6396500) RGH-15NH φ7mm (6396900)

2m RGH-20PH φ7mm (6396600) RGH-20NH φ7mm (6397000)

●その他のガス種は、R1/2ネジ接続(TU接続可)です。

(RR-30Gの場合) (RR-50Gの場合)

●LPGはφ7を2m以下、13A・12A ●LPGはφ7を0.6m以下、

はφ7の場合1m以下、φ8の場合 13A・12Aはφ8を1m以下

合3mで使用して下さい。 で使用して下さい。

炊飯器 ガス用 リンナイ

⑥ **RR-30S1**

LP (0815010)

13A (0815020)

⑦ **RR-40S1**

LP (5875510)

13A (5875520)

⑧ **RR-50S1**

LP (0815110)

13A (0815120)

⑨ **RR-30SI-F**

LP (8646510)

13A (8646520)

⑩ **RR-50SI-F**

LP (8646710)

13A (8646720)

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。



⑥～⑩

※内釜フッ素加工で耐久性アップ。しかも、お手入れ簡単です。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れも簡単。

ワンレバー操作方式で点火操作が簡単。立消安全装置採用。



⑪ 炊飯器 RR-20SF2

ガス用 リンナイ

LP (7346010) 13A (7346020)

●新内釜付バーナーの採用で釜底全体

にゆきわたり、炊きむらが少なくなりました。

●立消安全装置採用のニュータイプ。

●ガバナ付きのため、ガス圧が変動しても炊

き上がりは常に一定です。



⑫ 炊飯器 GPC-50

圧力式ガス用 LP (4286200)

※LPガス専用

炊飯時間を40～50%短縮

玄米炊飯・高地炊飯もOK

圧力安全装置、立ち消え安全装置付



⑬ 炊飯器置台 RAE-103

(炊飯器別売です) (5875600)

700×550×H600mm



⑭ 炊飯器台 ステンレス

RTK-400 400×400×H120mm

(4286300)

RTK-500 500×500×H120mm

(4286400)



⑮ 炊飯バッグ EBM

大 (3～5升用) (6287400)

上径φ470mm 底径φ420mm H400mm

小 (1～3升用) (6287500)

上径φ330mm 底径φ280mm H400mm

ネットにお米を入れたまま洗米。炊飯そしてそのまま電子

ジャーへ移し替えが出来てこびりつきが少なく手入れが簡単。

⑯ 炊飯ネット (テトロン製) EBM

70cm (1～3升用) 700×700mm (0827500)

100cm (3～5升用) 1,000×1,000mm (0827600)

※耐熱240℃

⑰ カマネット 抗菌・遠赤 (強力ポリエステル製)

70cm (1～3升用) 700×700mm (7247100)

100cm (3～5升用) 1,000×1,000mm (7247200)

※耐熱220℃

⑱ 竹炭大黒 飲料水・炊飯用

CDB-3005 (1021400)

質量: 約60g (炭4本入)

●水道水を入れたポット等の容器に入れて

冷蔵庫に一晩置きますと美味しい水が出

来ります。

●炊飯器へお米と一緒に入れて炊きますと、

ふっくらと美味しいご飯が炊けます。

※天然竹製ですので重量に若干バラツキが

あります。