

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

IH炊飯器 鍋そのものがヒーターとなり、ガスなみの強い火力で一気に炊きあげます。

高い熱効率で釜自体が発熱
強い火力のIH
IHとは、磁力線により釜自体が発熱する加熱方式。熱効率が約87%とロスが少なく、ガスなみの火力です。

火通りを良くする
ステンレス二層厚釜
外側はステンレス、内側は純アルミの二層構造。合金アルミと比べ、熱を約1.4倍よく伝え、火通り良く炊き上げ。

炊きムラを抑える
強いW対流
電流のON/OFFで火力を調節する独自のデュティ制御を採用。2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げ。

かまどの炊き技を再現した
理想的な火加減
吸水〜むらしの各工程で微妙な火加減にコントロールし、メリハリのきいた加熱でお米のうま味を引き出します。

業務用に最適！
ハイパワーIH炊飯ジャー



炊飯ジャー 業務用 IH タイガー
④JW-A360 (8775000)
2升用 (5合〜2升)
⑤JW-A540 (8775100)
3升用 (1升〜3升)

- 無洗米、おかゆも炊ける5種メニュー
(白米・炊込み・すしめし・無洗米・おかゆ)
- 独自の炊き方が出来るマニュアル炊飯コース
前炊き、火力、温度、蒸らしの各工程を5段階で設定できます。
- 24時間までセットできるタイマーつき。

⑤について
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ベースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。

IH炊飯器 増相200V



炊飯ジャー 業務用 IH 象印
⑥NH-G836 (8776800)
⑦NH-G854 (8776900)
⑧NH-G854A(三層タイプ)
(4410900)

- 「無洗米」も炊ける
- 炊き上がり時間をセットできる「時計式メモリータイマー」
- 店独自の炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」
- 洗米後すぐに炊飯できる「前炊きあり」
- 約30分で炊き上がる「白米早炊き」
- 白米を洗米したあと30分以上に浸しておけば、約30分で炊き上がりします。
- 1分刻みで保温経過時間を表示

⑦⑧について
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ベースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。



炊飯ジャー 業務用 IH ナショナル 単相200V
①SR-PGA36 (7704200)
炊飯容量: 0.9ℓ〜3.6ℓ (5合〜2升)
プラグ形状: ㊦
②SR-PGA54 (7704300)
炊飯容量: 1.8ℓ〜5.4ℓ (1〜3升)
プラグ形状: ㊦
③SR-PGA54A (7704400)
炊飯容量: 1.8ℓ〜5.4ℓ (1〜3升)
プラグ形状: ㊦

②③について
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ベースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。

品名	外形寸法 (mm)	炊飯容量 (ℓ)	電源 (V)	消費電力 (W)
①SR-PGA36	502×429×H344	0.9〜3.6	単相200	2,700
②SR-PGA54	502×429×H390	1.8〜5.4	単相200	4,570
③SR-PGA54A	502×429×H390	1.8〜5.4	三相200	4,570

1升タイプの業務用
IH炊飯ジャー



⑨炊飯ジャー NH-YG18
業務用 IH 象印 (8332400)
付属品:しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ
●美しき長持ち・オールステンレスファ、ステンレスボディ。
●過熱な使用にも耐えるフックヒンジ構造。
●連続炊飯もOK。
●ゴキブリ忌避板採用。
●外して洗えるステンレス内釜。

品名	外形寸法 (mm)	炊飯容量 (ℓ)	電源 (V)	消費電力 (W) 炊飯時 保温時	本体質量 (kg)
④JW-A360	502×429×H344	0.9〜3.6	単相200	2,700 50	15
⑤JW-A540	502×429×H390	1.8〜5.4	単相200	4,570 55	16
⑥NH-G836	429×502×H344	0.9〜3.6	単相200	2,700 50	13.7
⑦NH-G854	429×502×H390	1.8〜5.4	単相200	4,570 55	15.6
⑧NH-G854A	430×500×H390	1.8〜5.4	三相200	4,570 55	16
⑨NH-YG18	275×370×H250	1.8	単相100	1,290 34	5.5

品名	外形寸法 (mm)	炊飯容量 (ℓ)	電源 (V)	消費電力 (W) 炊飯時 保温時	本体質量 (kg)
⑫JKC-H100	260×355×H203	0.18〜1.0	単相100	1,210 29	3.8
⑬JKC-H180	287×383×H239	0.36〜1.8	単相100	1,400 37	4.7
⑭JKD-A100	262×351×H198	0.18〜1.0	単相100	1,210 26	3.3
⑮JKD-A180	288×381×H235	0.36〜1.8	単相100	1,400 35	4.2
⑯JKG-B100	274×373×H223	0.18〜1.0	単相100	1,210 24	4.9
⑰JKG-B150	301×399×H233	0.36〜1.44	単相100	1,360 27	5.6
⑱NH-VD10-WS	250×355×H200	0.18〜1.0	単相100	1,230 40	3.6
⑲NH-VD18-WS	280×380×H235	0.18〜1.8	単相100	1,350 47	4.6

熱効率が良い「銅入3層釜」
タイプに「パワフルIH」を採用



炊飯ジャー IH (炊きたて) タイガー
⑫JKC-H100 (4470530)
⑬JKC-H180 (4470730)

- 材質: 本体・しゃもじ・計量カップ/ポリプロピレン
内なべ/ステンレス、銅、アルミ(3層)
付属品:しゃもじ、計量カップ
●玄米も炊けます。
●白米、無洗米コース付。

コンパクトボディの
IH普及タイプ。



炊飯ジャー IH (炊きたて) タイガー
⑭JKD-A100 (5876330)
⑮JKD-A180 (5876530)

- 材質: 本体・しゃもじ・計量カップ/ポリプロピレン
内なべ/ステンレス、銅、アルミ(3層)
付属品:しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ
●対流式Wまる釜採用。
●玄米、おかゆも炊けます。
●白米、無洗米コース付。

ピタクラフト®全面9層釜採用の、
甘み際立つ「炎IH®」上級タイプ。



炊飯ジャー IH炊きたて タイガー
⑯JKG-B100 (0793510)
⑰JKG-B150 (0793610)

- 材質: 本体/ステンレス、ポリプロピレン
内なべ/ステンレス、アルミ(2層)
付属品:しゃもじ、しゃもじ立て、計量カップ
●無洗米、玄米コース付
●くっきりワイドクリア液晶

充実機能の圧力IH、
ベーシックタイプ



炊飯ジャー IH 象印
⑱NH-VD10-WS (5876030)
⑲NH-VD18-WS (5876230)

- 付属品:しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ
●おいしく長持ち「おやすみ保温24時間」。
●ご飯のかたさを選べる多機能タイプ。
●内釜で洗米してもフッ素加工が長持ちするよう、耐久性を2倍に強化(スーパーフッ素内釜)。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ボトル・
ジュースティンペーパー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーメーカー

炊飯器・ジャー