

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

**最新鋭の加熱方式「電磁誘導加熱方式」を
採用した卓上加熱調理器です。
ハイパワー・ハイスピード調理を実現しました。**

最新鋭の加熱方式を採用

ガスバーナーやヒーターによる加熱と異なり、鍋等の底部を電磁誘導により発熱させて加熱調理を行う最新鋭の加熱方式「電磁誘導加熱方式」を採用した卓上加熱調理器です。

優れた熱効率

優れた熱効率を誇る高出力電磁ユニットの採用によりハイスピード・ハイパワー調理を実現しました。(5kWユニットの場合1L・25℃を約1分で沸騰できます。)

省エネ設計

フライパン等がプレートに乗っていない場合には制御系以外の電力を消費しない省エネ設計になっています。

快適調理

電磁誘導加熱方式では燃焼排気がなく、周囲の温度を必要以上に上げませんので、作業環境が改善されます。

このページの①～⑫は



カート・台車・棚

電磁調理機・コンロ類

トースター

オーブン

焼物器・焼アミ・フライヤー

餃子焼器・フライヤー

ウオーマー・酒燗器・おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

効率収納用品・グラスラック



電磁コンロ

モデル	商品コード		外形寸法 開口×奥行×高さ(mm)	プレート寸法 開口×奥行(mm)	プレート数・ 電磁ユニット	電源(V)	総合消費電力 (50/60Hz)	手元開閉器容量	製品重量 (kg)
	50Hz	60Hz							
① FIC457530	(7551400)	(7551500)	450×750×265	380×440	3.0kW×1	三相200V	3.0kW	20A	33.0
② FIC457550	(7551600)	(7551700)	450×750×265	380×440	5.0kW×1	三相200V	5.0kW	30A	33.0
③ FIC907560	(7551800)	(7551900)	900×750×265	380×440	3.0kW×2	三相200V	6.0kW	20A×2	58.0
④ FIC907580	(7552000)	(7552100)	900×750×265	380×440	3.0kW×1 5.0kW×1	三相200V	8.0kW	20A×1.30A×1	58.0
⑤ FIC9075100	(7552200)	(7552300)	900×750×265	380×440	5.0kW×2	三相200V	10.0kW	30A×2	68.0
⑥ FIC354525F	(7552400)	(7552500)	350×450×150	275×315	2.5kW×1	単相200V	2.5kW	20A	10.0
⑦ FIC704550F	(7552600)	(7552700)	700×450×150	275×315	2.5kW×2	単相200V	5.0kW	20A×2	19.0
⑧ FIC456030F	(7552800)	(7552900)	450×600×265	380×440	3.0kW×1	三相200V	3.0kW	20A	29.0(27.0)
⑨ FIC456050F	(7553000)	(7553100)	450×600×265	380×440	5.0kW×1	三相200V	5.0kW	30A	29.0(27.0)
⑩ FIC906060F	(7553200)	(7553300)	900×600×265	380×440	3.0kW×2	三相200V	6.0kW	20A×2	56.0(52.0)
⑪ FIC906080F	(7553400)	(7553500)	900×600×265	380×440	3.0kW×1 5.0kW×1	三相200V	8.0kW	20A×1.30A×1	56.0(52.0)
⑫ FIC9060100F	(7553600)	(7553700)	900×600×265	380×440	5.0kW×2	三相200V	10.0kW	30A×2	56.0(52.0)

※モデルHa東尾Fは背立てナシのフラットタイプを示します。製品重量の()内は背立てナシタイプの重量を示します。

※ご注文の際は使用地域が50Hzか60Hzかご確認の上、ご注文下さい。

火を使わない安全性と高い熱効率が魅力です。 単相200V



鍋	材質	形状
使用できる	鉄、鉄鋼物、ホーロー、ステンレス(18-0)など磁石につくもの。	鍋底が平らで直径約12～25cm前後のもの。
使用できない	アルミ、銅、耐熱ガラス、陶器、土鍋など磁石につかないもの。	鍋底の直径が12cm未満のもの、底が丸み曲した鍋(中華鍋など)、足のついた鍋など。

※18-0、18-10ステンレス製は、底板の厚みにより使用できるものもありますが、出力が落ちたり使用不可の場合もありますのでご注意ください。(特に底面0.8mm以上のもの。)

左右IHヒーターとロースターを同時に使うときは

●総電力量が4,000Wを超えないようにするため、左右IHヒーターの火力を自動的に下げます。

※左IHヒーターは「6」・「強」から「5」に下げます。

※右IHヒーターは「強」から「6」に下げます。

(「強」キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※電源は200V専用回路を設けて下さい。



⑭電磁調理器 KZ-PH3 IH ナショナル

(3165020)

電源：単相100V 1,400W

外寸：318×375×H53mm

熱量調節：75W～1,400W (7段階)

重量：2.7kg

タイマー：1分～9時間55分

対応鍋底サイズ：φ120～φ260mm

※煮物調理に便利な「クッキングタイマー」。

※揚げ物温度調節機能。

※わかりやすい「山形の7段階火力表示」。

※なべ無し自動OFF機能付。

⑬クッキングヒーター KZ-K221DS

ロースター付 IH ナショナル (6212810)

●火を使わないIH。安全性が高く、高火力。

●お手入れも簡単です。

●ロースター付きの据置タイプ。幅60cmの流し台にぴったり置けます。

●高齢者の方にも見やすく使いやすい大型操作部。タッチキー式採用。

●加熱中も光ってお知らせ。鍋を置く位置もわかりやすい光るリング。

電 源 単相200V (50-60Hz共用)

消費電力 4,000W

大 小 (約) 590×521×H180mm

大 小 (約) 220×295mm

ロースター 焼き網

上ヒーターまでの高さ(約) 50mm

重 量 (約) 18.3kg

消費電力 左・右IHヒーター 各2,000W 1,550W

火力調節(約) 8段階調節 120W相当～2,000W

右IH揚げ物 7段階調節

温度調節(約) 140～200℃

調理タイマー 1分～9時間55分 1分～30分

●待機電力：ゼロ(0.05W未満) ※電源スイッチが「切」の状態

⑯電磁調理器 EZ-FS35 IH 象印

(3109710) ②

電源：単相100V 1,300W

外寸：340×360×H55mm

熱量調節：60W～1,300W (7段階)

油温調節：約140℃～200℃

重量：2.7kg コード長さ：1.9m

タイマー：1分～9時間55分

対応鍋底サイズ：φ120～φ260mm

※異常温度上昇防止機能付。



⑰電磁調理器 TIC-C136 客席用カウンタータイプ IH サンヨー

(カウンタートップ) (5886700)

電源：100V 1,300W

外寸：330×336×H59mm

熱量調節：200W～1,300W (5段階)

油温調節：160℃～200℃

重量：3.1kg コード長さ：2m

タイマー：5分～180分

対応鍋底サイズ：φ120～φ240mm

※鍋を載せていない時は電源が自動停止します。

⑱保護シート電磁調理器用

440×330mm (5886800)

※電磁調理器のセラミックプレート板を調理用具等よりの衝撃から保護し傷をつけません。また機械能力も変わりません。

⑲電磁調理器 DI-701WT IH

ドリテック

(1617300)

電源：単相100V 1,300W 外寸：335×365×H63mm

熱量調節：550W～1,300W 油温調節：80℃～230℃

重量：2.7kg コード長さ：1.8m

タイマー：1分～99分 対応鍋底サイズ：φ120～φ260mm

●空焚き防止機能

●茹で時間をセットできるタイマー機能付

●切り忘れ防止、オートパワーオフ機能搭載

●コードに足を引っ掛けても安全なマグネットブラグ

⑳電磁調理器 TIH202M テスコム

(2243200)

電源：100V 1,300W 外寸：350×385×H48mm

熱量調節：約80W～1,300W (6段階)

油温調節：150℃～200℃

重量：2.5kg コード長さ：1.9m

タイマー：1分～99分

対応鍋底サイズ：φ120～φ260mm

※お手持ちの鍋を置くだけで、使用できるかどうかをセンサーが判断し、光と電子音でお知らせします。

㉑電磁調理器 SIH-1300

シユア

(1242400)

電源：100V 1,300W

外寸：300×363×H59mm

熱量調節：約100W～1,300W

油温調節：150℃～200℃

重量：2.6kg コード長さ：1.9m

タイマー：1分～5時間

対応鍋底サイズ：φ120～φ260mm

※なべ無し自動停止機能付。

※異常温度上昇防止機能付。