

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

このページの全商品は



シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

厚丁・砥石・
厚丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



**スチーミング、コンベクションオープン
マルチ機能タイプです。**

- 加熱方式の自在な組合せにより、焼き物、蒸し物、解凍、真空調理といった幅広いメニューをこなします。
- 無圧蒸気式で安全設計。
- 自動給水式。
- 錆びに強くハード使用に耐えるステンレス製。
- 自動浄化された蒸気が庫内循環し、食材のにおい移り、味移りをなくします。

焼く・蒸す・解凍・真空調理10種類の調理メニューの登録が可能です。

①コンベクションオープン SCOS-10RS (ステンレス架台付)

電気スチーム式 (3110300)

【付属品】

耐熱オープンミット×1対、スプレーガン(洗剤散布用)×1、洗剤×1

【オプション】

穴明きホテルパン：Ⅱサイズ(530×325×65深さ)×、モービルラック

焼皿(エナメルコーティング)：Ⅱサイズ(530×325×20深さ)×

※電気工事・水道工事必要

機種名	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	棚ピッチ×棚数	電源	プラグ型	消費電力	一次側最大 電流値(A)	重量(kg)
SCOS-10RS	1,035×655×1,395	540×350×440	65P×6段	三相 200V	リード線2m付 直結	9.5kW	28	123



写真は、GOC-6-3

②コンベクションオープン ガス式

GOC-6-3 LP (5723710)

13A (5723720)

GOC-10-3 LP (5723810)

13A (5723820)



EOC-6-3

③コンベクションオープン

電気式

EOC-10-3(架台付) (5724000)

写真は、EOC-10-3(架台付)



④コンベクションオープン SCOS-5 電気スチーム式

(4291900)

20P×13段

口径：給水15A、排水25A、排気25A

(付属品)

ホテルパン：Ⅱサイズ(352×325×66深さ)×2、

パンチングスノコ：サイズ(310×280×10)×2、

耐熱オープンミット×1対



⑤コンベクションオープン SCOS-5L 電気スチーム式

(4292000)

20P×12段

口径：給水15A、排水25A、排気25A

(付属品)

ホテルパン：Ⅱサイズ(530×325×25深さ)×2、

穴明きパン：サイズ(530×325×H25深さ)×2、

耐熱オープンミット×1対



⑥コンベクションオープン SCO-5N

(3110400)

30P×10段

(付属品)

焼皿×2、焼網×2、耐熱オープンミット×1対

シロッコファンでオープン庫内に熱風を高速循環させ、

あらゆる焼物をスピーディーに行います。



⑦スピードオープン 対流式蓄熱型 NSO-3N

単相200V (4292100)

三相200V (4292110)

(付属品)

焼皿(400×270×H25mm)(2枚)、

耐熱オープンミット×1対

スチーミング単機能タイプ

電気スチームコンベクションオープン(40℃～160℃)

- 無圧蒸気式で、調理中の食材の出し入れが可能。
- 給水は自動式のため、いつもベストコンディション。
- 食材のにおい移り、味移りがない庫内の自動浄化システム。
- 庫内温度が多様な食材、調理に微調整が可能。

上・下ヒーターによる輻射熱とファンによる熱風対流式で
各種メニューをスピーディーに仕上げます。

(ビザ・グラタン・トースト・パイ・ハンバーグ・その他)

- 本体内に蓄熱材を採用していますので、保温性がよく経済的に使用できます。
- 調理タイマー付。
- 焼き上げ時間・温度管理も調理ダイヤルでセットできます。

品番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	電源	プラグ型 (リード線2m・プラグ付)	消費電力
④ SCOS-5	670×630×520	375×350×285	三相 200V	接地3P 20A (㏐)	5.2kW
⑤ SCOS-5L	745×610×475	550×340×290	三相 200V	接地3P 20A (㏐)	5.2kW
⑥ SCO-5N	630×640×500	420×365×370	三相 200V	接地3P 20A (㏐)	5.2kW
⑦ NSO-3N 単相	730×415×420	470×310×300	単相 200V	接地2P 30A (㏐)	3.0kW
⑦ NSO-3N 三相			三相 200V	接地3P 15A (㏐)	3.0kW

※④～⑦は給水・排水の水道工事が必要になります。