

Catalogue No.

20087-434

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

434

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

ガスコンベクションオープン(ハーフサイズ)



- 冷凍食品の解凍、加熱料理から、肉類、クッキー、グラタンまで幅広いメニューに利用できる小型のガスコンベクションオープンです。
- 棚段数を5段とし、ハーフサイズオープンパンで調理を行います。
- 速い風速により、優れた温度分布が実現され、焼ムラを抑えました。
- 操作は簡単、点火から燃焼まですべて自動で行います。
- 点火には連続放電点火方式を採用しています。
- 25℃→250℃まで立ち上げる場合に要する時間は約18分です。
- 扉を左開きにして使用することもできます。

① コンベクションオープン FGCO100 (ハーフサイズ) LP (7561610) 13A (7561620)

(付属品) オープンパン 328(W)×457(D)×25(H)・5枚、
棚網 372(W)×531(H)・5枚、デレック・1個

モデル	外形寸法 (mm)			庫内寸法 (mm)			棚数	庫内温度調節 範囲 (℃)	調理時間調節 範囲 (分)	ガス消費量		モーター出力 (kW)	電源	総合消費電力 (50/60Hz・W)	ガス 接続	製品 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				都市ガス (kW)	LPガス (kW)					
FGCO100	780	589	870	390	535	508	5段	60~300	1~60	11.6	11.6	250	1P100V	400	15A	120.0



③ オープン RCK-10 M(a) 高速ガス式 リンナイ LP (8008010) 13A (8008020)

- ネクストサイン表示による操作性の向上
- 温度表示は100℃~300℃まで10℃間隔にて設定できます
- イースト発酵は35℃、40℃、45℃のお好みの温度を設定できます



④ オープン RCK-20AS2 高速ガス式 リンナイ LP (6395810) 13A (6395820)

温度調節範囲: 70℃~320℃
(ダイヤル式で10℃間隔)



⑤ オープン RCK-20BS2 高速ガス式 リンナイ LP (6395910) 13A (6395920)

温度調節範囲: 70℃~320℃
(ダイヤル式で10℃間隔)



② コンベクションオープン RCK-30MA リンナイ LP (8008110) 13A (8008120)

このページの全商品は



- ①庫内温度の状況をランプで示します。また、庫内実測ボタンを押して庫内実測温度を確認できます。
- ②温度・時間の設定を変更します。また、連続ボタンで連続調理が可能です。
- ③ソフト仕上げ機能は比較的デリケートな食材に有効。間欠燃焼で、食材の乾燥を防止します。
- ④また、クーリング機能で庫内を強制冷却します。
- ⑤4ステップ機能を使い、最大3種類までの調理パターンを連続で行うことができます。
- ⑥最大9つまで調理温度・調理時間を記憶できます。

形式		RCK-30MA	
外形寸法 (mm)		幅852×奥行952×高さ896	
オープン庫内寸法 (mm)		幅700×奥行518×高さ400	
オープン庫内寸法 (mm)		幅262×奥行410×高さ24	
重量 (kg)		140	
接続	ガス	20A (R3/4)	
	電気	AC100V (50/60Hz)	
ガス消費量	LPガス	23.4kW (1.67kg/h)	
	都市ガス	24.4kW (21.000kcal/h)	
最大消費電力 (W)		277/300	
点火方式		連続放電点火	
温度調節		50~320℃ (5℃単位で設定可)	
タイマー		0~99分	
メモリー機能		調理温度・時間セットで最大9メモリー 調理温度・時間セットで最大3ステップでメモリー	
安全装置		立消え安全装置 過熱防止装置	
付属品		オープン皿: 8枚、焼網: 4枚、オープン皿取手: 1個 油受け皿: 1枚、排気口カバー: 1個、ファン抜き金具: 1個	

本体は耐久性に優れたステンレス製です。

- 大量料理が必要な和・洋レストランなどにぴったりです。(RCK-20BS2、20AS2)
- 焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。
- ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(AC100Vの連続放電点火)

品番	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	庫内容量 (L)	ガス接続	タイマー	ガス消費量 (kW)	消費電力	付属品
③ RCK-10M(a)	LP	470×540×H575	300×300×H245	22.1 L	φ9.5ゴム管	0.90分・連続	6.16	100W
	13A							オープン皿取手(10) 網(3枚) オープン皿 280×240×H23 (3枚)
④ RCK-20AS2	LP	600×668×H874	470×366×H450	77.4 L	φ9.5ゴム管	0.45分・連続	9.30	100W
	13A				φ13ゴム管			オープン皿取手(10) 網(3枚) オープン皿 262×410×H24 (3枚)
⑤ RCK-20BS2	LP	600×668×H874	470×366×H450	77.4 L	φ9.5ゴム管	0.45分・連続	9.30	100W
	13A				φ13ゴム管			オープン皿取手(10) 網(3枚) オープン皿 262×410×H24 (3枚)



⑥ コンビオープン ACO-04G 小型 (8334200)


- 新加熱方式により熱効率が向上。
- 強力加熱(最大320度)により焼き色がキレイ。
- 熱風とスチームの組合わせで多彩な調理。ホットエア/スチーム/コンビ/コンビ2メニューに合わせて多彩な調理モードをご用意。あらゆる調理に対応いたします。
- 食材の芯温設定可能。

ACO-04G

型式		ACO-04G	
外径寸法 (mm)	間口×奥行×高さ	550×670×700	
消費電力		単相100V 0.12kW	
ガス消費量		9,000kcal/h (10.4kW)	
接続口	給水	15A	
	排水	25A	
	ガス	15A	
電源コード		単相3芯アース付	

※標準付属品=耐熱手袋・洗剤スプレー

- ① 操作パネル
- ② 洗浄シャワー
- ③ 排水口
- ④ 給水接続口
- ⑤ ガス接続口



カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウォーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースデイスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
ガラスラック