

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

コンベアに乗せてトースターが連続して焼けます。焦げ目付けの加減はコンベアの回転速度と火力調整でお好みの焼き上がり。



① トースター 電気連続式
CET-31N 単相200V (3145800)

- 上・下に加熱ヒーターを配置していますので、片面焼き、両面焼きのどちらでも選べます。
- コンベアのスピード、ヒーターの火力はつまみを回すだけで無段階に調節ができ、焼きがげんに応じた設定で使用できます。



② トースター CTE-1
コンベア式 (3145700)



③ トースター CTE-2
コンベア式 (7759500)

品番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	電気	リード線1m プラグ付	焼上能力(トースト) (枚数/時間)	本体重量 (kg)
① CET-31N	472×480×400	単相200V 3kW	接地2P-30A	250枚/h	30

品番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	電気	温度調節	概要	焼上能力 (枚数/時間)	本体重量 (kg)
② CTE-1	390×480×425	単相200V 2.6kW	高性能/パワーコントロール	特殊遠赤ヒーター	約240枚/h	22
③ CTE-2	490×480×425	単相200V 3.6kW	高性能/パワーコントロール	特殊遠赤ヒーター	約300枚/h	25



④ コンベアトースター TM-5H
(8378800)

外寸: 285×530×H420mm
電源: 単相100V
消費電力: 1,500W
トースト処理能力: 約300枚/h
開口部: 175×H89mm
●100V電源使用で手軽に設置できます!



⑤ トースター T4-20P 業務用
エレクトロラックス(4枚用)
(0966300)



⑥ トースター T6-20P 業務用
エレクトロラックス(6枚用)
(0966400)

品番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	電気	コード1.5m プラグ付	枚数	パン厚さ (mm)	焼上能力 (枚数/時間)	本体重量 (kg)
⑤ T4-20P	370×210×225	単相200V 2.3kW	① 3P-15A	4枚	20mm	約195枚/h	6.4
⑥ T6-20P	460×210×225	単相200V 3.0kW	① 3P-20A	6枚	20mm	約290枚/h	7.6



⑦ トースター TP-224
ポップアップトースター
(6655100)

電力: 単相200V
消費電力: 1.1kW/90A
外寸: 171×330×H233mm
焼上能力: 150枚/h
タイマー: 40秒~210秒、無段階調節



⑧ トースター TP-424
ポップアップトースター
(6655200)

電力: 単相200V
消費電力: 2.6kW/96A
外寸: 291×330×H233mm
焼上能力: 300枚/h
タイマー: 40秒~210秒、無段階調節



⑨ トースター NT-TA7-K 自動
ナショナル (5187400)

電力: 単相100V 消費電力: 0.65kW
外寸: 220×155×H175mm
トースタースロット有効寸法: 130×30×H120mm
タイマー: 焼き加減を自動コントロールする電子タイマー
●4~5枚切りの厚切りパン (30mmまで) が焼けます。



⑩ ポップアップトースター
TS-D658C (2295700)

電力: 単相100V 消費電力: 880W
外寸: 120×365×H165mm
●近火で焼き上げるポップアップならではの味わい。
●山型パンも焼けるワイドサイズ。
●焼き色調節ダイヤル・スライド式くず受け付き。

※タイマーセットで時間になるとトーストが自動に上がり、電源が切れるポップアップ方式です。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・
トースター

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

肉丁・砥石・
庖丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・
ジャー