

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

440

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

アサヒガス赤外線下火式グリラー




① **SG-8型 うなぎ串焼 (小)**
LP (0856010) 13A (0856020)

② **SG-12型 うなぎ串焼 (大)**
LP (0856110) 13A (0856120)



③ **SG-15型 うなぎ串焼 (特大)**
LP (0856210) 13A (0856220)



④ **SG-30型 うなぎ串焼(W大型)**
LP (7353010) 13A (7353020)



⑤ **SG-16K型 黒潮2号(2連)**
LP (0856310) 13A (0856320)

⑥ **SG-18K型 黒潮3号(3連)**
LP (0856410) 13A (0856420)
※串受けの高さを60mmまで調節できます。



⑦ **SG-20K型 黒潮4号(4連)**
490X360mm LP (0856510) 13A (0856520)

⑧ **SG-21K型 黒潮6号(6連)**
600X360mm LP (0856610) 13A (0856620)

⑨ **SG-22K型 黒潮7号(7連)**
700X360mm LP (0856710) 13A (0856720)

⑩ **SG-28K型 黒潮10号(10連)**
490X360mm2枚 LP (0856810) 13A (0856820)
黒潮4号と同じ焼網
※串受けの高さを140mmまで調節できます。

※このページの全商品はLP・13Aのみとなります。

型式	外形寸法 (mm)			焼面寸法 (mm)		串受幅 (mm)	ガス消費量		ガス接続口		点火方式	火力調節	重量 (kg)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行		LP (kW)	13A (kW)	LP	13A				
①SG-8	605	200	210	420	160	510	3.2	3.2	9.5	9.5	マッチ点火	なし	5.5	串受ロストル2本、焼網1枚、ガス1枚
②SG-12	785	200	210	617	160	710	4.9	5.2	9.5	9.5	※	※	7.8	串受ロストル2本、焼網1枚、ガス2枚
③SG-15	1,010	254	232	825	160	900	6.4	6.5	9.5	13.0	※	※	12	串受ロストル2本、焼網1枚、ガス2枚
④SG-30	1,140	370	250	825	265	1,102	12.8	13.1	9.5	13.0	※	※	24	串受ロストル3本、焼網2枚、ガス4枚
⑤SG-16K	645	283	390 (255)	450	230	600	5.4	5.3	9.5	9.5	※	※	10	串受ロストル2本、焼網1枚、ガス2枚
⑥SG-18K	645	383	390 (255)	450	330	600	8.0	8.1	9.5	13.0	※	※	14	串受ロストル2本、焼網1枚、ガス3枚
⑦SG-20K	575	445	285	410	320	470	6.7	7.0	9.5	13.0	点火棒	※	17	串受ロストル3本、焼網1枚、ガス4枚
⑧SG-21K	775	445	285	610	320	670	10.0	10.1	9.5	13.0	※	※	25	串受ロストル3本、焼網1枚、ガス6枚
⑨SG-22K	875	445	285	710	320	770	11.7	11.2	9.5	13.0	※	※	28	串受ロストル3本、焼網1枚、ガス7枚
⑩SG-28K	1,200	445	305	1,010	320	1,070	16.7	16.3	9.5	13.0	※	※	45	串受ロストル3本、焼網2枚、ガス10枚

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

うどん・ラーメン・
酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホッパ・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック

黒潮シリーズ

強火力で煙を出さずおいしく焼き上げます。



※SG-N22

ニュー黒潮

⑪4号 SG-N20 ⑬7号 SG-N22
⑫6号 SG-N21 ⑭9号 SG-N28



⑮ **グリラー耐熱ガラスアサヒ**
SG-16K型・18K型専用
(SGR-65兼用) 412X80mm (0856900)
SG-8型・15型専用
408X100mm (0857000)
SG-20K型・21K型・22K型・28K型専用
(SGR-45・90兼用) 278X80mm (0857100)
SG-12型専用
302X100mm (0857200)



⑯ **遠赤外線カバー グリラー部品**
SG型専用
SG-8・15用 (0857300)
SG-16K・18K用 (0857310)
SG-20K・28K用 (0857320)
SG-12用 (0857330)

ステンレスに黒セラミックをコーティング加工。熱衝撃に強く、丈夫で均熱性に優れています。遠赤外線熱伝導力が高く、特にうなぎなどは、内部から軟らかく、ふっくらと焼き上げます。

※サイズは、耐熱ガラスと同じです。

型式	商品コード	外形寸法 間口X奥行X高さ (mm)	焼面寸法 間口X奥行 (mm)	串受幅 (mm)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口 (mm)	点火方式	火力調節	重量 (kg)	付属品
⑪SG-N20	LP (8379010) 13A (8379020)	550X533X450	450X303	552	LP 9.8 13A 8.8	φ 9.5 φ 13	マッチ点火	なし	21	串受ロストル3本、焼網1枚、ガスライター
⑫SG-N21	LP (8379110) 13A (8379120)	770X533X450	670X303	772	LP 14.0 13A 13.2	φ 9.5 φ 13	マッチ点火	なし	27	串受ロストル3本、焼網1枚、ガスライター
⑬SG-N22	LP (8379310) 13A (8379320)	880X533X450	780X303	882	LP 16.8 13A 15.4	φ 9.5 φ 13	マッチ点火	なし	30	串受ロストル3本、焼網1枚、ガスライター
⑭SG-N28	LP (8379510) 13A (8379520)	1,100X533X450	1,000X303	1,102	LP 21.0 13A 19.7	φ 9.5 φ 13	マッチ点火	なし	39	串受ロストル3本、焼網2枚、ガスライター