JAPANESE TABLEWARE

Catalogue No.
20087-445

●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内の7けたの数字をご記入下さい。

遠赤外線 倖生炭グリラー

●本物そっくりの木炭型セラミックをガスで加熱し調理する為、エキスを逃さず、中まで均一に、短い調理時間で焼き上がります。

〔遠赤外線　倖生炭とは〕
遠赤外線放射セラミックを成型したもので3種類の型状がセットされています。この倖生炭をガスで加熱すると波長の長い遠赤外線を高能率で放射、驚異的な熱浸透力で焼き上げます。天然炭（最高級炭）2〜3本併用で天然炭火の香りを得ることができます。
串受幅：自在可変　点火方式：圧電点火　付属品：鉄灸1本付

このページの全商品は 直 A

①KY型（串焼タイプ）

	LP	13A
KY-85G	(3111410)	(3111420)
KY-120G	(3111510)	(3111520)
KY-155G	(3111610)	(3111620)
KY-190G	(3111710)	(3111720)

	機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	ガス消費量 (kW)		ガス接続口		重量 (kg)
KY型	KY-85G	850×410×370	710×170	LP	8.96	LP	φ9	50
				13A	10.47	13A	φ13	
	KY-120G	1,195×410×370	1,055×170	LP	13.44	LP	20Aエルボ	66
				13A	15.70	13A	20Aエルボ	
	KY-155G	1,540×410×370	1,400×170	LP	17.92	LP	20Aエルボ	82
				13A	20.93	13A	20Aエルボ	
	KY-190G	1,885×410×370	1,745×170	LP	22.40	LP	20Aエルボ	115
				13A	26.17	13A	20Aエルボ	

②KA型（万能タイプ）

	LP	13A
KA-55G	(4293810)	(4293820)
KA-75G	(4293910)	(4293920)
KA-95G	(5853910)	(5853920)
KA-115G	(5854010)	(5854020)
KA-135G	(5854110)	(5854120)
KA-155G	(5854210)	(5854220)
KA-175G	(6213110)	(6213120)

	機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	ガス消費量 (kW)		ガス接続口		重量 (kg)
KAH型	KAH-115G	1,150×610×上750 / 370	下600×365 / 上285×270	LP	27.30	LP	20Aエルボ	95
				13A	20.42	13A	20Aエルボ	
	KAH-150G	1,500×610×上750 / 370	下800×365 / 上435×270	LP	32.20	LP	20Aエルボ	125
				13A	28.02	13A	20Aエルボ	
	KAH-170G	1,700×610×上750 / 370	下1,000×365 / 上 435×270	LP	36.40	LP	20Aエルボ	140
				13A	33.25	13A	20Aエルボ	

③KAH型（ハイブリッド上下焼タイプ）

	LP	13A
KAH-115G	(6213210)	(6213220)
KAH-150G	(6213310)	(6213320)
KAH-170G	(6213410)	(6213420)

	機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	ガス消費量 (kW)		ガス接続口		重量 (kg)
KA型	KA-55G	540×610×370	400×365	LP	8.96	LP	φ9	45
				13A	10.47	13A	φ13	
	KA-75G	740×610×370	600×365	LP	13.44	LP	φ9	55
				13A	15.70	13A	φ13	
	KA-95G	940×610×370	800×365	LP	17.92	LP	20Aエルボ	70
				13A	20.93	13A	20Aエルボ	
	KA-115G	1,140×610×370	1,000×365	LP	22.40	LP	20Aエルボ	80
				13A	26.17	13A	20Aエルボ	
	KA-135G	1,340×610×370	1,200×365	LP	26.88	LP	20Aエルボ	95
				13A	31.40	13A	20Aエルボ	
	KA-155G	1,540×610×370	1,400×365	LP	31.36	LP	20Aエルボ	105
				13A	36.63	13A	20Aエルボ	
	KA-175G	1,740×610×370	1,600×365	LP	35.84	LP	20Aエルボ	120
				13A	41.86	13A	20Aエルボ	

バーナーカバーを高熱（約750℃）にすることで、バーナーカバーに油やタレが付着せず煙の発生を大幅に低減。

※GY-4

グリラー 下火式強熱輻射熱

④標準タイプ

	バーナー数	LP	13A	外寸	焼面寸法	ガス消費量(13A/LP)
GY-4	(4本)	(7369010)	(7369020)	550×503×450mm	450×303mm	8.8／9.8kw
GY-6	(6本)	(7369110)	(7369120)	770×503×450mm	670×303mm	13.2／14.0kw
GY-7	(7本)	(7369210)	(7369220)	880×503×450mm	780×303mm	15.4／16.8kw
GY-9	(9本)	(7369310)	(7369320)	1,100×503×450mm	1,000×303mm	19.7／21.0kw

⑤強力タイプ

	バーナー数	LP	13A	外寸	焼面寸法	ガス消費量(13A/LP)
GY-6S	(7本)	(7369410)	(7369420)	770×503×450mm	670×303mm	15.4／16.3kw
GY-7S	(8本)	(7369510)	(7369520)	880×503×450mm	780×303mm	17.6／19.2kw
GY-9S	(10本)	(7369610)	(7369620)	1,100×503×450mm	1,000×303mm	21.9／23.3kw

※ガス接続口径（LP）—φ9.5mm・（13A）—φ13mm　付属品：焼きアミ・ロストル棒・ガスライター

バーナーカバーを高熱（約750℃）にすることで、バーナーカバーに油やタレが付着せず煙の発生を大幅に低減。

※GKY-03A

※GKY-04A

⑥串焼器 ガス式

	LP	13A	外寸	焼面寸法	ガス消費量(13A/LP)
GKY-03A	(8377510)	(8377520)	520×230×225mm	300×170mm	4.6／4.7kw
GKY-04A	(8377610)	(8377620)	1,000×230×225mm	645×170mm	9.1／9.4kw

YK-Z1

YK-Z2

⑦焼物コンロ厨太くん

	LP	13A	外寸	ガス消費量(LP/12・13A)
YK-Z1	(0842010)	(0842020)	450×515×H270mm	0.49kg／6.89kw
YK-Z2	(0844610)	(0844620)	450×515×H270mm	0.67kg／9.30kw

※ガス接続口（LP）—φ9.5mmゴム管口・（13A）—φ13mmゴム管口
付属品：天然石・ステンレスアミ
●自動点火。バック排気採用で作業が快適です。