



●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

理想が理想を生んだ究極の火床。



直火焼の理想の熱源と言われる
備長炭。その完全燃焼時の
温度に匹敵する850℃まで、
ヒコグリラーならわずか90
秒。きわめて高温のため、煙
出物を瞬間に焼き消します。



3面独立設計の火床は(左)(中)(右)と3面に分かれ、
個々に強=850℃・中=600℃・弱=450℃の3段階温度
調節が可能です。

このページの全商品は



シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

座り・砥石・
座り差し類

マナ板類

調理小物

ボット・ケツトル

調理機械

炊飯器・ジャー



① (写真は3P-215)

① グリラー 万能タイプ 電気式 ヒコ

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3P-210	(0860000)	3相200V	10.2kW	520×270	720	550	850	175	3段切換	無し	ゲタバキ鉄灸3本
3P-212	(0860100)	3相200V	12.0kW	610×270	810	550	850	200	3段切換	無し	ゲタバキ鉄灸3本
3P-215	(0860200)	3相200V	15.0kW	690×300	890	550	850	235	3段切換	無し	ゲタバキ鉄灸3本
3P-218	(0860300)	3相200V	18.0kW	850×300	1,020	550	850	275	3段切換	給水・排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-221	(0860400)	3相200V	21.0kW	820×350	1,020	600	850	300	3段切換	給水・排水1"	ゲタバキ鉄灸3本



② (写真は3P-215C)

② グリラー 万能卓上タイプ 電気式 ヒコ

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3P-210C	(6968300)	3相200V	10.2kW	520×270	720	550	350	165	3段切換	給水・排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-212C	(6968400)	3相200V	12.0kW	610×270	810	550	380	190	3段切換	給水・排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-215C	(6968500)	3相200V	15.0kW	690×300	890	550	380	225	3段切換	給水・排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-218C	(6968600)	3相200V	18.0kW	820×300	1,020	550	380	265	3段切換	給水・排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-221C	(6968700)	3相200V	21.0kW	820×350	1,020	600	380	290	3段切換	給水・排水1"	ゲタバキ鉄灸3本

ジャンボ串焼は、これからのヒット・メニュー！



③ (写真は3P-210X)

③ グリラー 大串タイプ 電気式 ヒコ

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3P-209X	(0861700)	3相200V	9.0kW	600×170	760	410	850	170	3段切換	給水・排水1"	鉄灸2本
3P-210X	(0861800)	3相200V	10.2kW	750×150	910	410	850	190	3段切換	給水・排水1"	鉄灸2本
3P-212X	(0861900)	3相200V	12.0kW	800×170	960	410	850	200	3段切換	給水・排水1"	鉄灸2本
3P-212XW	(0862000)	3相200V	12.0kW	900×150	1,060	410	850	210	3段切換	給水・排水1"	鉄灸2本



④ グリラー 3P-207XC
大串卓上タイプ 電気式 ヒコ
(6925700)

消費電力：3相200V 7.5kW (50/60Hz)
火床寸法：600×150mm
外 寸：760×410×H390mm
重 量：120kg 熱量調節：3段切換
給排水装置：給水1インチ、排水1インチ
付 属 品：鉄灸2本