

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

**食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。** (焼き魚・ステーキ・魚のたたき・焼き豆腐・焼きおにぎり・製菓の焦げ目など)



① ガストーチ 450 AG オート  
235×125×H228mm (5884600)  
重量: 670g (ボンベ未装着時)  
※ボンベ別売、②をご使用下さい。  
※逆さ使用可能。



② ガストーチ用ポンペ BP-450  
カートリッジガスボンベ  
450g (1101000)



③ ガストーチ 206 オート  
ソードガス  
142×100×H188mm (7368500)  
重量: 460g (ボンベ未装着時)  
※ボンベ別売、④をご使用下さい。



④ ガストーチ用ポンペ CT-200  
カートリッジ  
ガスボンベ  
200g (7368600)

|               | ① ガストーチ<br>450 AG                    | ③ ソードガス<br>206 オート                   | ① マイクロトーチ<br>MAX850                 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 火炎温度          | 約1,800℃                              | 約1,700℃                              | 約1,300℃                             |
| 燃焼時間          | 300分                                 | 120分                                 | 60分                                 |
| 点火方式          | 圧電着火                                 |                                      |                                     |
| カートリッジ<br>ボンベ | ② 専用ポンペ<br>BP-450<br>(1101000)<br>別売 | ④ 専用ポンペ<br>CV-200<br>(7368600)<br>別売 | ⑫ (ライター用ガス<br>ボンベを充てん)<br>(5573900) |



⑤ クッキングバーナー CB-TC-CPR0イワタニ  
(8168110)  
外形寸法: 200×39×H72.5mm (本体のみ)  
重量: 200g (本体のみ)  
燃焼時間: 約2時間25分  
発熱量: 2.2kW (1,900kcal/h)  
(イワタニカセットガスパワーゴールド使用時)  
1.9kW (1,600kcal/h)  
(イワタニカセットガス使用時)  
点火方式: 圧電点火方式  
※空気調節つまみを右方向(時計方向)に回すと広がった炎に、左方向(反時計方向)に回すと絞った炎に調節することができ、色々なお料理に対応します。  
※安定フレイクの装着で安定性が抜群です。(取り外し可能)  
※ボンベはイワタニカセットガス(3686200)、又はイワタニカセットガスパワーゴールド(3686300)をお使い下さい。  
※逆さ使用可能。



⑥ ガストーチ HD-2500  
ハンディ パワートーチ  
(6927610)  
70×125×H236mm (ボンベ装着時)  
重量: 205g (ボンベ未装着時)  
※ボンベ1本付。(⑧参照)  
※逆さ使用可能。



⑦ ガストーチ HD-X  
ハンディ パワートーチ  
(7475500)  
195×90×H230mm (ボンベ装着時)  
重量: 600g (ボンベ未装着時)  
※ボンベ1本付。(⑧参照)  
※逆さ使用可能。



⑧ トーチメイト 190  
(パワートーチ専用ボンベ)  
容量: 190g (6927700)  
※⑦専用です。



⑨ タッチファイヤー  
(0838600)  
115×190×H240mm  
(ボンベ装着時)  
重量: 600g (ボンベ未装着時)  
※ボンベ1本付、⑩をご使用下さい。  
※逆さ使用可能。



⑩ カセットコンロ用ボンベ  
NB-25 エベレスト  
容量: 250g (1100000)  
3本パック×16(1ケース)  
※ご注文の際は1ケース単位でお願いします。



⑪ ガストーチ マイクロトーチ  
MAX850  
130×70×H175mm (8190300)  
重量: 310g  
※ガス充填式です、⑫をご使用下さい。

|               | ⑥ パワートーチ<br>HD-2500                      | ⑦ パワートーチ<br>HD-X                      | ⑨ タッチ<br>ファイヤー |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 火炎温度          | 約1,650℃                                  | 約1,800℃                               | 約1,500℃        |
| 燃焼時間          | 約70分                                     | 約70分                                  | 約80分           |
| 点火方式          | 圧電着火                                     |                                       |                |
| カートリッジ<br>ボンベ | ⑧ 専用ボンペ<br>トーチメイト190<br>(6927700)<br>1本付 | ⑩ カセットコンロ<br>用ボンペ<br>(1100000)<br>1本付 |                |



⑫ ガスボンペ ライター用  
120g (5573900)  
⑬ ガスボンペ ガスマッチ用  
60g (5574000)



⑭ ハンドトーチガスバーナー  
KB-45-1-2 (3115700)  
火口サイズ: φ45×103mm  
ガス消費量: 25.9kW (LPG)  
火炎温度: 1,200℃  
ホース: 2m  
※LPガス専用です。



⑮ 焼ゴテ ステーキ用 真鍮製  
(3042900)  
150×120×全長530mm

シンク・作業台・  
食器戸棚

電磁調理機・  
コンロ類

電子レンジ・オーブン・  
トースター

焼物用品・焼アミ・  
焼物用品

庖丁・砥石・  
包丁差し類

まな板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー