

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

香ばしく美しい焦げ目に、
ふっくらと柔らかく蒸された、
きわめ付けのおいしい餃子が
自動式で焼けます。

- 最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングして下さい。
- この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。
- 餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいに付きます。
- 調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもスグに調理のスタートができます。

このページの全商品は



① 餃子焼器 NGM-2
電気式 ニチワ (8579900)

型式	調理量	全調理量
NGM-2	27個/1面 (3列×9)	27個
NGM-2.8AT	36個/1面 (3列×12)	36個
NGM-5.6AT	36個/1面 (3列×12)	72個

※ぎょうざの大きさにより調理量は多少増減します。



② 餃子焼器 NGM-2.8AT
電気式 ニチワ (8313300)



③ 餃子焼器 NGM-5.6AT
電気式 ニチワ (8313410)

仕様(本体:ステンレス#4仕上げ)

型式	タイプ	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	焼面寸法 (mm)	電気容量	リード線 2m プラグ付	一次側最大 電流値 (A)	給水口	本体重量 (kg)
NGM-2	自動式	400 450 250	260×300×H64	単相 200V 2kW	接地2P-15A	10A		25.2
NGM-2.8AT		450 600 250	250×395×H60	単相 200V 2.8kW	接地2P-30A	14A	15A	30
NGM-5.6AT		750 600 250	250×380×H60 (間口法:2連付)	単相 200V 5.6kW 3相 200V 5.6kW	接地2P-30A 接地3P-30A	28A 24.3A	15A	53

※ただし①NGM-2は手動給水になります。

電気ぎょうざ焼器



④ 餃子焼器 GS-1 電気式エイシン
(3118100)

外形: 440×440×H350mm
焼鍋内寸: 340×340×H60mm
電源: AC200V
消費電力: 3kW
温度調整: 高性能パワー
コントロール

重量: 25kg

※電子パワーコントロールの採用で温度は常に一定で均一に保たれるので焼面の焼きむらがありません。



⑤ 焼器 NGM-6A 電気式 ニチワ

(6664600)

温度調節範囲: 30~250℃

タイマー: ペル付 30秒~10分

仕様

外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	焼鍋内径寸法 (mm)	電気容量	リード線 2m・プラグ付	給水口	排水	本体重量
700 700 300	500×350	6kW	設置3P-20A	15A	40A	56kg

※スーパードの調理に適し、ギョーザや炒め物、カツなどを1台でこなします。



⑥ 餃子焼器 HBG-50N 電気式 (4294800)



⑦ 餃子焼器 HBG-25N
電気式 (4294900)

簡単・確実・安全・快適・経済的

鍋に油をひく → 餃子をならべる → 水またはお湯を適量入れる → 蓋をし、タイマーをセット(4~8分)する → プザーが鳴り出したら

品番	HBG-50N	HBG-25N
電源	三相200V	単相200V
消費電力	4,400W	2,200W
温度調節	最大320℃ (可変式)	
タイマー	0~15分 (プザー付き)	
焼鍋内径寸法 (mm)	460×360×H 50	240×360×H 50
外形寸法 (mm)	530×600×H315	310×600×H315

※プラグはコンセントの形状に合わせてお取り付け下さい。

電気式でも全自動調理

ぎょうざを焼鍋の上に置き、蓋を閉じて、調理スイッチを押すだけで焼き目付けから注水、焼き上がりまで自動コントロールする電気式全自動ぎょうざ焼器です。

調理設定も自由自在

ぎょうざの種類に応じて焼き色調節、給水時間、調理温度、調理時間を自由に調節することが可能です。

提供量に合わせて2タイプ

約10人前を一度に調理できる1連タイプと約4人前×2連式の2タイプを用意していますので、提供量に合わせてお選び頂けます。2連式では左右独立して調理条件を設定できますので、左右で異なるぎょうざを焼くことも可能です。

⑧ ぎょうざ焼器 電気式

品名	商品コード	外形寸法 (mm)	焼鍋内径寸法 (mm)	温度調節範囲	タイマー	電源	消費電力 (50/60Hz)	給水	排水	重量
FEJ657510 (シングル)	50Hz (7558900) 60Hz (7559000)	750×650×H800	488×384 1基	50~250℃	プザー付き 1秒~9分59秒	三相 200V	7.5kW 5.0kW	15A	25A	115kg 110kg
FEJ65754W (ダブル)	50Hz (7559100) 60Hz (7559200)	750×650×H800	168×384 2基							



写真はダブルです。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物用品・焼アミ・
焼網

餃子焼器・
フライヤー

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー