


●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

このページの全商品は



ガスフライヤー スタンドタイプ

①フライヤー スライド式 サミー



揚げ物を斜面をすべらすようにして投入する一般的なフライヤーです。

	LP	13A
SF-013	(0864110)	(0864120)
SF-018	(0864210)	(0864220)
SF-023	(0864310)	(0864320)
SF-026	(0864410)	(0864420)
SF-036	(0864510)	(0864520)
SF-046	(0864610)	(0864620)
SF-013W	(0864710)	(0864720)
SF-018W	(0864810)	(0864820)

※マッチ点火

付属品: サンプレート、すくい網、油切り、油切り網、プラスチックバケツ、角かご、天蓋

- 温度調節150~200℃
- ハイリミット過熱防止装置付

②フライヤー 段落式 サミー



段落機構
天ぷらを揚げる場合は油を遠くしてこの部分で完成しながら揚げられます。

	LP	13A
DF-015	(0863510)	(0863520)
DF-020	(0863610)	(0863620)
DF-025	(0863710)	(0863720)
DF-030	(0863810)	(0863820)
DF-040	(0863910)	(0863920)
DF-050	(0864010)	(0864020)

※マッチ点火

付属品: サンプレート、すくい網、油切り、油切り網、プラスチックバケツ、角かご、天蓋

- 温度調節150~200℃
- ハイリミット過熱防止装置付

型式	外形寸法(mm)	油槽寸法(mm)	油量(L)	ガス消費量(kW)	ガス接続口	重量(kg)
SF-013	360 600 800	300 300 130	13	LP 8.7 13A 11.6	LP #9.5 13A #13	39
SF-018	450 600 800	300 300 130	18	LP 11.6 13A 14.5	LP #9.5 13A #13	43
SF-023	540 600 800	480 300 130	23	LP 14.5 13A 17.4	LP #9.5 13A #13	48
SF-026	630 600 800	570 300 130	26	LP 17.4 13A 20.3	LP #9.5 13A #13	65
SF-036	810 600 800	750 300 130	36	LP 20.3 13A 23.2	LP #9.5 13A #13	75
SF-046	990 600 800	930 300 130	46	LP 23.2 13A 26.1	LP #9.5 13A #13	80
SF-013W	680 600 800	300 300 130	13X2	LP 17.4 13A 20.3	LP #9.5 13A #13	69
SF-018W	860 600 800	300 300 130	18X2	LP 20.3 13A 23.2	LP #9.5 13A #13	77
DF-015	360 600 800	300 460 130	15	LP 8.7 13A 11.6	LP #13 13A #13	39
DF-020	450 600 800	390 460 130	20	LP 11.6 13A 14.5	LP #9.5 13A #13	43
DF-025	540 600 800	480 460 130	25	LP 14.5 13A 17.4	LP #9.5 13A #13	48
DF-030	630 600 800	570 460 130	30	LP 17.4 13A 20.3	LP #9.5 13A #13	65
DF-040	810 600 800	750 460 130	40	LP 20.3 13A 23.2	LP #9.5 13A #13	75
DF-050	990 600 800	930 460 130	50	LP 23.2 13A 26.1	LP #9.5 13A #13	80
RFA456TF	450 600 800	390 440 130	18	LP 11.6 13A 14.5	LP #9.5 13A #13	28.5

③フライヤー RFA-456TF リンナイ



LP (8471110)

13A (8471120)

圧電式点火

付属品: 油切り、油切り網、キャスター付き油缶、油ごし網、すくい角網、底網、天蓋、すべり板(フライ用)各1コ

- 点火操作が容易な圧電点火方式。強火力のため、食材の投入時の油温加熱性能に優れています。中間加熱方式により油温底部は低温のため、直に沈殿した揚げカスが焦げることなく、油の酸化を防ぎます。160~220℃の油温制御が可能です。
- 過熱防止(ハイメタル式)立体安全装置

ガスフライヤー (卓上タイプ)

- 熱効率に優れた中間加熱方式を採用
- 油温調節はダイヤル1つ
- 操作性・安全性を高めるGISTユニットを採用



- 加熱面積が広く、高い熱効果を発揮する中間加熱方式を採用した、コンパクトな卓置きタイプのガスフライヤーです。
- サーモスタットをセットするだけで、油温を一定に保ちます。
- 点火ユニット(GISTユニット)を採用し、点火装置・サーモスタット・安全装置を一体化しました。

④ FGF10TB
LP (7561310) 13A (7561320)

⑤ FGF16TB
LP (7561410) 13A (7561420)

⑥ FGF18TB
LP (7561510) 13A (7561520)

※置き台はついておりません。



⑦TF-012

卓上型 サミー

LP (0865010)

13A (0865020)

ガス天ぷらフライヤー

- 自動温度調節器を搭載
- 油温調節はダイヤル1つ
- 安全性を高める2重の安全機構

- 電子温度調節機能を搭載、50℃~200℃までの油温を自由に設定できます。
- 230℃以上に達した場合、過熱防止装置が自動的に作動し、ガスの供給を遮断します。
- 温度感知部が油槽に入っていないと着火しない安全機構や、立消安全装置を内蔵しています。
- 油槽には、専用天ぷら鍋を使用しています。



⑧FGF400TPA

LP (7561710)

13A (7561720)

電源: 単相100V

消費電力: 10W

機種名	外形寸法 開口×奥行×高さ(mm)	油槽寸法 開口×奥行×高さ(mm)	油量 (L)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口 (mm)	温度調節 (℃)	重量 (kg)	点火 方式	付属品	安全 装置
④FGF10TB	370×600×265	320×460×130	10	LP 7.12 13A 8.14	LP #9.5 13A #13.0	90~220	24	圧電	蓋X1個、掃除棒X1個、 底網X1枚、スクイジーX1枚、 排油アタッチメントX1個、 アゲ網X1枚、アゲ板X1枚	熱電対式 立ち消え安全装置 + ハイリミットサーモ式 過熱防止装置
⑤FGF16TB	370×750×265	320×610×130	16	LP 8.79 13A 10.50	LP #9.5 13A #13.0	90~220	27	圧電		
⑥FGF18TB	370×750×265	320×610×150	18	LP 8.79 13A 10.50	LP #9.5 13A #13.0	90~220	30	圧電		
⑦TF-012	400×500×400	340×355×155	11	LP 5.8 13A 6.8	LP #9.5 13A #13.0	160~220	27	マッチ	すくい網、仕切り アミ、天ぷら、煎カゴ	サーモスタット
⑧FGF400TPA	530×600×265	φ400×93	5	LP 9.35 13A 10.50	LP #9.5 13A #13.0	50~200	32	圧電 バー	専用天ぷら鍋φ400	フレイムロッド式

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー