

Catalogue No.

20087-468

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

468

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

HiDEC 低周波 電磁フライヤー

HACCP対応・芯温75℃ 1分間

- 立ち上がりも早く、温度復帰力も抜群。適温でカラッと揚げられます。
- 油煙や排熱が少ないので、空調費やダクトの設計費が少なく済みます。
- 中間加熱方式により、油の酸化・劣化を抑え油の消費にグリーンと差が出ます。
- 電磁誘導加熱方式だから炎を使わず、油の発火点(360℃)より低い低温加熱だから、火災の心配はありません。

喫茶・スナックに



① 電磁フライヤー BIFT-33EH
低周波 卓上型
(8325100)

付属品：フタ×1、フライバスケット×1、排油パイプ×1

コンビニ・レストランに




② 電磁フライヤー BIFT-35EH
低周波 卓上型
(8325200)

付属品：バックガード油切り×1、フタ×1、すくい網×1、天ぶらすべり板×1、敷き網×1、排油パイプ×1

おいしさ、省エネの秘密は 中間加熱方式。

発熱パイプ全面からの均一な低温加熱。油槽の中間に発熱部があるため、底部に対流を作らないので、油カスや、水分を沈澱させ、油の劣化が少ない。



とんかつ・天ぶら専門店、
お弁当屋さんに



③ 電磁フライヤー 低周波
BIF-35EH (8325300)
BIF-45EH (8325400)
BIF-55EH (8325500)

付属品：フタ×1、すくい網×1、敷き網×1、天ぶらすべり板×1、油缶×1

とんかつ・天ぶら専門店、
社員食堂に



④ 電磁フライヤー 低周波
二層式
BIF-70WEH (8325600)
BIF-90WEH (8325700)

付属品：フタ×2、すくい網×2、敷き網×2、天ぶらすべり板×2、油缶×2

電磁フライヤー (スタンドタイプ)



フライヤー 電磁式

⑤ MSF-18N (3118300)

⑥ MSF-23N (5583400)

⑦ MSF-27N (5583500)



⑧ フライヤー MSF-18NW

電磁式 (5583300)



⑨ フライヤー FIFS197 電磁式

50Hz (7560500)

60Hz (7560600)

- 中間加熱方式
- 電磁誘導加熱

炎、ニクロム線を使わない誘導加熱方式(電磁)。引火、火災の心配がなく、しかも経済的です。油はね、油煙のない低温加熱方式。

- 油温の過熱上昇を少なくする低温加熱方式。
- 低温加熱方式のため油の酸化・劣化を抑え、油を長持ちさせます。
- 槽内の油温を均一に保つ誘導加熱パイプ採用。
- 電力の85%以上を熱に変換する、高効率もたらす低消費。
- 正確な油温管理を実現するデジタルサーモスタット採用。

- 燃焼排気のない最新式の電磁誘導加熱は、ガス式のように周囲温度を必要以上に上げません。
- 中間加熱方式で、水、油カス等は加熱ゾーンから分離され、油の劣化を抑えます。
- 発熱管の全体が加熱し温度分布が良好なので、加熱ムラが減ります。
- 入/切キーを押して調理温度をセットするだけで加熱を開始します。

型式	外形寸法 (mm)	油量 (ℓ)	能力 (1回)	電源電力	リード線2m付	一次側最大電流値 (A)	排油コック	使用ブレーカー	本体重量 (kg)
MSF-18N	450 600 800	21	15~20個	5.3kW	接地3P-30A (V) プラグ付	19	32A	30A	40
MSF-23N	550 600 800	27	21~26個	7kW	接地3P-30A (V) プラグ付	26	32A	30A	45
MSF-27N	650 600 800	36	27~32個	7kW	接地3P-30A (V) プラグ付	26	40A	30A	50.5
MSF-18NW	870 600 800	42 (21X2)	15~20個X2	5.3kW X2	接地3P-30A (V) X2プラグ付	19 X2	32A (2個付)	30A X2	80

※MSF-18Nの付属品/天蓋・油切り・仕切り網・油切り網・油こし・油缶・すくい網 (各1個)
 ※MSF-23Nの付属品/天蓋・油切り・仕切り網・油切り網・油こし・油缶・すくい網 (各1個)
 ※MSF-27Nの付属品/天蓋・油切り・仕切り網・油切り網・油こし・油缶・すくい網 (各1個)
 ※MSF-18NWの付属品/天蓋 (各1個)・油切り・油切り網・仕切り網・油こし・油缶・すくい網 (各2個)

型式	外形寸法 (mm)	油槽寸法 (mm)	油量 (ℓ)	電源電力	プラグコード形状	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
FIFS 197	500 600 850	450 470 120	19	三相200V 7kW	直結	2	50~200℃	董1個、スクイ網1個、底網1枚、コシ網1枚、アゲ網1枚、アゲ板1個、オイル缶	バイメタルサーモスタット

カート・台車・棚

ファーストフード・テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・ユニフォーム

餃子・焼売・フライヤー

ウオーター・釜めし・おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

効率収納用品・グラスラック