

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

電気フライヤー(スタンドタイプ)

低温加熱が実現し、油を長持ちさせます。

- 油槽の清掃が楽にできるスイングアップ式ヒーター採用。(油槽内に突起物がなくシンプル)
- 直接加熱方式で熱効率が高いため食品投入後の油温度復元が速く、ランニングコスト(燃費)はガスよりもお得です。
- 食品の持つ風味を損なわずにスピーディーに調理できます。
- メニューメモリーキーには5種類の油温をセットできます。

このページの全商品は



フライヤー スタンドタイプ

- ① SEFD-13N (6874200) ③ SEFD-23N (6874400)
② SEFD-18N (6874300) ④ SEFD-27N (8465900)

⑤ フライヤー SEFD-18NW スタンドタイプ (8466000)

⑥ フライヤー F-18DG 電気式 (5583710)



⑦ フライヤー F-27DG 電気式 (5583810)

⑧ フライヤー F-13DG 電気式 (5585310)

⑨ フライヤー FXM-65 電気式 (5585510)

型式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)			油量 (L)	消費電力 (kW)	リード線	温度調節	重量 (kg)	付属品	安全装置
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			プラグ				
① SEFD-13N	380	600	800	320	390	244	13	3相200V 5.0kW	2m 3P-20A	80~210℃	30	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各1個)	温調250℃
② SEFD-18N	450	600	800	390	435	261	18	3相200V 6.0kW	2m 3P-20A	80~210℃	35	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各1個)	温調250℃
③ SEFD-23N	550	600	800	490	435	261	23	3相200V 8.0kW	2m 3P-30A	80~210℃	40	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各1個)	温調250℃
④ SEFD-27N	650	600	800	590	435	261	27	3相200V 10.0kW	直結	80~210℃	45.5	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、すくい網(各1個) 角型油缶、油こし(各2個)	温調250℃
⑤ SEFD-18NW	900	600	800	390X2	435X2	261X2	18X2	3相200V 6.0kW X2	2m 3P-20A	80~210℃	75	天蓋(各1個) 油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各2個)	温調250℃
⑥ F-18DG	450	600	800	390	410	60	18	3相200V 5.75kW	4m	マイコン制御 0~200℃	40	カス揚げ-1 油缶30cm専用アミ付-1	異常温度240℃ 空焚280℃
⑦ F-27DG	650	600	800	390	410	60	27	3相200V 10.35kW	4m		60	カス揚げ-1 油缶30cm専用アミ付-2	
⑧ F-13DG	380	600	800	320	362	55	13	3相200V 3.9kW	4m		28	カス揚げ-1 油缶27cm専用アミ付-1	油温異常加熱防止230℃ 標準設定値(上限設定温度+30℃) ヒーター異常加熱防止280℃ 空焚防止
⑨ FXM-65	650	600	800	590	410	68	27	3相200V 9.75kW	4m		60	カス揚げ-1 油缶33cm専用アミ付-2	

電磁フライヤー(卓上タイプ)

●中間加熱方式
●電磁誘導加熱
●テーブルトップ

●燃焼排気のない最新電磁誘導加熱と、油の劣化が少ない中間加熱方式を採用した卓上型のフライヤーです。



⑩ フライヤー 卓上タイプ

- FIF114 (7559700) (7559800)
FIF154 (7559900) (7560000)
FIF11475 (7560100) (7560200)
FIF15475 (7560300) (7560400)

型式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)			油量 (L)	電源電力	プラグ	コード	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			形状	長さ(m)				
FIF114	350	600	265	300	455	115	11	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	34	網	過熱防止
FIF154	350	600	265	300	455	155	15	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	35	コシ網 スクイ網	バイメタルサーモ
FIF11475	350	750	265	300	455	115	11	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	35	アゲ網	液体膨張式
FIF15475	350	750	265	300	455	155	15	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	36	アゲ板 オイル缶	サーモスタート

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー