

●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内の7けたの数字をご記入下さい。

電気フライヤー（卓上型ミニタイプ）



① フライヤー MMF-8T 直 電
ミニミニ スライドタイプ (4295300)



② フライヤー MMF-8B 直 電
ミニミニ バスケットタイプ (6967200)



③ フライヤー MTEF-3 ミニ 直 電
(8465400)



④ フライヤー TF-20A 卓上型 直 電
(8465500)



⑤ フライヤー NFD-3E ドーナツ用 直 電
(6544000)
※油切りは取りはずして蓋になります。また勿論通常の
フライヤーとしてもご使用いただけます。



フライヤー D型 直 電
⑥ HBF-1380 (4295400)
⑦ HBF-2500 (6161100)

●使いやすい小型ながら強力なパワーを装備しており、食材の投入による熱量の低下を電子サーモが瞬時に設定温度を回復させます。



⑧ フライヤー EFK-A10
あげあげ 象印 (5585600)
●油温調節機能 (160~200℃)
●マグネットプラグ
●フッ素樹脂加工



⑨ フライヤー CFE-A100
ブラウン タイガー
(8340300) 直 電

電気天ぷらフライヤー
天ぷらをおいしく揚げるための
センサー付。



⑩ 天ぷらフライヤー
SEFD-4H (4295500) 直 電



⑪ フライヤー 卓上型
TF-40A (2860600) 直 電
●ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部
分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。

型式	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	油槽寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	油量 (L)	電源電力	プラグ 形状	コード 長さ (m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
① MMF-8T	250 456 195	226 389 150	8	1相100V 1.4kW	(I)		0~210℃	8	すべり台X1、揚げ物台1、 スノコX1	ハイリミット258℃
② MMF-8B	250 456 195	226 389 150	8	1相100V 1.4kW	(I)		0~210℃	8	バスケット160×260×140 (1個)、 スノコX1	ハイリミット258℃
③ MTEF-3	330 450 250	238 298 200	8	1相200V 3.0kW	(II)		0~210℃	14.5	バスケット180×220×140 (1個)、 仕切板、天蓋、ドレンパイプ (各1個)	ハイリミット258℃
④ TF-20A	195 319 280	163 265 150	2	単相100V 1.1kW	(I)	2	90~200℃	3.7	蓋1、網1	サーモスタット
⑤ NFD-3E	450 655 380	390 510 165	15	三相200V 3.0kW	(III)	2	90~230℃	21	トレイホルダー、メッシュトレイ	サーモスタット 二段階リレー式
⑥ HBF-1380	345 405 235	260 330 115	4~6	単相100V 1.38kW	(I)	3	140~220℃	4		温度過昇防止280℃
⑦ HBF-2500	420 490 240	340 420 120	8~10	単相200V 2.5kW	直結	ナシ	140~220℃	6		温度過昇防止280℃
⑧ EFK-A10	300 170 180	210 140 100	1	単相100V 1kW	(I)	1.4	160~200℃	2.1	バスケット、飛びちり防止用ガードフタ	ナシ
⑨ CFE-A100	264 211 224	185 185 115	1	単相100V 0.95kW	(I)	3	ナシ (180℃)	2.1	油うけ	サーモスタット
⑩ SEFD-4H	500 600 300	φ420 φ420 115	6~7	1相200V 4.0kW	2P-30A	2m	0~210℃	30	天ぷら鍋 (アルミ) 420パイ×115深さ×1個、 パンチングスノコX1	ハイリミット258℃
⑪ TF-40A	357 319 280	300 238 150	4	単相100V 50/60Hz 1.1kw	(I)	2m	90~220℃	5	フタ1、網2、バスケットダイ1	サーモスタット

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

マナ板類

調理小物

ボット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー