

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

472

●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内のアけたの数字をご記入下さい。



- ① 油缶 フライヤー用 18-0 EBM
15ℓ φ270×H300mm (0866000)
18ℓ φ300×H275mm (9815500)
20ℓ φ300×H300mm (0866100)
- ② 油缶 専用カゴ 18-8 EBM
15ℓ φ240×H107mm (0866200)
18ℓ・20ℓ兼用 φ280×H107mm (0866300)
※0.29×24メッシュ



- ③ 油缶（カゴ付）フライヤー用
強化耐熱プラスチック製
30ℓ 275×550×H335mm (5622500)
耐熱温度：265℃
材質：本体・キャスター／ナイロン66GS
把手部／ステンレス製
油缶用カゴ (7231000)
240×330×H100mm



- ④ フライヤー用箆 18-8 T
φ280×H115mm (8471200)



- ⑤ フライヤーたわし No.94 3M
635×H102mm (1209200) 12

洗いにくいフライヤーの
炎湯チューブも、裏側ま
でキレイに洗える帯状
のたわしです。また、折
重なり適当なサイズ
に切って、通常のたわし
としてもご使用下さい。



- ⑥ フライヤー専用洗剤 (20袋入)
ファイター ジョンソン
(ボイルアウト用フライヤー専用洗剤)
正味量：1袋500g (7387400)
油槽内のすすぎにこびりついた油汚れ、油カス
を煮立てるだけでこすらずにスッパリ落せるフライ
ヤー専用洗剤です。
※無リン・アルカリ性



- ⑦ グリドルクリーナー TG
スーパーブレイクアップ ジョンソン
正味量：600ml (7387710) 6
フライヤー、オープンまわり等の焼き付いた油
汚れ用洗剤です。粘性のある洗剤が垂直面の
汚れにもしっかり浸透、強力に分解します。フ
ォームタイプの洗剤と専用スプレーで、洗剤の飛
び散りを防ぎます。使い易いトリガータイプの
ので、洗剤が手に付かず手荒れを防ぎます。
※無リン・アルカリ性



- ⑧ 油固化剤 業務用 UK 500g
(4295800) 20
手や厨房を汚さずに食用油を手軽に固
めて捨てられます。
無添加、無着色の植物性油脂成分で
すから安心してお使いいただけます。
使用量：1ℓにつき34g位



- ⑨ 油固化剤 廃油凝固剤「油美固」
500g 1袋 廃油17ℓ用 (7360700) 20
250g 1袋 廃油 8ℓ用 (7360800) 40

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

餃子焼器・
フライヤー

ウオーター・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水瓶・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
ガラスラック




- ⑩ 油固化剤 (250g×4袋入) テンポイ ジョンソン
(天プラ油固化剤) (7387500) 16
標準使用量：1斗缶油に500g (250g×2袋)
手の周りを汚さずに、簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原
料は植物から抽出した無添加・無着色の天然油脂成分ですから、安心して
捨てられます。



- ⑪ オイル・エンド (500g×20袋入)
(0717100)
●使い終わった廃油を、手や衣服または厨房を汚
さずに、手軽に固めて燃えるゴミとして捨てら
れます。環境にやさしい廃油処理剤です。



- ⑫ フライヤークリーナー (500g×20袋) (0865100)
材質：アルカリ性洗剤、界面活性剤
●バランスよく配合された界面活性剤とアルカリ成分の働きによ
り、フライヤーに付着したガンコな油汚れを
簡単に落とす専用洗剤です。
●アルミ保護作用のあるアルカリ剤を使っているので、安心して
お使いいただけます。



- ⑬ ショートニングモニター
高感度 (50枚入) 3M
(油の劣化を計測できるカンタン試験紙)
1ピン：50枚入 (4295900)

青色から黄色に 変わったバンド数	1本	2本	3本	4本
含有遊離脂肪酸 (FFA)	1%以上	1.5%以上	2%以上	2.5%以上

(使用方法)

1. フライに使用中の油 (160℃～
180℃) に試験紙を赤い線まで漬
かる様に1秒漬けて油から引き出
します。
2. 試験紙の余分な油をペーパータ
オル等で吸い取り、きれいな場所
に置き30秒放置した後、青色か
ら黄色に変わったバンドの数を
調べ、判定します。



一斗缶の油の場合



- 約15ℓの油
に対し、250
ml～300mlの
ポアポアを入
れる。
すみずみまで
よくかき混ぜ
てから、
小分けにして、水
と一緒に流す。

- ⑭ 中性洗剤 無リン ニューポアポア
1ℓ (7379100)
成分：界面活性剤 (90%以上)、
非イオン系界面活性剤
●動物油の廃油は溶けた状態にして、廃油の量
に対して「ニューポアポア」1/40～1/50を混入し
てよくかき混ぜて下さい。
●廃油は「ニューポアポア」で処理すると超々微
粒子に分散されます。分散された廃油は微生物
によって水と炭酸ガスに分解されるので、環境
に対して非常に安心してご使用頂けます。
●「ニューポアポア」を直接油汚れ箇所にふりかけ
固く絞ったスポンジ等でこすればガンコな油汚
れも落とせます。