

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

湯煎式

スープ類の保温で一番熱をつかうのは、「煮やけ」や「煮づまり」による味の変化です。直火をハードな熱とすれば、湯煎式はソフトな熱といえるでしょう。ソフト熱の利用は、スープ類の煮づまりや煮やけを防ぐと同時に本来の味をそこない有効な効果をもっています。

湯煎式…外鍋と中鍋の間に水を入れ、お湯の熱で温めるタイプ



① 湯煎鍋 (目盛付) 18-8 EBM

中鍋	外鍋	
21cm (7ℓ)	φ210mm φ270×305mm	(0055600)
24cm (10ℓ)	φ240mm φ300×355mm	(0055700)
27cm (15ℓ)	φ270mm φ330×365mm	(0055800)
30cm (20ℓ)	φ300mm φ360×395mm	(0055900)
33cm (26ℓ)	φ330mm φ390×425mm	(0056000)



② 湯煎鍋 アルミ

中鍋	外鍋	
21cm (6.8ℓ)	φ210mm φ270×325mm	(0057100)
24cm (10ℓ)	φ240mm φ300×360mm	(0057200)
27cm (14ℓ)	φ270mm φ330×385mm	(0057300)
30cm (20ℓ)	φ300mm φ360×415mm	(0057400)
33cm (27ℓ)	φ330mm φ390×460mm	(0057500)
36cm (35ℓ)	φ360mm φ420×475mm	(0057600)

③ 湯煎鍋 片手 アルミ

15.5cm (2.2ℓ) 内径φ155×外径φ180×145mm (0058900)

乾式…水を入れる手間がいらず外鍋と中鍋の間の空気の熱で温めるタイプ



⑥ グレンレイケル 電気式 トムリンソン

(6985100)
電源: 単相120V 475W
容量: 9.9ℓ
外寸: φ330×H370mm
温度調節: 35℃~100℃



機種名	TH-DW06型
容量 (ℓ)	6.0
消費電力 (W)	980
平均保温電力 (安定時) (W)	152
電源コード (m)	1.4
本体寸法: 幅×奥行×高さ (mm)	365×315×H385

⑦ マイコンスープレックチャー 象印

TH-DW06型 (7476100)

※80℃まで加熱する時間は約30分です。(水量、室温、水温により異なります)

●設定温度まで素早く立ち上げるハイパワー加熱

●正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」

●50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」

●ボタンひとつでレトルトバックや冷凍食品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできます。

●設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」

●調理から保温まで1台2役



④ スープ&フードウォーマー TS-6000 (8836400)

電源: 単相120V 600W 容量: 8ℓ
外寸: φ345×H360mm
温度調節: 20℃~90℃
※社員食堂、寿司屋、バイキングにうってつけ。
ロープライスのスープウォーマーです。



⑤ スープレックチャー DXフロンティア

電気式 トムリンソン

T-12 (11.3ℓ) φ356×406mm 110V 1,250W (1503900)

T-8 (7.6ℓ) φ356×381mm 110V 1,250W (1504000)

温度調節: 35℃~100℃

※このスープレックチャーは、スープ及び水分の多い食物の保温はもちろんの事、煮沸までの温度調節が可能で内側はステンレス仕上げです。

⑧ スープレックチャー マイコン式 象印

機種名	TH-CS04XA	TH-CS08
商品コード	(7403500)	(4878700)
外寸 (mm)	315×260×H335	365×315×H375
容量 (ℓ)	4.5	8
電源	単相100V	
消費電力 (W)	140	210
コードの長さ (m)	1.4	
付属品	レードル (120cc)	横口レードル (90cc)
対応人数	20~30人	40~60人

※温度設定 (70℃、75℃、80℃、85℃、90℃)

⑨ スープレックチャー 専用ステンレス鍋

マイコン式 象印

TH-03J (TH-CS04用) 4.5ℓ (7403600)

TH-02J (TH-CS08用) 8ℓ (4878800)

※直火OK。

※SUS316ステンレス使用 (モリブデン鋼)



⑩ スープレックチャー マイコン式 象印

TH-CA12 12ℓ (1291600)

TH-CA16 16ℓ (1291700)

●1目で設定温度がわかるデジタル表示

●直火で調理できる内鍋

●5段階の温度設定 (70℃~90℃ 5℃刻み)

●レードル付

機種名	TH-CA12	TH-CA16
外寸 (mm)	460×395×H355	460×395×H405
容量 (ℓ)	12 (60~90分)	16 (80~120分)
消費電力 (W)	240	280
平均保温電力 (W)	145	170
重量 (kg)	7.2	8.0
コードの長さ (m)	1.4	

乾式 みそ汁 60~100杯



⑪ スープレックチャー JHI-A120

業務用 電子式 タイガー

機種名	⑪JHI-A120	⑫JHI-A080
商品コード	(4287300)	(6191000)
外寸 (mm)	418×368×H332	305×363×H318
容量 (ℓ)	12 (50~70人分)	8 (30~40人分)
電源	単相100V/180W	
温度調整	約70℃~約90℃無段階調節	

※直火で調理、そのまま保温できる内鍋と蓋はモリブデン鋼を使用

みそ汁 40~60杯



⑫ スープレックチャー JHI-A080

業務用 電子式 タイガー



⑬ エバーホット NH-180S型

スープ用 電気式 18-8

(3100400)

定格電圧: 100V 消費電力: 300W

容量: 12ℓ (50~70人分)

外寸: φ350×392mm

0~100℃可変サーモ付

18-8ステンレス内鍋

(8341300)



⑭ エバーホット スープ用 電気式

NL-16P型 (0820000)

定格電圧: 100V

消費電力: 280W

容量: 16ℓ (60~80人分)

外寸: φ420×400mm

18-8ステンレス内鍋

(0821500)

※スープ用エバーホットは80℃で保温致します。



⑮ エバーホット スープ用 電気式

オールステンレス

NL-16S (4287500)

単相100V 280W

容量: 16ℓ (60~80人分)

外寸: φ420×400mm

18-8ステンレス内鍋

(0821500)

材質: 本体・内鍋・蓋/18-8

※保温温度: 80℃



⑯ エバーホット マイコン式

スープウォーマー

NMW-088 (1647900)

電源: 単相100V 200W

容量: 8ℓ (30~40人用)

外寸: φ355×360mm

NMW-168 (1617100)

容量: 16ℓ

※デジタル表示で70℃~90℃を

5段階で調節出来ます。



⑰ タイガー マイコン スープレックチャー

JHI-M080 (0811400)

電源: 単相100V 220W

容量: 8ℓ (30~40人分)

外寸: 362×315×H333mm

温度調整: 約70℃~90℃ (5℃間隔)

※90℃(みそ汁)、80℃(ポタージュ)、

70℃(カレー)の3種類のダイレクト

メニュー設定が可能。

※内鍋は直火対応。



⑱ タイガー マイコン スープレックチャー

JHI-M120 (0811500)

電源: 単相100V 240W

容量: 12ℓ (50~70人分)

外寸: 426×368×H353mm

温度調整: 約70℃~90℃ (5℃間隔)

※90℃(みそ汁)、80℃(ポタージュ)、

70℃(カレー)の3種類のダイレクト

メニュー設定が可能。

※内鍋は直火対応。

※スープレードルは307ページを参照下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウォーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャ-