

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

486

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

使う人の身になって、経済性、安全性、
使い易さを追求して生まれた釜めし炊飯機「タイテックス」。

- 全自動マイコン制御でプロの味。
- スイッチポン。わずか12分で炊き上がります。
- 炊飯時間設定が自由にできますので、おこげ加減も自由自在。
- 人手をかけずに、美味しい釜めしを作る。
- 安全で便利、断ち切れ防止機能付。



①



②

釜めし炊飯機マイコン式全自動「タイテックス」

- ① TDMWS-10型(10ヶ炊) (8561010) (8561020)
② TDMWS-6型(6ヶ炊) (8561110) (8561120)

※釜は別売になります。⑤⑦⑧のEBM釜めしセットを御使用下さい。

項目	① TDMWS-10型 (10ヶ炊)	② TDMWS-6型 (6ヶ炊)
寸法(mm)	巾940×奥行570×高さ375	巾640×奥行570×高さ375
ガス容量	最大2,000kcal 最大1,000kcal 12,000kcal	最大2,000kcal 最大1,000kcal 12,000kcal
総質量	50kg	30kg
定格電圧	AC100V	AC100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	100W	60W
セット可能時間	1分～30分(初期値13分)	1分～30分(初期値13分)
突検知応答時間	1秒以内	1秒以内
許容範囲 温度	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃
許容範囲 湿度	+40℃にて90%RH以下	+40℃にて90%RH以下
タイマー	任意選定	任意選定
ガスホース接続	L.P.G 9.5mm/都市ガス13mm	L.P.G 9.5mm/都市ガス13mm
付属品	調圧蓋 10ヶ付	調圧蓋 6ヶ付



型 式	③ STW-6	④ STW-4
ガス容量	18,000kcal/h(最大)	12,000kcal/h(最大)
総質量	50kg	38kg
定格電圧	単相100V	単相100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	60W	40W
セット可能時間	1分～30分(初期値13分)	1分～30分(初期値13分)
突検知応答時間	1秒以内	1秒以内
許容範囲 温度	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃
許容範囲 湿度	+40℃にて90%RH以下	+40℃にて90%RH以下
セット時間	任意選定	任意選定
ガスホース接続	L.P.G/9.5mm 都市ガス/13mm	L.P.G/9.5mm 都市ガス/13mm



型 式	⑤ STV-1
ガス容量	7,200kcal/h
設定	炎3段階自由設定
総質量	40kg
定格電圧	単相100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	30W
セット可能時間	0秒～99分(秒単位設定可)
突検知応答時間	1秒以内
許容範囲 温度	-20℃～+60℃
許容範囲 湿度	+40℃にて90%RH以下
ガスホース接続	L.P.G/9.5mm 都市ガス/13mm

スーパータイテックス (3～5合炊)

③ STW-6型(6ヶ炊)

LP (0812210) 13A (0812220)

寸法: 970×600×H380mm

- 特性五徳カバー 内寸 220×H65mm 適応釜/3合、5合炊き用
- M 内寸 200×H75mm 適応釜/1合炊き用

④ STW-4型(4ヶ炊)

LP (0813510) 13A (0813520)

寸法: 670×600×H380mm

- オプション
- ※メーカーにより釜のサイズが違います。
- 五徳をご注文の際は、釜のサイズを確認して下さい。
- ※写真の五徳カバー、釜類は別売です。

⑤ スーパータイテックス STV-1型 大釜仕様 (五徳付)

LP (0815910) 13A (0815920) 寸法: 600×600×H380mm

- 微妙な火加減も、弱火、中火、強火の3段階の炎が自動調整。おこげも自由自在にでき、追い炊きも可能です。
- 1～2升炊き用
- ※写真の大釜類は別売です。



⑥ 釜めしセット スーパーコート

EBM 24

163×163×H145mm

(7479900)

釜サイズ: φ155×75mm(アルミ)

口径内寸(外寸): φ115mm

(φ121mm)

炊き上がり 約1合

※しゃもじ付/内面フッ素加工



⑦ 釜めしセット アルミ

EBM 24

163×163×H145mm (0902400)

釜サイズ: φ155×75mm

口径内寸(外寸): φ115mm

(φ121mm)

炊き上がり 約1合

※しゃもじ付



⑧ 釜めしセット 白木製/アルミ

EBM 24

180×180×H150mm (3293200)

釜サイズ: φ155×75mm

口径内寸(外寸): φ115mm

(φ121mm)

炊き上がり 約1合

※しゃもじ付



⑨ 釜めしセット 422 アルミ トキワ

164×164×H137mm (6967800)

釜サイズ: φ165×90mm

口径内寸(外寸): φ120mm

(φ128mm)

炊き上がり 約1合

※しゃもじ付



⑩ 釜めしセット 412 鉄製 トキワ

170×170×H130mm (3293600)

釜サイズ: φ155×75mm

口径内寸(外寸): φ115mm

(φ121mm)

炊き上がり 約1合

※しゃもじ付/内面ホーロー仕上げ



⑪ 釜めしセット M10-219 大 焼杉製

175×175×H145mm

(7297500)

釜サイズ: φ155×80mm(アルミ)

口径内寸(外寸): φ115mm

(φ120mm)

炊き上がり 約1合

※内面フッ素三層コーティング



⑫ 釜めしセット 1人用 鉄製 五進

木台サイズ: 165×165mm

(5230500)

釜サイズ: φ150×85mm

口径内寸(外寸): φ115mm

(φ125mm)

炊き上がり 約1合

※しゃもじ付/内面ホーロー仕上げ



⑬ 釜めし用圧力釜 トキワ

(0902800)

有効釜外径寸法: φ120～φ128mm

重量: 1.25kg

※特殊パッキンが裏に密着し、鉄製圧力釜の

重さで釜内の圧力を上げ、早く炊き上げ

ます。パッキンは、簡単に交換できます。

(シリコンゴム製)



⑭ 釜めし用替蓋 ステンレス

(4651200)

外径 φ126mmの釜まで

使用できます。



⑮ 釜めし用フード トキワ

フード下部内径 φ120mm

(0902900)

ガスコンロの上にのせ釜めし

を炊くことができます。

※ガスコンロによってフードのサイズ

が合わないものがあります。寸法

をご確認の上ご注文下さい。



⑯ マジックしゃもじ(小)

160mm (7393410)

材質: ポリプロピレン

※Wエンボス加工により、ごはん

がとてつきにくいしゃもじです。



福杓子 No. 102 小 PP製

160mm

⑰ クリーム (0519910)

⑱ 赤 (0519920)

⑲ 黒 (0519930)

※⑱～⑲耐熱温度120℃

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ウオーマー・釜めし
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホッパ・
ジュース・アイスベンダー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーメーカー

効率収納用品・
グラスラック