

●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内の7けたの数字をご記入下さい。

このページの全商品は



シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウォーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷蔵庫

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー

464ℓ



①冷凍ストッカー NR-FC46FG
ナショナル (6909200)

317ℓ



②冷凍ストッカー NR-FC32FG
ナショナル (6002100)

225ℓ



③冷凍ストッカー NR-FC22FG
ナショナル (6002200)

181ℓ



④冷凍ストッカー NR-FC18FG
ナショナル (6910200)

	①NR-FC46FG	②NR-FC32FG	③NR-FC22FG	④NR-FC18FG
内容積 (ℓ)	464	317	225	181
外形寸法 (mm)				
幅	1568	1132	858	728
奥行	657			
高さ	842			
質量 (kg)	72	59	48	44
年間消費電力量 (kWh/年)	820/820	740/735	685/665	570/580
付属品				
バスケット	2個	2個	1個	1個
仕切板	○	○	○	○
カギ	○	○	○	○
庫内灯	○	○	○	○

※外形寸法の奥行はハンドルを除く

- ドアストップ機構。
扉は約60度以上開くと、それ以降止めた位置で自在に止まります。
大物、重いものが両手で出し入れでき便利です。
- 半球形の脚つき。
全方向に軽い力でぐらぐら移動できます。
- 盗難やいたずらを防ぐカギつき。
- 小さな食品も整理しやすいバスケットつき。
- 4面冷却&急凍機能つき。
側面からしっかり冷却。
急凍機能で大量でもすばやく冷凍して、おいしさを逃がしません。
- 前面コントロール。
扉を閉めたまま温度管理ができる。

■放熱スペース



冷蔵庫の横にプラス1台スリムなホームフリーザー

庫内が一目で見渡せる前開き（アップライト）タイプ



⑤冷凍庫 NR-FZ151W ナショナル

(7239200)

外寸：525×573×H1,342mm（奥行はハンドルを除く）
有効内容積：150ℓ
消費電力：電動機 76/75W (50/60Hz) 電熱装置 150/150W

〈特長〉

- 引き出し式バスケット棚(3段)
(両下段は前倒ケース)
- しゃれたラウンドフォルム
- 霜とり、霜がたまりにくいファン冷却式
- 耐熱温度60℃のトップテーブル

150ℓ

●質量=41kg



⑥冷凍庫 NR-FZ121W ナショナル

(7239300)

外寸：460×505×H1,280mm（奥行はハンドルを除く）
有効内容積：120ℓ
消費電力：電動機 78/77W (50/60Hz) 電熱装置 120/120W

〈特長〉

- 引き出し式バスケット棚(3段)
- しゃれたラウンドフォルム
- 霜とり、霜がたまりにくいファン冷却式
- オープンレンジも置ける耐熱トップテーブル
(耐熱温度は、100℃です)

120ℓ

●質量=31kg

これ1台で、小型冷蔵庫8台分！

除菌脱臭器標準装備
HACCP対応

除菌脱臭器付
清潔・衛生的

鍵付ロッカー形式
安全・安心



⑦ゴールドロッカー 冷蔵 キー式

HPK-8R7 (8817200)

- キーは最大40種類で、全てスペアキー付
きで管理も安心。
- キー1本で一括管理もできます。

⑧ゴールドロッカー 冷蔵 コイン式

(リターン式・100円硬貨使用)

HPM-8R7-G (8817300)

- 管理の手間が省けるコイン式で気軽に使えます。
- 管理用マスターキー、コインボックスキー、各
室用キー（8種類、各1個）がついています。
- ※1コイン式には、有料式・500円硬貨使用
の設定も受注生産で可能です。



機種名	コイン式 (HPM-8R7, HPM-8R7Gタイプ)	キー式 (HPK-8R7, HPK-8R7-Gタイプ)
外形寸法 (mm)	1,000×544 (569) ×1,790	
内形寸法 (mm)	359×335×297	
有効内容積 (ℓ)	36×8 (合計288)	
製品質量 (kg)	145	
冷却方式	間接冷却式	
冷却性能 (無負荷、外気温度30℃)	2℃～10℃	
適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
適用コンセント形式	2種 15A 125V	
付属品	棚網8枚、キー(8種類 各1個)、管理用キー、 コインボックスキー、排水ボリ容器	棚網8枚、キー(8種類 各2個)
その他	クリーンリフレッシャー (除菌脱臭器) 内蔵	