

Catalogue No.

20087-504

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

504

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

サンヨー コールドテーブル

**Fシリーズ
FRONTIER**

- 内装ステンレス仕様。
- ドアハンドル・網棚は抗菌仕様、扉パッキンには防カビ処理が施されています。
- 清掃しやすい衛生的。
- 庫内各コーナーは、清掃しやすいボールコーナーです。

このページの①～⑥は



カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック

① 冷凍冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー SUR-F1261CA SUR-F1271CA



② 冷凍冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー SUR-F1561CA SUR-F1571CA



③ 冷凍冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー SUR-F1861CSA SUR-F1871CSA



機種名	商品コード	有効内容積(ℓ)		外形寸法(mm)			温度設定範囲		消費電力 50/60(W)	重量 (kg)
		冷凍室	冷蔵室	幅	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室		
SUR-F1261CA	(8652200)	104	110	1,200	600	800	-25℃～ -15℃	-3℃～ 8℃	単相100V 307/341	80
SUR-F1271CA	(8652300)	138	140	1,200	750	800			単相100V 344/371	86
SUR-F1561CA	(8652400)	146	154	1,500	600	800			単相100V 380/373	88
SUR-F1571CA	(8652500)	193	198	1,500	750	800			単相100V 398/386	95
SUR-F1861CSA	(8652600)	121	265	1,800	600	800			単相100V 414/409	97
SUR-F1871CSA	(8652700)	157	350	1,800	750	800			単相100V 418/413	109

④ 冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー SUR-F1261SA SUR-F1271SA



⑤ 冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー SUR-F1561SA SUR-F1571SA



⑥ 冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー SUR-F1861SA SUR-F1871SA




機種名	商品コード	有効内容積(ℓ)		外形寸法(mm)			温度設定範囲		消費電力 50/60Hz(W)	重量 (kg)
		幅	奥行	高さ			冷凍室	冷蔵室		
SUR-F1261SA	(8652800)	240	1,200	600	800		-6℃～12℃		単相100V 154/152	72
SUR-F1271SA	(8652900)	316	1,200	750	800				単相100V 157/157	78
SUR-F1561SA	(8653000)	328	1,500	600	800				単相100V 159/159	78
SUR-F1571SA	(8653100)	432	1,500	750	800				単相100V 164/167	84
SUR-F1861SA	(8653200)	415	1,800	600	800				単相100V 184/192	87
SUR-F1871SA	(8653300)	546	1,800	750	800				単相100V 190/198	98


センターピラーレスなら…

- 大きなものも収容。
- 作業性向上。
- フルスペース有効利用。
- 庫内の整理簡単。
- 左右どちらの扉も単独で開閉可能。
- 網棚は、80kg～150kgまでの最大荷重に耐えられる太い線径を使用。

●魚皿32インチ(810×390mm)では…



●フルサイズホテルパンやオープン・冷蔵庫
保存用トレイ(350×325mm)では…



高効率、省スペースで
快適な厨房作業を実現。

**上で
調理**



⑦ コールドテーブル 電磁調理器 一体型 RXC-50RM-C (8817100)



**下は
冷蔵**

外形(mm)	1,500×600×850
内形(mm)	1,154×453×597
有効内容積(ℓ)	333
製品質量(kg)	100
冷却性能 周囲温度30℃(無負荷)	-5～-10℃
適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
適用コンセント形式	2種 15A 125V
許容電圧範囲(V)	90～110
付属品	棚板2枚、スノコ2枚、排水配管キット式
電圧	単相200V 15A 50/60Hz(X2)
電圧	3種 15A 250V(X2)
電圧	180～220
電圧	10.0/10.0(X2)
電圧	2.040/2.060(X2)
電圧	100/100(X2)