

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。 / 小・中・大・特大・超特大の5種類のサイズの内(外に品番)も記載の文字が、各モデルの仕様

遠赤外線温蔵庫 インフラールシリーズ

●棚移動フリー

棚網の位置は自由に変えられます。また、使用時には、お料理ごと引き出せます。

遠赤外線線の保温とは

- 乾燥をおさえ保温が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。●加温の必要がありません。
- 内扉面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃~7℃も高く温蔵することができます。
- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分~10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。

このページの全商品は



① 温蔵庫 NH-700M 遠赤外線式 インフラール (6001600)

1,300×850×H1,365mm

付属品: ステンレス棚レール 6段分
ステンレスワイヤーラック 6枚

※シートパンは別売になります。

●広い庫内スペース

扉が開きになり、中央に柱がないので庫内スペースが有効に使え、お料理の出し入れが簡単です。

●安全なドアストップ付

移動の時に扉が開かないように、マグネット式のストッパーが付いています。

② 温蔵庫 NH-500M インフラール (6001300)

600×795×H1,763mm

ステンレス棚レール8段分(可変式)
φ125mmキャスター(自在×2、固定×2)

※シートパンは別売になります。

お料理の出し入れが簡単な2ドアタイプで、庫内温度の変化も少ない省エネ設計です。
アルミシートパンが直に収納できますので、食材の出し入れが簡単になりました。

③ 遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-350M (3098200)

外寸: 670×840×H1,460mm

内寸: 470×655×H1,050mm

容量: 350ℓ

付属品: ステンレス棚レール×7段(可変式)

●移動時に扉が開かないように、ラッチ式
取手付き。

●設置・移動がスムーズなゆりの容量タ
イプ。

※シートパンは別売になります。

④ 遠赤外線温蔵庫 インフラール NH-430M (3098400)

外寸: 710×890×H1,470mm

内寸: 540×710×H1,050mm

容量: 430ℓ

付属品: ステンレス棚レール×12段(固定式)

使用可能なトレイ類 (1段): 標準ホテルパン
(1/1サイズ)×H65mm×24枚

(2/1サイズ)×H65mm×12枚

●移動時に扉が開かないように、ラッチ式
取手付き。

●ホテルパン専用タイプ。

●コードクランプ・ワンステップストッパー・
後面の手押しハンドル・側面の引き出し取手

●ホテルパンは別売になります。



⑤ 温蔵庫 NH-035G 遠赤外線式 インフラール (6569700)

外寸: 450×418×H370mm

※パンチングアルミ棚2枚付

⑥ 温蔵庫 NH-050G 遠赤外線式 インフラール (6569800)

外寸: 500×418×H485mm

※パンチングアルミ棚3枚付

⑦ 温蔵庫 NH-130G 遠赤外線式 インフラール (6001500)

外寸: 590×588×H721mm

ステンレス棚レール3段・ステンレスワイヤーラック
3枚付

●2段重ね金具を使って、簡単に重ねて使用
できます。

●天板を付ければ、作業台や、軽量の器具を
置くことができます。

⑧ 温蔵庫 NH-130 遠赤外線式 インフラール (4297000)

外寸: 590×588×H721mm

※オールステンレス扉タイプ

品番	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	温蔵制御方式	庫内温度 調整範囲	電流	適合トレイサイズ	棚ピッチ
① NH-700M	1,000×675×950mm	672ℓ	133kg (棚板含む)	PID 制御方式	常温~90℃	1,450W	455×655×25	30mm
② NH-500M	470×670×1,355mm	465ℓ	129kg (レール含む)	PID制御方式	常温~90℃	1,450W	455×655×25	30mm
⑤ NH-035G	400×350×235mm	33ℓ	10.5kg (棚板含む)	バイメタル式	65~85℃	300W	—	110mm
⑥ NH-050G	430×350×350mm	53ℓ	18kg (棚板含む)	サーモスタット	—	500W	—	105mm
⑦ NH-130G	480×480×500mm	125ℓ	50kg (棚板含む)	PID	常温~90℃	700W	413×413×30	30mm
⑧ NH-130	480×480×500mm	125ℓ	50kg (棚板含む)	制御方式	—	700W	413×413×30	30mm

※電源: AC100V 50/60Hz 電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式

⑨ 2段重ね金具(2本組) インフラールNH-130用 (7517600)



⑩ 天板(ステンレス) インフラールNH-130用 620×603×H10mm (7517700)



シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウォーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー