

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

カートイン式電気温蔵庫

食品の投入・取り出し作業をカートにより一度に大量に行える温蔵庫です。食品の収納方法により2種類のカートを選ぶことができます。本体は標準タイプとハイグレードタイプを用意しています。

このページの全商品は



※写真はFWC8590です。


① 温蔵庫 FWC8590H カートイン

50Hz (7558300)
60Hz (7558400)
外寸: 850×900×H2,000mm

② 温蔵庫 FWC8590H カートイン

ハイグレードタイプ
50Hz (7558500)
60Hz (7558600)
外寸: 850×900×H2,000mm

●ハイグレードタイプ(モデルNo.末尾にH)は庫内温度調節にデジタル式を採用、庫内温度調節はセンサー検出方式を採用し、50～90%で調節が可能です。



③ 温蔵庫用カート FC2

(ホテルパン2/1用)
外寸: 650×750×H1,500mm (7558700)
棚数: 12段
重量: 31kg

④ ユニバーサル棚受(シートパン用)

FC-2専用 (8160700)
※FC-2でシートパンを収納する場合の幅広のレールです。(最大12段まで可)



⑤ 温蔵庫用カート FC3

(シートパン専用)
外寸: 650×750×H1,500mm (7558800)
棚数: 12段
重量: 31kg

モデル	棚数	収容数		キャスター (mm)	製品重量	備考
		ホテルパン	シートパン			
FC2	12段	フルサイズ・H455mm×24個	456(W)×675(D)×25(H)mm×12枚	φ125×4(ブレーキ付×2)	31kg	ホテルパン・シートパン兼用
FC3	12段	—	456(W)×675(D)×25(H)mm×12枚	φ125×4(ブレーキ付×2)	31kg	シートパン専用

モデル	庫内寸法(mm)			有効内容積	温度調節範囲	湿度調節範囲	ヒーター出力(kW)		ファンモーター出力 (kW)	電源	総合消費電力 (50/60Hz・kW)	手元開閉 容量	給水	排水	製品重量
	間口	奥行	高さ				乾燥	加熱							
FWC8590	730	800	1,610	663ℓ	常温～100℃	—	2.0	0.8	0.1	3P200V	3.0	15A	15A	φ16	190kg
FWC8590H	730	800	1,610	663ℓ	常温～82℃	50～90%	2.0	0.8	0.1	3P200V	3.0	15A	15A	φ16	190kg

クレスコのカートシステム



ホットカート

幅589mmのスリム設計

- 狭い厨房や廊下での作業性に優れています。
- 取手・サイドハンドルは凹型になっていて、収納時や作業時にじゃまになりません。

⑥ ホットカート

H-138-014 クレスコ
(8170110)
(コルゲートアングル34段タイプ)
外寸: 589×851×H1,772mm
単相: 100V 1,388W
※シートパン大サイズが使用できます。
シートパンはP87をご覧ください。
※単相200V仕様(8170120)
もごさいます。




シートパンやホテルパンなど、同時に収納可能

- 幅広い用途に対応できるユニバーサルアングル。
- 庫内に均一に温風を送るので温度変化もなく、食材の乾燥も防ぎます。

⑦ ホットカート

H-137-UA-12B クレスコ
(7892310)
(ユニバーサルアングル12段タイプ)
外寸: 711×905×H1,772mm
単相: 100V 1,388W
※単相200V仕様(7892320)
もごさいます。



コールドカート

断熱材を充填したアルミニウム製で軽量化を実現

- 保冷温度は1～5℃の範囲に保ちます。
- 重い負荷に耐えるパワーキャスターを装備。

⑧ コールドカート

R171-UA-9B クレスコ
(ユニバーサルアングル9段タイプ)
外寸: 686×851×H1,772mm
単相: 100V 1,000W
50Hz (7892400)
60Hz (7892500)

	ホットカート H-138-014	ホットカート H-137-UA-12B	コールドカート R-171-UA-9B
庫内有効寸法	459×658×H1,389mm	552×711×H1,389mm	553×737×H1,109mm
サーモスタット	室温～95℃まで調節可能	室温～93℃まで調節可能	0～4℃まで調節可能
本体	硬質アルミ	硬質アルミ	硬質アルミ
扉	外側: 硬質アルミ 内側: SUS430	外側: 硬質アルミ 内側: SUS430	硬質アルミ
ベース	硬質アルミ	硬質アルミ	硬質アルミ
キャスター	ゴム製 φ127mm 4輪自在 (2輪ストップバー付)	ゴム製 φ127mm 4輪自在 (2輪ストップバー付)	ゴム製 φ127mm 4輪自在 (2輪ストップバー付)
棚	硬質アルミ製 コルゲートアングル34段	硬質アルミ製 ユニバーサルアングル12段	硬質アルミ製 ユニバーサルアングル9段
棚ピッチ	38.1mm間隔でシートパンを収納	114.3mm間隔でパンを収納 38.1mm間隔でアングルを調節可能	114.3mm間隔でパンを収納 38.1mm間隔でアングルを調節可能
重量	98kg	140kg	147kg
コード長さ	1.8m	1.8m	1.8m

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

冷蔵・
温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースディスプレイ

喫煙用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
ラック