●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内の7けたの数字をご記入下さい。

自動お茶入れ機 TEA CORNER ティーコーナー

マイコンだから、うれしい気くばり

お茶がらが出ない 粉末専用タイプ　1杯ごとに定量の粉末量を入れるので いつも同じおいしさのお茶が味わえます。
※必ず⑧～⑮の粉末をご使用下さい。

1杯目のおいしさをいつまでも保つ
お茶の葉タイプ

お茶いれ機 自動 ティーコーナー
④HTC-822MD（6932710）
水道直結直接排水卓上式（Dタイプ）
重量：40kg　外寸：450×500×H780mm
粉末原料1　粉末原料2　粉末原料3　お湯　冷水

お茶いれ機 自動 ティーコーナー
①HTC-622MPA（6932010）
水道直結直接排水式（PAタイプ）　重量：55kg　外寸：450×500×H1,430mm
②HTC-622MPB（6932110）
水道直結排水容器付（PBタイプ）　重量：57kg　外寸：450×500×H1,430mm
③HTC-622MT（6932210）
下部給水排水容器付（Tタイプ）　重量：65kg　外寸：450×500×H1,430mm
粉末原料1　粉末原料2　お湯　冷水

お茶入れ機 自動 ティーコーナー
⑥HPT-117M（6087400）
上部給水式（Sタイプ）
外寸：340×445×H650mm　重量：15kg
⑦HPT-117MP（6087500）
水道直結式（Pタイプ）
外寸：340×445×H650mm　重量：15kg
茶葉原料　お湯

⑤お茶入れ機 自動 HPT-260MPA（6087110）
水道直結式（Pタイプ）
外寸：450×500×H1,430mm　重量：53kg
茶葉原料　お湯　冷水

お茶入れ機専用粉末茶
⑧煎茶（上撰）（6932800）　70g×20袋入
⑨煎茶（6932900）　70g×20袋入
⑩ウーロン茶（6933000）　55g×20袋入
⑪ほうじ茶（6933100）　55g×20袋入
⑫玄米茶（6933200）　55g×20袋入
⑬麦茶（6933400）　55g×20袋入
⑭グルメ珈琲（6933500）　50g×40袋入
⑮煎茶MILD（8379700）　70g×20袋入

⑯カップホルダー MTC-101（7884000）
※給茶機全機種に取付可能、⑰⑱⑲⑳対応
卓上タイプに取り付けの際はコップ取り出しに最低10cmのスペースが必要です。

お茶入れ機専用カップ
⑰M205 フラワー（2色混2,000個入）
（グリーン・白）（6087800）
※満水容量：205cc
⑱W73-205G（2,500個入）
（プラスチック）（6087900）
※満水容量：215cc
⑲SM150 フラワー（2色混3,000個入）
（ピンク・白）（6088000）
※満水容量：156cc
⑳W71-130JW（3,000個入）
（プラスチック）（6088100）
※満水容量：165cc

㉑給茶器 NTS-50 電気式
外寸：476×580×H650mm（4003800）
電源：単相200V　4.5kW／50ℓ
※三相200V（4003900）もあります。

給茶器 NTS-80 電気式
外寸：730×580×H650mm（4004000）
電源：単相200V　6kW／80ℓ
※三相200V（4004100）もあります。
温度範囲30℃～110℃
熱効率に優れた直接加熱方式のヒーター。
貯湯量を常に一定に保つ自動給水方式。
内外装共オール18-8ステンレス仕様。

㉒スープディスペンサー SDT-51M4N 水道直結型
外寸：282×515×H672mm（6005300）
電源：単相100V（50/60Hz）
消費電力：1050/1025W
連続採取能力：50杯／9.5ℓ
温度範囲：95℃～99℃（固定）
●コンソメスープ：粉末原料の飲み物なら何でもOK!一杯わずか7秒!!
●湯と原料の調整も、一度味を設定するだけで、あとは電子回路がコントロールします。

㉓ドリンクディスペンサー BX-5WJ ダブル ホット
外寸：220×490×H625mm（4298200）
電源：単相100V　1kW
温度範囲：20℃～95℃（±3℃）
容量：外槽17ℓ　内槽5ℓ×2
重量：17.5kg
●湯煎式間接加温方式
●パドル攪拌機能付き
●2種類の飲み物がわずかのスペースで抽出

㉔カップホルダーインサート用 ポリプロピレン
ブラック（7009500）
ベージュ（7009600）
φ80×60mm（カップセット時の高さ82mm）

㉕カップホルダー用部品 インサートカップ2,800枚入
（7009700）
φ80×75mm 223cc
カップホルダーに入れて使用して下さい。