

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

カップウォーマー



カップウォーマー ドライ式 エイシン

① **CW-20 (引出式2段)**
単相100V 600W (3144400)
温度調節: 30℃~90℃サーモ可変式
外寸: 450×500×H600mm
引出し有効寸法: (320×400×H110mm) × 2段
重量: 28kg

② **CW-30 (引出式3段)**
単相100V 600W (3144500)
温度調節: 30℃~90℃サーモ可変式
外寸: 500×500×H600mm
引出し有効寸法: (370×400×H90mm) × 3段
重量: 33kg

③ **CW-40 (引出式4段)**
単相100V 600W (3144600)
温度調節: 30℃~90℃サーモ可変式
外寸: 600×550×H780mm
引出し有効寸法: (470×400×H110mm) × 4段
重量: 45kg



④ カップウォーマー NWC-40 ドライ式 ニッセイ

単相100V (0964100)
310W (ヒーター250W+照明灯60W)
温度調節: サーモスタート40℃~70℃
棚板: (565×250mm) × 2段
カップ収容数: 約40個
外寸: 600×300×H415mm
庫内寸法: 570×250×H265mm
片面スライド強化ガラス
重量: 15kg



⑤ カップウォーマー NWC-60 ドライ式 ニッセイ

単相100V (0964200)
310W (ヒーター250W+照明灯60W)
温度調節: サーモスタート40℃~70℃
棚板: (565×250mm) × 3段
カップ収容数: 約60個
外寸: 600×300×H615mm
庫内寸法: 570×250×H465mm
片面スライド強化ガラス
重量: 22kg



⑥ カップウォーマー CW-40 (カゴ付) ドライ式 ニッセイ (3144710)

内寸: 350×280×H170mm
外寸: 432×414×H285mm
容量: 17ℓ (カップ収容数約40個)
重量: 7kg
電源: 単相100V 240W
固定サーモスタート: 75℃



⑦ カップウォーマー DA-501F ドライ式 タイジ (0963600)



⑧ カップウォーマー DA-602 ドライ式 タイジ (0963700)

内容	⑦ DA-501F	⑧ DA-602
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	305W	220W
温度調節	バイメタル式サーモスタート	
庫内温度	送風 常温	
(標準温度)	保温 60℃	L(保温)60℃
	乾燥 80℃	H(乾燥)80℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	500×400×314mm	445×418×329mm
庫内寸法	383×288×190mm	
庫内容量	23ℓ	
重量	10kg	7.5kg



⑨ カップウォーマー HW-40G (カゴ付き) 透明引戸付 (0135100)

外寸: 432×414×H285mm
内寸: 350×280×H170mm
容量: 16.6ℓ (コーヒーカップ約40個)
重量: 7kg
電源: 100V 240W
温度調整無し (固定サーモスタート対応)



⑩ ホットメイト NH-60A 湯せん式 (3122510)

外寸: 250×415×H190mm
容量: 8ℓ (コーヒーカップ約15個)
重量: 6kg
電源: 単相100V
温度調節: 40℃~90℃サーモ可変式
消費電力: 600W
リード線: 2m (プラグ付 2P-15A)



⑪ ホットシステム HS-120 (湯せん式) タイジ (0963800)

定格電圧: 100V 50/60Hz
消費電力: 720W
温度調節: 20℃~100℃サーモ可変式
専用バット容量: 12ℓ
外寸: W427×D295×H210mm
内寸: W372×D262×H114mm



⑫ ホットシステム蓋 HS-120専用 タイジ (0963900)

サイズ: W400×D289×H62mm
材質: ポリカーボネート



⑬ 角カップ湯煎 18-8 EBM (0963100)

325×250×H275mm
水そう深さ: 145mm

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシーン

効率収納用品・
ガラスラック