

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

カート・台車
棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウォーマー・金めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ポット・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック




① **ホットエース クリア**

EBM (1092000)
外寸: 430×320×H520mm
赤外線ランプ(100V・250W)1ヶ
※背面オープンタイプ
ケーキパット16インチ
(0284100)×1枚付

② **ホットエース カラー**

EBM (1092100)
外寸: 450×340×H520mm
赤外線ランプ(100V・185W)1ヶ
※背面アクリル引き戸付
ケーキパット16インチ
(0284100)×1枚付



③ **フードショーケース タイジ**

OS-100 (1093900)

定格電圧: 100V
消費電力: 200W
外寸: 450×290×H350mm
※背面オープンタイプ

OS-200 (1094000)

定格電圧: 100V
消費電力: 300W
外寸: 580×362×H360mm
※パット2枚付、赤外線ランプ200W×2
※背面オープンタイプ

商品を早く効果的に蒸し上げ、蒸気が発生させながら保温しますので、中華まん等の店頭販売に最適です。



■仕様表

型 式 名	SME-436	SME-545
電 源 電 圧	単相100V	単相100V
定格消費電力	950W (水中ヒーター450W・バンドヒーター500W)	920W
使 用 水	一般水道水	一般水道水
照 明	10W (直管形蛍光灯)	10W (直管形蛍光灯)
温度調節	自動温度調節器	自動温度調節器
安全装置	温度過昇防止装置、温度シューズ (188℃)	温度過昇防止装置、温度シューズ (188℃)
蒸気発生タンク	0.6ℓ	0.6ℓ
予備タンク	3.8ℓ	3.8ℓ
給水警告	ランプ	ランプ
重 量	約34kg (本体23kg、スタンド11kg)	約37.5kg (本体26.5kg、スタンド11kg)
内 容 積	42ℓ、まんじゅう36ヶ入(9個×4段)	50ℓ、まんじゅう45ヶ入(9個×5段)



⑥ **マイコンスターマー FMH01B**

(6189400)

※庫内の温度と湿度を細かくコントロール。
饅頭がべたつかず、美味しさを長持ちします。

■仕様表

型 式	FMH01B
電 源	100V 50/60Hz
定格消費電力	920W
(ヒーター+照明)	(900W+20W)
外形寸法	幅440×奥行450×高さ750mm
本体重さ(質量)	28kg
給水タンク容量	6リットル
庫 内 容 量	中華まん9個×5段 (45個)



スチームマシーン 卓上型 電気式

④ **SME-436 (1091500)** ⑤ **SME-545 (1091600)**

外寸: 380×430×H687mm

外寸: 372×392×H765mm



⑦ **スチームマスター MJ60**

外寸: 471×535×H744mm (8303300)

規格: 100V 986W

材質: ガラス・ステンレススチール・ポリ

プロピレン

収納個数: 60個 (1トレイ12個×5段)

●貯水タンクのフタを取外しできます。タンク
内部の清掃が簡単にできます。



⑧ **スチームマスター MJ45**

外寸: 400×500×H765mm (8303400)

規格: 100V 986W

材質: ガラス・ステンレススチール・ポリ

プロピレン

収納個数: 45個 (1トレイ9個×5段)

ハートまで温もりに包まれるような、ホットな缶飲料を提供します。



⑨ **CAN(缶)ウォーマー HW-36 電気式 ニッセイ**

(1090800)

外寸: 230×380×H495mm



⑩ **CAN(缶)ウォーマー HW-54 電気式 ニッセイ**

(1090900)

外寸: 235×400×H665mm



⑪ **CAN(缶)ウォーマー PCW-75 電気式 ニッセイ**

(6012310)

外寸: 404×425×H670mm



⑫ **CAN(缶)ウォーマー HW-70NP 電気式 ニッセイ**

(6999210)

外寸: 894×335×H295mm

型 式 名	HW-36	HW-54	PCW-75	HW-70NP
電源電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力	380W	570W	660W	425W
収納本数	190cc・250cc/36本 340cc/28本	190cc・250cc/54本 340cc/30本	190cc・250cc/108本 350cc/75本	190cc/48本 250cc・350cc/Pet/70本
温度制御	各段独立自動方式	各段独立自動方式	各段独立自動方式	バイメタルサーモスタット
加熱方式	ホットプレート式	ホットプレート式	ホットプレート式	ホットプレート式
保温設定	55℃±4℃	55℃±4℃	55℃±4℃	55℃±4℃
安全装置	マニュアルリセットボタン	温度ヒューズ	温度ヒューズ	マニュアルリセットボタン
外 装	ABS樹脂 耐熱強化ガラス及び普通ガラス	亜鉛メッキ鋼板 耐熱強化ガラス	SUS430 (ステンレス)	SUS430 (ステンレス)
重 量	約7kg	約10kg	約15kg	約25kg

●入れ先出し方式を採用し、行き届いた品質管理ができます。

●スイッチひとつで、いつも飲みごろ温度に保ちます。

●空間を有効に活用するコンパクトな省スペース設計。