

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

696

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内のアけたの数字をご記入下さい。



① 焼肉プレート NF-HY200H 油煙カット型 けむらん亭 ナショナル

(6854310)

電源: 単相100V 消費電力: 1,350W
外寸: 410×475×H190mm
平面プレート内寸: φ352×25mm
焼肉プレート内寸: φ352×26mm
温度調節範囲: 保温(90℃)～250℃
(平面プレートのみ)

ファンによる強制吸煙方式で、煙を吸気口に集め、フィルターでキャッチ。焼肉時の油煙を約80%カット。

※油煙カットフィルターは専用フィルターNF-YF1(15回分)(8204200)、又はリードクッキングペーパーをお使いください。



④ ホットプレート モウいちまい CPJ-E131 タイガー (7428300) ②

電源: 単相100V 消費電力: 1,300W
外寸: 482×420×H166mm
波型プレート内寸: φ360×H17mm
平面プレート内寸: φ360×H26mm
温度調節範囲: 90℃(保温)～240℃
※プレートはチタンコート採用。丸洗いOK。



⑥ ホットプレート やきやき EA-XC45 象印 (7531710) ③

電源: 単相100V 消費電力: 1,350W
外寸: 600×380×H110mm
プレート内寸: 484×318×H26mm
温度調節範囲: 80℃(保温)～250℃
※従来のセラミックコートの約10倍の耐久性。
※プレート丸洗いOK。チタンセラミックV10コート。



② グリルなべ これ1台 CPW-A131 タイガー (7531900) ②

電源: 単相100V 消費電力: 1,300W
外寸: 337×371×H192mm
波型プレート内寸: φ275×H30mm
平面プレート内寸: φ279×H30mm
深なべ内寸: φ283×H60mm (4ℓ)
温度調節範囲: 90℃(保温)～250℃
※なべ、プレートはチタンコート採用。丸洗いOK。
※鍋物、お好み焼、焼肉と色々な料理に使用できます。



③ グリルなべ EP-HB25 象印

(7531810) ④
電源: 単相100V 消費電力: 1,300W
外寸: 355×335×H185mm
なべ内寸: φ255×H58mm (2.8ℓ)
温度調節範囲: 80℃(保温)～230℃
※直火OKのなべ(ホットプレートにも使える)。
※なべ丸洗いOK。



⑦ 鉄板焼用 鉄板のみ 卓上型 EGS-16 (0231200)

外寸: 435×325×H71mm
鉄板厚: 6.0mm
質量: 7.6kg
付属品: 鉄板用取っ手
※イワタニカセットフー「強火じまん」CB-AL13-3専用です。
※写真のカセットコンロは別売です。(P693をご参照ください)



⑧ グリルなべ モウいちまい CPW-B131 タイガー (2857500)

電源: 単相100V 消費電力: 1,300W
外寸: 337×371×H192mm
新波型プレート内寸: φ275×H30mm
深なべ内寸: φ283×H60mm
温度調節範囲: 90℃(保温)～250℃

チタンコート
直火OK
深なべ
丸洗いOK
ガラスふた
タイフ



⑨ ホットプレート モウいちまい CPY-A130 タイガー (2857600)

電源: 単相100V 消費電力: 1,300W
外寸: 660×390×H130mm
新波型プレート: 500×310mm 深さ25mm
平面プレート: 500×310mm 深さ30mm
温度調節範囲: 90℃(保温)～250℃

●プレート裏面には熱効率の良い黒色吸熱加工を採用。
油が飛び散りにくい
新・波型プレートを採用
●焼き肉ゾーンと野菜ゾーンに分かれた新・波型プレート。

プレート丸洗いOK
金属へらつき



⑩ ホットプレート EABA25

(4410800)
消費電力: 1,300W
外寸: 490×390×H140mm
プレート寸法(深さ): 360×344×25mm
温度調節範囲: 80℃(保温)～250℃
※丸洗いでできる「本体ガード」。
※丈夫で傷つきにくい「チタンセラミックコート」を使用しているため、市販の金属へらも使えます。
※かる〜くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。

焼きもの、蒸し物、ご飯ものと1台でOK!
火力も電気の約2倍なので本格料理が楽しめます。



⑪ カセットフー ビストロの達人 CB-GP-1 イワタニ ④

外寸: 404×320×H177mm (3684900)
重量: 3.3kg (プレート、ガラスふた含)
材質: 本体・容器カバー/SPCC+粉体塗装、プレート・プレート受け/アルミニウム+フッ素加工、ガラスふた/強化ガラス、ごとく/耐熱アルミニウム、バーナーキャップ/真ちゅう、器具枠つまみ/耐熱ABS樹脂

ガス消費量: 152g/h
連続燃焼時間: 約155分
点火方式: 圧電点火方式
安全装置: 圧力感知安全装置他
容器着脱方式: マグネット方式
最大発熱量: 2.1kW (1,800kcal/h)



電気ホットプレートの2倍の火力。



⑫ ガスホットプレート 焼き上手さん CB-GHP-1 イワタニ

(3685400)
外寸: 460×336×H153mm
重量: 5.0kg
プレートサイズ: 360×301×H37.5mm

材質: 本体/冷延鋼板、プレート表面加工/フッ素加工
ガス消費量: 約169g/h 連続燃焼時間: 約90分
点火方式: 圧電点火方式 容器着脱方式: マグネット方式
最大発熱量: 約2.3kW (2,000kcal/h)
※中身が見えて便利なガラス蓋。

バンケット・サービスワゴン

バンケット用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・清潔用品

清掃用品

カトラリー

キャンプロシリーズ