

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。


シュアー電撃殺虫器



① シュアー屋内用電撃殺虫器
GK-1100Y (1127400)
外寸: 244×H225mm
●丸型コンパクトデザイン
●取付高さ床1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式




② シュアー屋内用電撃殺虫器
GK-3100Y (1127700)
外寸: 428×H248mm
●丸型強力タイプ
●取付高さ床1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式



③ シュアー屋内用電撃殺虫器
GK-2020Y (1127300)
外寸: 486×304×H270mm
●メラミン焼き付け塗装の側板
●取付高さ床1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式




④ シュアー屋内用電撃殺虫器
GK-4020Y (1127500)
外寸: 592×304×H270mm
●メラミン焼き付け塗装の側板
●取付高さ床1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式



⑤ シュアー屋内用電撃殺虫器
GK-5020Y (1127600)
外寸: 786×304×H270mm
●メラミン焼き付け塗装の側板
●取付高さ床1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式



⑥ シュアー屋内用電撃殺虫器
GK-4010DX (1127100)
外寸: 592×304×H270mm
材質: ステンレス
●取付高さ床1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式




⑦ シュアー屋内用電撃殺虫器
GK-5010DX (1127200)
外寸: 786×304×H270mm
材質: ステンレス
●取付高さ床1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式

●屋内用殺虫器 仕様

型名	電源	二次電圧電流	消費電力	誘虫ランプ	有効面積	重量
GK-1100Y	AC100V 50/60Hz	2700V 18/15mA	約30W	20W円形×1灯 FCL20BL	20~50㎡	約5.3kg
GK-2020Y				10W直管×2灯 FL10BL	30~50㎡	約9.5kg
GK-3100Y	3500V 18/15mA		約40W	32W円形×1灯 FCL32BL	60~120㎡	約8kg
GK-4020Y				15W直管×2灯 FL15BL	60~100㎡	約11kg
GK-5020Y			約70W	30W直管×2灯 FL30BL	100~200㎡	約12.5kg


型名	電源	二次電圧電流	消費電力	誘虫ランプ	有効面積	重量
GK-4010DX	AC100V	3500V	約40W	15W直管×2灯 FL15BL	60~100㎡	約11kg
GK-5010DX	50/60Hz	18/15mA	約70W	30W直管×2灯 FL30BL	100~200㎡	約12.5kg



⑧ シュアー屋外用電撃殺虫器
GK-6100Z (1128400)
外寸: 800×320×H364mm
●耐久性に優れた高級塗装仕上げ
●取付高さ地上1.8m以上
●二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
●チェーン吊り下げ式



⑨ シュアー屋外用電撃殺虫器
GK-9100Z (1128500)
外寸: 454×H454mm
●球形ポールヘッド式
●直園灯型
●取付高さ地上1.8m以上
●安全装置付き(タッチ)
●専用ポール付き



⑩ シュアー屋外用電撃殺虫器
GK-7010Z (1128600)
外寸: 876×330×H680mm
●耐久性に優れた高級塗装仕上げ
●取付高さ地上3.5m以上
●有効面積200~400㎡
※設置条件により別売の専用取り付け金具⑪~⑬が必要です。



屋外用電撃殺虫器
GK-7010用取付金具
⑪ GP-701 (側取付金具) (1128700)
⑫ GP-702 (壁取付金具) (1128800)
⑬ GP-703 (角・丸ポール側取付金具) (1128900)
●コンクリート柱などの側付けには⑪を御使用ください。
●壁面などの取り付けには⑫・⑬を御使用ください。
●その他(丸ポールφ89/101mm・角ポール100mmなど)には⑫・⑬を御使用ください。

型名	電源	二次電圧電流	消費電力	誘虫ランプ	有効面積	重量
GK-6100Z	AC100V	7000V 19/16mA	約50W	20W直管×2灯	150~300㎡	約19kg
GK-9100Z	50/60Hz	4000V 19/15mA	約40W	32W円形×1灯	約100㎡(約60㎡)	
GK-7010Z		7000V 19/16mA	約70W	30W直管×2灯	200~400㎡	約22kg

設置方法のご注意

- 電撃殺虫器の取り付け高さは誘虫効果を高くするため、また人や家畜が容易に触れないように屋内軒下用は、床面より1.8m以上、屋外用は3.5m以上とし、他の工作物(壁や樹木等)とは30cm以上離して設置して下さい。
- 揮発性引火物、爆発物が近くにある場所(ガソリンスタンド等)には設置を避けて下さい。
- 器具の電源開閉が容易にできる場所に必ず専用開閉器を設置し、必ず第3種接地(アース)工事を行って下さい。
- 屋外用の取り付けには、風圧等の外圧により落下の危険が十分考えられますので、設置方法には十分ご注意下さい。

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品
ユニフォーム

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック