

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

これからのセーフティシューズのあるべき姿シモンジャラット

＜ACM樹脂先芯の特長＞

- 従来の鉄先芯と同じようにJIS規格強度をクリアしています。
- 鉄先芯と比較し35%の軽量化(当社比)
- つま先の冷えを防止
- 衝撃吸収能力向上
- 焼却処分可能
- サビ発生の心配のない安全靴
- 感電事故の心配が軽減
- 金属探知機に反応しない安全靴
- 磁性を帯びない安全靴



① 安全靴 TF22-R トリフタン 黒/赤

23.5cm (5803200)	24cm (5803300)
24.5cm (5803400)	25cm (5803500)
25.5cm (5803600)	26cm (5803700)
26.5cm (5803800)	27cm (5803900)
27.5cm (5804000)	28cm (5804100)

※三層構造の靴底で足腰の負担を吸収します。
※アウトソールは各種油・溶剤及びアルカリ等に対し、優れた性能を発揮します。
※ACM樹脂先芯入で普通作業用です。
※片足質量：25.5cm/460g
幅：EEE



② 安全靴 TF11-R トリフタン 黒/赤

23.5cm (5804200)	24cm (5804300)
24.5cm (5804400)	25cm (5804500)
25.5cm (5804600)	26cm (5804700)
26.5cm (5804800)	27cm (5804900)
27.5cm (5805000)	28cm (5805100)

※性能は①と同じです。
※片足質量：25.5cm/460g
幅：EEE



③ 安全靴 7511N 黒

23.5cm (6775200)	24cm (6775300)
24.5cm (6775400)	25cm (6775500)
25.5cm (6775600)	26cm (6775700)
26.5cm (6775800)	27cm (6775900)
27.5cm (6776000)	28cm (6776100)
29cm (6776200)	30cm (6776300)

※ACM樹脂先芯入で普通作業用です。
(発泡ポリウレタン2層底)
※片足質量：25.5cm/440g
幅：EEE



④ 安全靴 8611SL 男性用 白

23.5cm (6776400)	24cm (6776500)
24.5cm (6776600)	25cm (6776700)
25.5cm (6776800)	26cm (6776900)
26.5cm (6777000)	27cm (6777100)
27.5cm (6777200)	28cm (6777300)

※ACM樹脂先芯入で軽作業用です。
※片足質量：25.5cm/330g
幅：EEE



⑤ 安全靴 EL11SL 女性用 チェリー 白

22cm (6777400)	22.5cm (6777500)
23cm (6777600)	23.5cm (6777700)
24cm (6777800)	24.5cm (6777900)
25cm (6778000)	

※性能は④と同じです。
※片足質量：23.5cm/300g
幅：EEE



⑥ 安全靴 FD-11 FDIエース 黒

23cm (6778100)	23.5cm (1219700)
24cm (1219800)	24.5cm (1219900)
25cm (1220000)	25.5cm (1220100)
26cm (1220200)	26.5cm (1220300)
27cm (1220400)	27.5cm (1220500)
28cm (1220600)	29cm (6778200)
30cm (6778300)	

※ACM樹脂先芯入で普通作業用です。
※片足質量：25.5cm/530g
幅：EEE



⑦ 安全靴 7517 黒

23.5cm (5808000)	24cm (5808100)
24.5cm (5808200)	25cm (5808300)
25.5cm (5808400)	26cm (5808500)
26.5cm (5808600)	27cm (5808700)
27.5cm (5808800)	28cm (5808900)

※ACM樹脂先芯入で普通作業用です。
(発泡ポリウレタン2層底)
※片足質量：25.5cm/430g
幅：EEE



⑧ 安全靴 8511N 黒

23.5cm (5809000)	24cm (5809100)
24.5cm (5809200)	25cm (5809300)
25.5cm (5809400)	26cm (5809500)
26.5cm (5809600)	27cm (5809700)
27.5cm (5809800)	28cm (5809900)
29cm (5810000)	30cm (5810100)

※ACM樹脂先芯入で普通作業用です。
(発泡ポリウレタン2層底)
※片足質量：25.5cm/430g
幅：EEE



⑨ シューズプロテクター (1組)

ホワイト (1221910)
レッド (1221920)
イエロー (1221930)
ネイビー (1221940)
ブラック (1221950)

フリーサイズ (25~28cm)

材質：表/防水帆布と革のコンビ 裏/アクリル100%ポア

- 従来の安全靴では守りきれなかった足の甲、足の小指や付け根部分までカバーします。
- 軽量化ボディでありながら高い強度をほこり、強度試験 (JIS T 8101に準拠) で最も厳しいH種の試験をクリア。
- 必要な部分のみのパーツ交換でコスト削減 (左右共通)。
- どのような形状の靴でも簡単に装着が可能です。
- 従来の安全靴のように、重い、通気性が悪くてムれる、鉄芯が当たって痛いなどの不快感から解放されます。



⑩ インソール A #200 防寒ニードル (5799600) フリーサイズ (化繊綿)

⑪ インソール #112 バイル (5799700) フリーサイズ24~27cm (綿/バイル)



⑫ ユニスパイク泥落とし (置台付) F-24

大 315×410×H160mm 約2.1kg (7828900)

(ブラシ寸法：300×300mm)

小 305×380×H160mm 約1.3kg (7829000)

(ブラシ寸法：225×265mm)

材質：ブラシ/ポリエチレンテレフタレート

フレーム/スチール

バンケット・サービスワゴン

バンケット用品

バンケットウォーマー

厨房衛生用品・ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・清潔用品

清掃用品

カトラリー

キャンプロシリーズ