

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

コンパクトな卓上タイプの高性能密封包装機

※卓上真空包装機専用規格袋(738)をご使用下さい。



①卓上密封包装機 SQ-202

(3706900)

(特長)

- 吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作。
- 吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能。
- くみこん空気を吸い出す強力吸引。
- ノズル・集水タンクがとりはずせてお手入れ簡単。
- ヒートシールでしっかり密封。
- コンパクトで使いやすいコンパクトサイズ。
- 店頭でも使いやすいコンパクトサイズ。
- 横置でも使えます。長い袋もパック可能。
- 付属品は30センチまでで、長い袋もパック可能。
- シールヒーター3本 ●テフロンテープ3枚 ●ノズル清掃用具1個 ●シールヒーター交換用具1個 ●試験品 消化(鶏電)一式 ●排水ホース

■仕様 SQ-202

電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	500W
吸気性能	水銀柱 50/60Hz -500mmHg (ノズル部外気温度25℃)
接着部温度	160℃
外形寸法	410×260×H172mm
温度過昇防止装置	サーモスタット
電源コードの長さ	2m
重量	13kg
吸気時間	連続・約2~10秒
シール時間	約1~4秒
シール可能幅	300mm以下
機能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用	●吸気シール 3回/分 (表示以上使用されると安全)
	●シールのみ 6回/分 (表示が動くことがあります。)



上下ダブルヒーター グレードアップタイプ

②卓上密封包装機 SQ-303

(3707000)

(特長)

- 上下ダブルヒーターを採用。
- アルミ構成のラミネートフィルムもシール可能。
- ガゼットや背貼りの袋もシール可能。
- (素材、厚みによりシールできない場合もあります。)
- 前面装設型ディスプレイ、実装部などの静電、防湿、防塵などに。
- (付属品)
- シールヒーター1本・下ヒーター1本 ●テフロンテープ2枚 ●下ヒーター交換用具1個 ●試験品 消化(鶏電)一式 ●排水ホース

■仕様 SQ-303

電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	680W
吸気性能	水銀柱 50/60Hz -500mmHg (ノズル部外気温度25℃)
接着部温度	190℃
外形寸法	410×260×H282mm
温度過昇防止装置	サーモスタット
電源コードの長さ	2m
重量	13.6kg
吸気時間	連続・約2~10秒
シール時間	約1~4秒
シール可能幅	285mm以下
機能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用	●吸気シール 3回/分 (表示以上使用されると安全)
	●シールのみ 6回/分 (表示が動くことがあります。)



③卓上密封包装機SQ-202用SQドレン

(水の専用オプション) (3707100)

(特長)

- 水の吸引の連続使用を可能にする。(タンク内に溜った液体をシール後自然に排出するので集水タンクをはずす必要がいらぬ。)
- 排水時の洗浄も簡単。(真水の吸引による水洗い)
- SQ-202本体への取付操作も簡単。

■仕様

- 最大吸水量 1回の吸込につき200cc
- 排水時間 約20秒/20cc (水使用時)
- 許容真空度 -600mmHg (最大値)
- 保護装置 オープンロー防止弁
(ポンプ内部への吸込みを抑制する。)

シングルシール

④真空包装機 500S-1

ヘンコバック (5896900)

●ダイヤル調節式



ダブルシール

ガス封入可能

⑤真空包装機 E-103-1

ヘンコバック (5897000)

- 9プログラムまでの設定タイムを記憶できる、メモリー機能付。
- 酸素ガス・炭酸ガスを封入し酸化による食材の劣化および増菌による腐敗を抑制するガス封入機能付。

※三相200V (E-103-2) (5897100)
50/60Hz 6.8A 1.43kWあります。

ダブルシール

ガス封入可能

⑥真空包装機 ME-150A

ヘンコバック (5897200)

- 9プログラムまでの設定タイムを記憶できる、メモリー機能付。
- 酸素ガス・炭酸ガスを封入し酸化による食材の劣化および増菌による腐敗を抑制する、ガス封入機能付。




⑦真空調理用加熱調理器

TT-350 トスクッカー

(8059400)

- 電源: AC100V 消費電力: 1.5kW
- 排水コック: 20A
- 湯槽寸法: 350×500×217mm
- 外形寸法: 400×719×441mm
- 本体重量: 19kg
- 操作装置と電子センサーにより、温度誤差±0.5℃以内。
- 適確な時間セット (タイマー取外し可能)。
- 便利な水切りトレイの採用 (取外し式)。
- 排水時間わずか1分30秒 (付属ホース付)。
- オールステンレス、断熱ボディ。

トスクッカーTT-350サイズ図



⑧真空包装機 S210-ST

バックスター (4396600)

- 消費電力: 単相100V 0.55kW
- 機械寸法: 380×420×H560mm
- チャンバ内寸法: 330×328×110mm
- 真空ポンプ: 7.4ml/h シール幅: 320mm
- 本体重量: 約30kg

⑨真空包装機 S220-ST

バックスター (4396700)

- 消費電力: 三相200V 0.75kW
- 機械寸法: 440×525×400mm
- チャンバ内寸法: 400×415×190 (120+70) mm
- 真空ポンプ: 20ml/h シール幅: 390mm
- 本体重量: 約53kg
- 包装した食品はいつでも包装時と同じ状態です。包装した肉などは、包装した時のまま、食品や料理の外見を崩しません。また乾燥も防ぎます。さらに余った食品や料理は期間をおいても同じ状態で使えます。
- 固体はもちろん、スープ、ソースなどの液体や粉末もパックできます。(粉末の場合は特殊フィルタが必要)。
- 食品以外にも利用できます。機械の部品など金属製品をはじめ医薬品、衣類などさまざまな分野で、幅広く活用できます。

カート・台車・棚

ファイアストワード・
テイルアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ウェルナー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホトル・
ジュースディスプレイベンダー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック