

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ダクト式無煙ロースター

天板（メラミン製 1,200×800）

このページの全商品は



SMW ワイン

SMB ブラウン

SMK ブラック



このページの無煙ロースターは、すべてダクト配管工事が必要です。
①②の上蓋はすべてオプションです。
御発注の際はガス種を御指定下さい。

①無煙ロースター 焼肉ワイドタイプ

いろんなものを一緒に食べたい人にも、一度にいっぱい口にしたい人にもダンゼン
ありがたい、ひとまわり大きいプレートサイズ。活気が出るゆとりです。

	外形寸法 (m/m) 幅×奥行×高さ	天板 カラー	品 番	商品コード
洋卓	1,200×800×H700	ワイン	SMW-120CS14C	6088300
		ブラウン	SMB-120CS14C	6088400
		ブラック	SMK-120CS14C	3752500
和卓	1,200×800×H350	ワイン	SMW-120CT14C	6088500
		ブラウン	SMB-120CT14C	6088600
		ブラック	SMK-120CT14C	6088700



SMW-120CT14C (和卓)



SMK-120CS14C (洋卓)

LPガス消費量：3.49KW
都市ガス消費量：3.49KW
プレートサイズ：330×198

②無煙ロースター 焼肉スタンダードタイプ

焼き肉の醍醐味を満喫できる専用ロースター。ムラなくさっと焼いて旨みを引きだすプ
ロ仕様です。

	外形寸法 (m/m) 幅×奥行×高さ	天板 カラー	品 番	商品コード
洋卓	1,200×800×H700	ワイン	SMW-120KS91K	6088800
		ブラウン	SMB-120KS91K	6088900
		ブラック	SMK-120KS91K	6089000
和卓	1,200×800×H350	ワイン	SMW-120KT91K	6089100
		ブラウン	SMB-120KT91K	6089200
		ブラック	SMK-120KT91K	6089300



SMK-120KS91K (洋卓)



SMB-120KT91K (和卓)

LPガス消費量：2.51KW
都市ガス消費量：2.33KW
プレートサイズ：322×170

※電気集塵機付タイプもあります。



ダクト式ガス輻射熱無煙ロースター ワンタッチ脱着、ラクラク掃除



座卓用

③無煙ロースター 炭火の華 KMR-XAJ128 座卓用

商品コード
黒茶 6125900
黒茶 6126000

1,200×800×H350
※ロストル・アミなどは別売になりますのでオプションから選んで下さい。
※オプションで上蓋も用意しております。

- 火床を追求した証、850℃の高温、平均熱で赤熱するドーナツ型放熱板。
- 天板カラーはこのほか豊富なバリエーションを用意しております。その他特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。




テーブル用

④無煙ロースター 炭火の華 KMR-XBT158 テーブル用

商品コード
黒茶 6126100
黒茶 6126200

1,500×800×H700
※ロストル・アミなどは別売になりますのでオプションから選んで下さい。
※オプションで上蓋も用意しております。

あらゆるニーズにお応えできます。
ロストルをはじめ、アミ焼、鍋物にもご使用いただけます。



- 《炭火の華オプション品》
- ⑤ロストル 6126500
 - ⑥アミ焼用アミ 6126600
 - ⑦鍋物用五徳 6126700
 - ⑧ロストル用クリッパー 6126800

クリッパー

（財）日本ガス機器検査協会形式認証品・ガス機器防火性能評価品 テーブル用ユニット鉄板焼機

材質：本体／ステンレス
※立消安全装置、連続スパーク点火、3段切替コック

テーブルに穴を開けるだけで簡単に鉄板焼テーブルが出来ます。



⑨テーブル埋込型鉄板焼機 IGO-45

商品コード
LP 6110810
13A 6110820

外形寸法：φ574×410×H150 鉄板焼寸法：φ455×360×9
ガス消費量：2.3KW ガス接続口：φ9.5
重量：21kg テーブル切込寸法：540×390（-0+5）

⑩テーブル埋込型鉄板焼機 IGO-60

商品コード
LP 6110910
13A 6110920

外形寸法：φ724×410×H150 鉄板焼寸法：φ605×360×9
ガス消費量：3.3KW ガス接続口：φ9.5
重量：27kg テーブル切込寸法：690×390（-0+5）

⑪テーブル埋込型鉄板焼機 IGO-75

商品コード
LP 6111010
13A 6111020

外形寸法：φ874×410×H150 鉄板焼寸法：φ755×360×9
ガス消費量：4KW ガス接続口：φ9.5
重量：32kg テーブル切込寸法：840×390（-0+5）

お店のテーブル焦げてませんか？

炭化現象は火災の前兆です

高火力でも複合断熱構造でテーブルが焦げない！火事にならない！安心・安全！

●複合断熱構造の開発により安全装置や断熱材等の付属品なしでテーブル温度の上昇を防ぐ事が可能となりました。

●複合断熱構造とは…鉄板の熱が本体の外枠に伝わらない様、何重にも空気断熱層を設けています。さらに、本体内部に熱がこもらない様に外部の上昇気流を整流板で取り入れ、熱気を外部に放出する事で、温度上昇を防ぎます。これらを総称して複合断熱構造と呼びます。

テルモハウザー
シリーズ

ベークンシート・
トレイ

ミキサー・流し器

ベーカー・シヨップ
関連商品

デコレーション用品

流し型・
抜型・
焼型・

テーブル・
椅子関連商品

ルーム関連商品

介護用品

事務用品・時計・
チャイム