

Catalogue No.

20147-1555

1555

EBM ホール備品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの全商品は



焼肉テーブル

《脚のタイプ》

LA: 木製脚 (高さ350)
LB: 木製脚 (高さ700)
LC: スチール脚 (高さ350)
LD: スチール脚 (高さ700)

品番の見方(例)

天板	天板サイズ	脚	燃焼部セット
SC K	128	LC	71
メラミン化粧板	1,200×800	スチール製	S-71
		(高さ350)	

①・②の上蓋はオプションになります。



①焼肉テーブル SCKタイプ

写真はSCK-128LC71です。
材質: 天板(メラミン化粧板)、
脚(スチール製)
使用器具: S-71



②焼肉テーブル SCCタイプ

写真はSCC-128LB270です。
材質: 天板(メラミン化粧板)
脚(木製)
使用器具: SB-270

③焼肉テーブル 燃焼部セット S-61

3786500



燃焼器外寸	W715×D240×H132.5
鉄板外寸	W330×D198×T9
ガス消費量	LPG 2.37kW(0.17kg/h) 13A 2.33kW(2,000kcal/h)
点火方式	圧電点火方式
天板開口外寸	346 $\frac{1}{2}$ ×216 $\frac{1}{2}$

※焼肉プレート付

④焼肉テーブル 燃焼部セット S-71

3786600



燃焼器外寸	W479×D229×H131.5
鉄板外寸	W330×D198×T9
ガス消費量	LPG 2.37kW(0.17kg/h) 13A 2.33kW(2,000kcal/h)
点火方式	圧電点火方式
天板開口外寸	461 $\frac{1}{2}$ ×216 $\frac{1}{2}$

※焼肉プレート付

⑤焼肉テーブル 燃焼部セット SB-270

3786700



燃焼器外寸	W380×D640×H175
鉄板外寸	φ270
ガス消費量	LPG 4.05kW(0.29kg/h) 13A 3.72kW(3,200kcal/h)
点火方式	圧電点火方式
天板開口外寸	φ368 $\frac{1}{2}$

※焼アミ付

天板サイズ (mm)	脚タイプ (mm)	燃焼部セット	品 番	
			① 黒	② ブラウン
1,200×800	木製 (高さ350)	S-61 (③参照)	SCK-128LA 61 3784110	SCC-128LA 61 3784120
1,500×800	木製 (高さ350)		SCK-158LA 61 3784210	SCC-158LA 61 3784220
1,200×800	木製 (高さ700)		SCK-128LB 61 3784310	SCC-128LB 61 3784320
1,500×800	木製 (高さ700)		SCK-158LB 61 3784410	SCC-158LB 61 3784420
1,200×800	スチール製 (高さ350)		SCK-128LC 61 3784510	SCC-128LC 61 3784520
1,500×800	スチール製 (高さ350)	S-71 (④参照)	SCK-158LC 61 3784610	SCC-158LC 61 3784620
1,200×800	スチール製 (高さ700)		SCK-128LD 61 3784710	SCC-128LD 61 3784720
1,500×800	スチール製 (高さ700)		SCK-158LD 61 3784810	SCC-158LD 61 3784820
1,200×800	木製 (高さ350)		SCK-128LA 71 3784910	SCC-128LA 71 3784920
1,500×800	木製 (高さ350)		SCK-158LA 71 3785010	SCC-158LA 71 3785020
1,200×800	木製 (高さ700)	SB-270 (⑤参照)	SCK-128LB 71 3785110	SCC-128LB 71 3785120
1,500×800	木製 (高さ700)		SCK-158LB 71 3785210	SCC-158LB 71 3785220
1,200×800	スチール製 (高さ350)		SCK-128LC 71 3785310	SCC-128LC 71 3785320
1,500×800	スチール製 (高さ350)		SCK-158LC 71 3785410	SCC-158LC 71 3785420
1,200×800	スチール製 (高さ700)		SCK-128LD 71 3785510	SCC-128LD 71 3785520
1,500×800	スチール製 (高さ700)	SB-270 (⑤参照)	SCK-158LD 71 3785610	SCC-158LD 71 3785620
1,200×800	木製 (高さ350)		SCK-128LA270 3785710	SCC-128LA270 3785720
1,500×800	木製 (高さ350)		SCK-158LA270 3785810	SCC-158LA270 3785820
1,200×800	木製 (高さ700)		SCK-128LB270 3785910	SCC-128LB270 3785920
1,500×800	木製 (高さ700)		SCK-158LB270 3786010	SCC-158LB270 3786020
1,200×800	スチール製 (高さ350)	SB-270 (⑤参照)	SCK-128LC270 3786110	SCC-128LC270 3786120
1,500×800	スチール製 (高さ350)		SCK-158LC270 3786210	SCC-158LC270 3786220
1,200×800	スチール製 (高さ700)		SCK-128LD270 3786310	SCC-128LD270 3786320
1,500×800	スチール製 (高さ700)		SCK-158LD270 3786410	SCC-158LD270 3786420

※御注文の際はガス種の御確認をお願い致します。



⑥焼肉テーブル焼アミ SB-270用

外寸: φ270 3786900
※標準付属品



⑦焼肉テーブル透熱板 SB-270用

3787000 ※標準付属品



⑧焼肉テーブル透熱板受け SB-270用



3787100 ※標準付属品

有煙へのこだわりを創案します。

⑩～⑬のしちりんフードはダクト配管工事が必要です

手動式

電動及び手動スライド
(ストローク600)
3段式もあります!!



⑩しちりん
スライドフード
SJ-3 手動式
φ495×H960～1,365
8752900

●しちりんフードSJ-3性能特性

標準使用状態の1台当たり	
必要静圧	78.4Pa
排気風量	8.0m ³ /min
給気風量	8.0m ³ /min
冷房負荷	4.5kW (3,870kcal)
消費電力	単相100V 80W



⑪しちりんフード
SJ-IG アルミ
φ525×H695
8753000



⑫しちりんフード
SJ-IG
ステンレス
φ525×H695
8753100



⑬しちりんフード
SJ-IGN
ステンレス
φ495×H695
8753200

和・洋・中・
給食・食器

和・洋・中・銀器

漆器

メニュー用品

ロビー関連商品

看板・幟・
のれん・提灯

テーブル・
椅子関連商品

ガラス・ワイン・
バー用品

卓上小物

石焼ビビンバ・
ステーキ皿